

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | D O D G E | C o r o n e t 9 places *) | CH 0162 43 |
| Constructeur | DODGE DIVISION of CHRYSLER CORPORATION, Detroit, Michigan (USA) | | |
| Identification | "W.46G.." devant le No du châssis. - "CH 0162 43" sur la plaquette du constructeur | | |
| Plaquette constr. | à gauche, à l'intérieur de l'aile, sous le capot | | |
| N° du châssis | à gauche, derrière le pare-brise | | |
| Ident. du moteur | "..318" à l'avant, à gauche, sur le bloc-cylindres | | |
| Importateur princ. | AWAG, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad / dès 1.4.75: STREAG, Auto-Handels AG., 8952 Schlieren | | |
| Véhicule homologué | WP46G5A 101502 | Signes fixes dans code du type | "W.46G.." |

| | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| Chassis | | | Moteur | | |
| Nombre d'essieux | 2 | Nombre de roues | 4 | Marque | CHRYSLER |
| Direction | mécanique, avec assistance hydraulique | | Construction | Y | Type |
| Transmission | automatique | | Carburant | B | Temps |
| Nombre de vitesses | 3 | Entraînement | arrière | Refroidiss. | eau |
| Frein de service | hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp. interna, assistance par dépression, sur toutes les roues, AV=soupape de dosage;AR=limiteur (suspape comb.) | | Alésage | 99,31 | Nombre cylindr. |
| Frein auxiliaire | mécanique, à expansion interne, sur les roues AR | | Cylindrée | 5209 | Course |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire | | Puissance en CV | 152 DIN | CV-impôt |
| Ralentisseur | - | | Bruit | 82 dB/A | à t/min |
| Contrôle 2 circ. | par diff. de pression; lampe-témoin combinée | | Silencieux | 2 = 540x270x110 / 540 x Ø 110 | |
| | | | Mesure des gaz | 1,0 % CO à 650 t/min ECE-15 **) | |
| | | | Déparasitage | OCE annexe 8, chiffres 3+4 "D" | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|---|---------|---------|-------|
| Carrosserie | Limousine (combi) | | Poids | avant | arrière | total |
| Nombre de portes | 4 + 1 arrière | Indic. vit. | km/h | 960 | 1100 | 2060 |
| Ceintures sécurité | Chrysler Corp. Rétroviseur intérieur + de ch. côté | | Charge utile | 120 | 510 | 630 |
| Cela | - | | Poids total | 1080 | 1610 | 2690 |
| Antivol | verrouillage de la direction | | Garantie fabr. | - | | 2765 |
| Nombre de places | 9 av. 3 | centre | 3 | ar. 3 | | |
| Dimensions | int. | ext. | | | | |
| Longueur | 1800 | 5750 | Empattements | 3000 | | |
| Largeur | 1520 | 2010 | | | | |
| Hauteur | 740 | 1550 | Vole | av 1565 | ar 1615 | |
| Porte à faux | lat. | Voies | | av | | |
| | av | 1160 | ar | | | |
| | ar | 1100 | Braquage | g 13100 | d 12600 | |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | | | | | | |
| | | | Garantie poids remorquable avec frein | | | |
| | | | Garantie poids remorquable sans frein | | | |
| | | | Garantie poids de l'ensemble | | | |
| | | | Poids remorquable testé | | | |
| | | | Vitesse maximale selon le constructeur | 170 | km/h | |
| | | | Vitesse maximale testée | km/h | | |

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Équipement §) | HCR (E) |
| Feux de route | HCR (E) |
| Feux de croisement | A (E) dans HCR |
| Feux de position | SAE STIA P2 74 WS |
| Feux rouges | SAE STIA P2 74 WS |
| Feux stop | SAE IP 75 W |
| Clignoteurs | av SAE IP 75 W ar SAE STIA P274WS |
| Catadioptrés | av - oui ar SAE A 74 RWS |
| Feux de gabarit | av - oui ar - |
| Feux complément. | - |
| Eclairage plaque | 1/ séparé, au centre |
| Essuie-glace | 2 balais avec/ sans lave-glace |
| Avertisseurs | Spartan Lo + Hi |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | D O D G E Coronet | | |
| Homologation | | | |
| N° | CH 0162 43 | | |
| Carrosserie | limousine | | |
| Places | total 9 | avant 3 | |
| Poids à vide | 2060 | Carburant R | |
| Charge utile | 630 | CV-impôt 26,53 | |
| Poids total | 2690 | Cylindrée 5209 | |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Identification : voir carte d'identification séparée
- ***) Mesure des pneus : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, à l'intérieur de l'aile, sous le capot, à côté de la plaquette du constructeur
- §) Équipement : les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HCR + A (E); l'échappement original est dirigé vers la droite; doit être dirigé vers l'arrière.

Var. de pneus : HR 78-15, charge AV+AR = 1610 (2,55), V-max. 185 km/h, voies inchangées

A noter dans le permis de circulation:

- Admise seulement pour le transport de charges basses.

✓ Lieu et date de l'homologation
Schinznach-Bad, 9.12.74