Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque PLYMOUTH	Fur P	J.	()	Fiche d'homolo	=
Signe d'identification du mot	"PT" devant N	o du châ gur tra laquette re pare- u centre	verse au-constr du constr brise en haut s	nessus du meteur sur bloc-	radiateur	ructeur
Direction A gauch Frein de service hydr.2- Frein suxiliaire mec.exp Frein stationnt. sur rou Transmission automat Blocage differ. automat	2 Nombre de roues 4 Entraire	draulique.int.ass t avec 1: m tbre vit //tesse max. Vombre porte t	e .par dépr. imiteur - 3 	Marque Type Position Alésage Cylindr. CV-puiss. Refroidiss Bruit Amortisse	CHRYSLER ". 440 " avant 109,73 7206 cm ³ C 222 (DIN); ement eau	2675 t/m
<u>DIMENSIONS</u> Voie Diam, braqua	AV 1575 AR 1605 age G 12,8 DR 13.5 /(// Dimensions int, D		POIDS A vide Total Garantie fabr Dimens. pneu	Avant 1 1150 170 1320 H 78 15 sieu 1610 (2	Milieu Arrière 920 320 1240	2070 490 2560 2658

EQUIPEN	Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION				
Feux d	e route HR (E) Avertisseur optique	Genre du véhicule Voiture de tourisme				
Feux d	e croisement HC (E) Feux de position A (E)	Marque & type PLYMOUTH Fury				
Feux d	gabarit AV= SAE PlA 72 / AR= SAE PlA 72					
	seur SPARTON HI + LO Niv. sonore 94 (dl	B/A) Homologation n° CH 0164 29				
	glace 2/électriques Lave-glace oui	Forme de la carr. limousine				
	rrières SAE STIA 73 Catadioptres I (E)					
	top SAE STIA 73 Feux de recul 1/SAE R73	Places ass. : Total 7 (3 avant)				
Eclair.	plaque contr. 1/au centre sép. Plaque forme haute/oblo	porue Poids à vide 2070 _ Carburant B				
Rétrov	iseur l/intér. + 1/à gauche Indic. vitesse km/h	Charge utile CV 36,70 Cylindrée 7206				
Indic	direction clien. 4/disposition II	Poids total 2658 Poids de				
AV	1 (E) latér AR SAE STIA 73	l'ensemble				
Avert.	Avert. clign. Oui Lampes de travail					
Mesur	re des gaz: 2 %					
Antiv	ol: verrou de direction / déparasitage: D					
REMA	RQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis	du vhc.homologué = PP43T3F-113 117				
*) <u>Identification</u> : voir fiche séparée						
§) L'importateur monte les clignoteurs AV (1/E) et les catadioptres AR (I/E)						
(les feux de position/clignoteurs AV originaux doivent être débranchés)						
Ceintures de sécurité avec inscription "CHRYSLER Corporation"						
		à gauche au centre à droite				
Ce	einture sur les hanches	9999 9998				
	diagonale	9900 9900				
	sur les hanches/pour siège central	9918				
		•				

Lieu et date de l'expertise Berne, 27.11.72

a commission d'expertise