

| | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrique | Type | Fiche d'homologation No |
| Voiture de tourisme | P L Y M O U T H | Fury P...T... * | CH 0164 36 |

Constructeur PLYMOUTH Division of CHRYSLER CORPORATION (USA)
 Identification "Fury" de chaque côté s. les ailes AV - "P...T..." devant No du châssis - "CH 0164 36" s. plaquette du constructeur

Plaquette constr. À gauche sur face intérieure de l'aile sous capot moteur
 No du châssis à gauche derrière pare-brise
 Ident. du moteur "..440" à l'avant au centre en haut sur bloc-moteur
 Importateur princ. AMAG, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinnersch-Rad
 Véhicule homologué PP43T4F 102354 Signes fixes dans code du type 'P...T...'

CHASSIS

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 paliers Entraînement arrière
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, soupape proportionnelle sur les roues AR
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service
 Frein d'arrêt mécanique, expansion interne, sur roues AR
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par diff. de pression, lampe-témoin comb. av. fr. à main

MOTEUR

Marque CHRYSLER Type ..440
 Construction V Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 8
 Alésage 109,73 Course 95,25
 Cylindrée 7206 CV-Impôt 36,70
 Puissance en CV 234 (DIN) à t/min 3000
 Bruit 74 dB/A à t/min 2025 (3/4)
 Silencieux 1/ 650x120x290 + 1/ 540x110x140
 Mesure des gaz <1,0 % CO (800 t/min) + test CVS
 Déparasitage OCE, annexe B chiffre 4 (D)

CARROSSERIE

limousine
 Nombre de portes 2 ou 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Chrysler Corp. Rétroviseur intér. + à gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrou de direction

Nombre de places t 7 av 3 centre - ar 4

DIMENSIONS

int. ext.
 Longueur - 5660 Empattements 3085
 Largeur - 2040
 Hauteur - 1420 Voie av 1625 ar 1610
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
 av - 1045 ar -
 ar - 1530 Braquage g 13,0 d 13,7
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

| POIDS | avant | arrière | total |
|-------------------|------------|------------|------------|
| Poids à vide | 1220 | 1000 | 2220 |
| Charge utile | 155 | 335 | 490 |
| Poids total | 1375 | 1335 | 2710 |
| Garantie fabr. | - | - | 2773 |
| Dimens. pneus | JR 78 - 15 | JR 78 - 15 | (Variantes |
| Ply / atü | 4 / 2,25 | 4 / 2,25 | voir |
| Charge pour V max | 1560 | 1560 | remarques) |
| | 185 | 185 | |

Garantie poids remorqueable avec frein -
 Garantie poids remorqueable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorqueable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 180 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

| EQUIPEMENT | §) | |
|--------------------|---|--------------------------------|
| Feux de route | HR (E) | |
| Feux route compl. | - | |
| Feux de croisement | FC (E) | |
| Feux de position | A (E) dans HC | |
| Feux de brouillard | - | Feux rouges SAE STIAR 74 |
| Feux stop | SAE STIAR 74 | Feu de recul 2/séparés |
| Clignoteurs | av SAE IP 74 | 1 SAE P1A 72 ar SAE STIAR 74 |
| Catadioptrés | av - | 1 SAE P1A 72 ar I (E) |
| Feux de gabarit | av - | 1 SAE P1A 72 ar - |
| Avert. optique | - | Eclair. plaque 1/s4p.au centre |
| Essuie-glace | électrique (2 balais) avec/ sans lave-glace | |
| Avertisseurs | SPARTON H1 + L0 (92) dB/A | |
| | | () dB/A |
| | | () dB/A |

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------|-------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | PLYMOUTH Fury | | |
| Homologation | | | |
| No | CH | 0164 36 | |
| Carrosserie | limousine | | |
| Places total | 7 | avant | 3 |
| Poids à vide | 2220 | Carburant | B |
| Charge utile | - | CV-impôt | 36,70 |
| Poids total | 2773 | Cylindrée | 7206 |

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

*) Identification selon fiche séparée

Variante de pneus: J 78 - 15 4PR charge AV et AR 1560 (2,25) V-max. 200 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de route et de croisement d'origine SEALED BEAM sont remplacés par HR resp. HC/A (E)
- les feux de position d'origine sont débranchés et remplacés par A (E) dans HC (E)
- les clignoteurs d'origine sont trop loin du bord (490 mm); admis selon décision de la Div. féd.de police du 20.11.73, les angles de visibilité sont respectés avec les clignoteurs latéraux avant
- des catadioptrés complémentaires I (E) sont montés selon les prescriptions.

Lieu et date de l'homologation
Schirznach-Bad, 13.11.73

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES