

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PLYMOUTH	Volare modèle H.29G..	CH 0164 44
Constructeur	PLYMOUTH DIVISION OF CHRYSLER CORPORATION, Detroit, Michigan (USA)		
Identification	"Volare", "H.29G" et CH 0164 44" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"H.29G.." préfixe au No du châssis		
N° du châssis	sous le capot du moteur, à gauche à l'intérieur de l'aile		
Ident. du moteur	à gauche, derrière pare-brise		
Importateur princ.	"318" à gauche, à l'avant sur le bloc-cylindres		
Véhicule homologué	EADORN/RAMPY US-CARS BERN, 3007 Bern / E. MICHAUD, 8953 Dietikon / K. WEBER, 5507 Mellingen		
	HP29G6B165472	Signes fixes dans code du type	Volare / H.29G / H.29G..

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	CHRYSLER	Type	318
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Construction	V	Temps	4
Transmission	automatique			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur roues AR	Réfroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, assistance par dépression, AV-soupape de dosage, AR = limiteur			Alésage	99,31	Course	84,07
Frein auxiliaire	circuits 1+2 du frein de service			Cylindrée	5209	CV-impôt	26,53
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Puissance en CV	150 SAE-net	à t/min	4000
Ralentisseur	pédale			Bruit	80	dB/A à t/min	4000
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe témoin combinée			Silencieux	1 pot 450x260x100 mm		
				Mesure des gaz	*)		
				Déparasitage	OCE = annexe B, chiffres 3+4 = D		
Carrosserie				Poids			
Nombre de portes	2	Indic. vit	km/h	avant		arrière	total
Ceintures sécurité	**) Rétroviseur intérieurs/gauche			Poids à vide	800	690	1570
Cafe	Attelage			Charge utile	115	235	350
Antivol	verrouillage de la direction			Poids total	995	925	1920
Nombre de places	5	av 2	centre ar 3	Garantie fabr.	2020		
Dimensions	int.	ext.		Dimens. pneus	F 78 - 14	F 78 - 14	(Variantes +)
Longueur		4940	Empattements 2765	Ply / bar	4 / 2,25	4 / 2,25	voir
Largeur		1850		Charge	1360	1360	remarques)
Hauteur		1410	Vole av 1535 ar 1480	pour V max	180	180	
Porte à l'aux	lat.			Jantes	5 1/2 J x 14		
	av	915		Garantie poids remorquable avec frein			
	ar	1260	Braquage g 11500 d 12700	Garantie poids remorquable sans frein			
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé			
				Vitesse maximale selon le constructeur	180 km/h		
				Vitesse maximale testée			

Equipement §)
 Feux de route DOT ou HCR (E)
 Feux de croisement DOT ou HCR (E)
 Feux de position SAE IP 76
 Feux rouges SAE AIRST 76
 Feux stop SAE AIRST 76
 Clignoteurs av SAE IP 76 SAE PIA 72 ar voir feux rouges
 Catadioptres av AV + AR ar DOT A 68 §)
 Feux de gabarit av AV + AR = §) ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque 1/ séparé
 Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs SPARTON LO
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation.

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type PLYMOUTH Volare
 Homologation N° CH 0164 44
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 1570 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 26,53
 Poids total 2020 Cylindrée 5209

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : conforme selon ECE-15, amendement 01; une vignette n'est pas exigée (LFEM No 35*585).
- ** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées.
- + Variantes de pneus : ER 78 - 14, AV = 1270 (2,4) / AR = 1270 (2,4), V-max selon la marque, minimum 180 km/h
 FR 78 - 14, 1360 (2,5) / 1360 (2,5),
 GR 67 - 14, 1470 (2,6) / 1470 (2,6),
Variante de jantes : 6 J x 14, voies AV = 1545 mm / AR = 1490 mm.

§) Modifications par l'importateur:

- les angles de visibilité vers l'extérieur des feux de position/clignoteurs AV sont complétés par les feux latéraux SAE PIA 72;
- les clignoteurs AR latéraux sont débranchés (clignent alternativement);
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires DOT A 68.

Livrable sur demande avec Speed-Control.