

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PLYMOUTH	Volare / modèle H.29G (5 places)	CH 0164 47
Constructeur	PLYMOUTH DIVISION of CHRYSLER CORPORATION, Detroit, Michigan (USA)		
Identification	"H.29G.." devant le No du châssis		
Plaque constr.	"CH 0164 47" sur la plaquette du constructeur		
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise		
Ident. du moteur	"318" à gauche, à l'avant, sur bloc-cylindres		
Importateur princ.	STREAG AG, Zürcherstrasse 98, 8952 Schlieren		
Véhicule homologué	HN29G62314811	Signes fixes dans code du type	H.29G..

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		
Transmission	automatique		
Nombre de vitesses	3	Entraînement	AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, AV= soupape de dosage, AR= régulateur		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, pédale		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe témoin combinée		
		Marque	CHRYSLER
		Type	.318
		Construction	V
		Temps	4
		Carburant	B
		Position	avant
		Refroidiss.	eau
		Nombre cylindr.	8
		Alésage	99,3
		Course	84,07
		Cylindrée	5209
		CV-impôt	26,53
		Puissance en CV	151 DIN
		à t/min	3800
		Bruit	80
		dB/A	à t/min
		Silencieux	1 pot 455x265x115 mm
		Mesure des gaz	*)
		Déparasitage	OCE= annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
limousine		avant	arrière
Nombre de portes	2	940	680
Indic. vit.	km/h	total	
**)	Rétroviseur	110	240
	intérieur+gauche	350	
	Atelage	1050	920
	verrouillage de la direction	1970	
		2232	
		Garantie fabr.	
		Dimens pneus	
		ER 78 - 14	ER 78 - 14
		(Variantes +)	
		Ply / bar	4 / 2,3
		voir	
		Charge	
		1180	1180
		remarque)	
		pour V max	
		185	185
		Jante	
		5 1/2 J 14	5 1/2 J 14
		Garantie poids remorquable avec frein	
		Garantie poids remorquable sans frein	
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur	
		185 km/h	
		Vitesse maximale testée	

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement §)

Feux de route DOT ou HCR (E)
 Feux de croisement DOT ou HCR (E)
 Feux de position SAE IP.76
 Feux rouges SAE AIRST 76
 Feux stop SAE AIRST 76
 Clignoteurs av IP.76 5 (E) ar SAE AIRST 76
 Catadioptres av AV + AR ar I (E) ou SAE
 Feux de gabarit av lat. = SAE PIA 72; AR ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque 1/ au centre
 Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs SPARTON 10 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type FLYMOUTH Volare
 Homologation N° CH 0164 47
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 3
 Poids à vide 1620 Carburant B
 Charge utile = CV-impôt 26,53
 Poids total 2232 Cylindrée 5209

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : conforme selon ECE-15, amendement 01; une vignette n'est pas exigée (LFEM No 35 270).
- **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées.
- +) Variante de pneus : 185 HR 14 AV 1180 (2,3) AR 1180 (2,3) V-max 210 km/h) voies inchangées
 E 78 - 14 1180 (2,3) 1180 (2,3) 185 km/h)
 E 70 - 14 1180 (2,25) 1180 (2,25) 185 km/h)
- Variante de jantes : 6 J x 14 voies AV 1545 mm AR 1490 mm.
- §) Modifications par l'importateur:
 - feux de position : les angles de visibilité sont complétés par les feux de gabarit AV SAE PIA 72;
 - clignoteurs AV : les angles de visibilité sont complétés par les clignoteurs latéraux 4 (B);
 - catadioptres : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E) ou SAE (étanches);
 - Speed Control : sur demande.

Lieu et date de l'homologation
 Safenwil, 21.7.76

Homologation fédérale des types de véhicules