

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P L Y M O U T H	Trail Duster	CH 0164 49
Constructeur	CHRYSLER MOTORS CORPORATION (PLYMOUTH DIVISION), Detroit, Michigan (USA)		FH valable jusqu'au 31.12.1978 (bruit)
Identification	"Modèle AAO" sur la plaquette du constructeur "AAOBE,, " devant le No du châssis (uniquement sur la plaquette)		
Plaquette constr.	à l'arrière de la porte de gauche		
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, devant le pot d'échappement		
Ident. du moteur	"318" à gauche, sur la face avant du bloc		
Importateur pnné.	STREAG AG., Zürcherstrasse 98, 8952 Schlieren		
Véhicule homologué	158 698	Signes fixes dans code du type	AAOBE ...

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission boîte automatique + boîte compl. route / terrain
 Nombre de vitesses 3 x 2 Entraînement toutes roues
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression
 AV= soupape de dosage; AR= régulateur selon charge
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, pédale
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur

Marque	CHRYSLER	Type	E (318)
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refrigidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	99,3	Course	84,07
Cylindrée	5206	CV-impôt	26,51
Puissance en CV	151 DIN	à t/min	3800
Bruit	78 dB/A	à t/min	3800
Silencieux	1 = 660 x Ø 175 mm		
Mesure des gaz	ECE-15		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3 + 4 = D		

Carrosserie

limousine (avec toit amovible)
 Nombre de portes 2 Indic. vit km/h
 Ceintures sécurité AR4 (E) ** Retroviseur intérieur + de ch. côté
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la boîte c.v. §)

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	1120	1080	2200
Charge utile	85	265	350 (§§)
Poids total	1205	1345	2550
Garantie fabr.	LR 78 - 15		2770
Dimens. pneus	6 / 2,0	6 / 2,0	(Variantes voir
Ply / bar	1660	1660	remarques)
Charge pour V max	160	160	

Nombre de places t 5 av 2 centre - ar 3

Dimensions

	int.	ext.		
Longueur		4680	Empattements	2700
Largeur		2030		
Hauteur		1850	Voie +)	av 1720 ar 1660
Porte à faux	lat.		Voies	av ar
	av	830		
	ar	1150	Braquage	g 12500 d 13200

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Garantie poids remorqueable avec frein
 Garantie poids remorqueable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorqueable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur
 Vitesse maximale testée

154 km/h
km/h

§)

Equipement	SEALED BEAM DOT H..
Feux de route	SEALED BEAM DOT H..
Feux de croisement	SAE IP 71 T CC ou SAE IP 77 DT*CC
Feux de position	SAE STIAR PIA 72 DT CC
Feux rouges	SAE STIAR PIA 72 DT CC
Feux stop	SAE IP 71 T CC ou 77 DT*CC
Clignoteurs	av voir feux rouges
Catadioptres	av I (E)
Feux de gabarit	av AV
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ dans pare-chocs
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	SPARTON HI + LO
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P L Y M O U T H Trail Duster		
Homologation N°	CH	0164 49	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	2200	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	26,51
Poids total	2770	Cylindrée	5206

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, à l'intérieur de l'aile.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées; des ceintures sous-abdominales suffisent, le toit étant amovible.
- +) Variante de pneus : H 78 - 15 4 PR 1500 (2,3) V-max 185 km/h
jantes : 6 x 15 voies AV 1680 mm AR 1610 mm.

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de position sont équipés de verres blancs;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E);
- le dispositif antivol manque; est monté.
- des bavettes sont montées à l'arrière.

§§) Ne pas noter la charge utile, le centre de gravité du pont de charge se trouvant derrière l'essieu arrière.

Cette carte remplace le ET CH 0164 49 du 28.9.76
Feux de position/clignoteurs avant

Berne, 9.9.77.

Lieu et date de l'homologation
Safenwil, 28.9.1976

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

P L Y M O U T H

Trail Duster
mod. AAO

CH 0164 49

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 06.10.77 - Ba

Variante de pneus : GENERAL Scrambler 10-15 LT 1600 (2,3) V-max. 160 km/h
voies AV 1720 mm / AR 1660 mm.