

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PLYMOUTH	Volare / modèle H.29H.. (5 places / moteur V8-318/4V)	CH 0164 54

Constructeur	CHRYSLER CORPORATION, Detroit (USA)
Identification	devant le No du châssis = "H.29H.." sur la plaquette du constructeur = "CH 0164 54" sous le capot, à gauche à l'intérieur de l'aile à gauche, derrière pare-brise *318* à gauche, à l'avant, sur le bloc
Plaquette constr.	
N° du châssis	
Ident. du moteur	
Importateur princ.	STREAG AG, Zürcherstrasse 98, 8952 Schlieren
Véhicule homologué	Signes fixes dans code du type H.29H..

Chassis		Moteur		
Nombre d'essieux	2	Marque	CHRYSLER	Type
Direction	mécanique, assistance hydraulique	Construction	V	V8-318-4V
Transmission	3 automatique	Carburant	B	Temps
Nombre de vitesses	3	Refroidiss.	eau	Position
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression sur toutes les roues, AV= soupape de dosage, AR= limiteur circuits 1 + 2 du frein de service	Alésage	99,31	avant
Frein auxiliaire		Cylindrée	5207	Nombre cylindr.
Frein d'arrêt	mécanique à exp. interne sur roues AR	Puissance en CV	168 DIN	8
Ralentisseur		Bruit à proximité	89 dB/A	à t/min
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée	Silencieux	2=455x270x115	3000 *
		Mesure des gaz	ECE-15 **)	455 x Ø 115 mm
		Déparasitage	OCE, annexe 8 chiffres 3+4 = D	

Carrosserie	limousine (coupé)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	920	700	1620
Ceintures sécurité	CHRYSLER CORP. intérieur+gauche	Charge utile	110	260	350
Cale	Attelage	Poids total	1030	940	1970
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			2206
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus	DR 78 - 14	DR 78 - 14	(Variantes +)
Dimension	int. ext.	Ply / bar	R / 2,25	R / 2,25	voir
Longueur	Empattements	Charge	1110	1110	remarques)
Largeur		pour V max	185	185	
Hauteur	Voie	Jantes	5 1/2 JJ x 14	+))	
Porte à faux	iat. av ar	Garantie poids remorquable avec frein			
	Voies	Garantie poids remorquable sans frein			
	av ar	Garantie poids de l'ensemble			
	Braquage	Poids remorquable testé			1500
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale selon le constructeur			180 km/h
		Vitesse maximale testée			1970 km/h

Équipement §)	HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR	
Feux de position	SAE AIRST 78 H	
Feux rouges	voir feux rouges	
Feux stop		
Clignoteurs	av SAE IP 78 H 5 (E) §)	ar v. feux rouges
Catadioptrés	av	§)
Feux de gabarit	av AV, SAE PIA72W	ar SAE PIA 72 W
Feux complément.		
Eclairage plaque	1 séparé	
Essuie-glace	2 balais avec 3x3 lave-glace	
Avertisseurs	SPARTON HI + LO ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	voiture de tourisme		
Marque et type	P L Y M O U T H Volare		
Homologation			
N°	CH	0164 54	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1620	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	26,52
Poids total	2206	Cylindrée	5207

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, IA 2,91 = 78 dB/A;

**) Mesure des gaz : conforme selon ECE-15; une vignette n'est pas exigée (LFEM No 38 719).

+) Variante de pneus :

D 78 - 14	charge 1100 (2,25)	V-max. 185 km/h
F 78 - 14	1270 (2,25)	180 km/h
FR 78 - 14	1290 (2,30)	180 km/h
ER 78 - 14	1180 (2,30)	180 km/h
185 SR 14	1180 (2,30)	180 km/h
195 SR 14	1240 (2,30)	180 km/h
FR 70 - 14	1270 (2,25)	210 km/h

Variante de jantes : 6 J x 14 voies AV 1510 mm AR 1490 mm.

§) Modifications par l'importateur:

- les angles de visibilité des feux de position sont complétés par les feux de gabarit SAE PIA 72 W;
- les angles de visibilité des clignoteurs AV sont complétés par les clignoteurs latéraux 5 (E);
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A, DOF ou I (E).

Safenwil, 25.10.77

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

P L Y M O U T H

Volare
modèle H.29H../5 places
moteur V8-318-4V

CH 0164 54

Fiche complémentaire

I

Homologation de contrôle du 16.10.78 à Safenwil - Sta

A partir du No du châssis: H.29H9. 100 001 (6ème chiffre = millésime)

feux rouges : SAE AIRST 79 H

feux de gabarit AR : SAE PIA 72 W (complètent les angles de visibilité des feux rouges)

feux stop : SAE AIRST 79 H

clignoteurs AR : SAE AIRST 79 H

AR/latéraux : 5 (E) (complètent les angles de visibilité des clignoteurs arrière)

catadioptrés : inchangés