

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	Marque de fabrication	PLYMOUTH	Type	Volare / modèle H.29H.. (6 places / moteur V8-318/4V)	Fiche d'homologation N°	CH 0164 55
Constructeur	CHRYSLER CORPORATION, Detroit (USA)						
Identification	devant le No du châssis = "H.29H.." sur la plaquette du constructeur = "CH 0164 55" sous le capot, à gauche à l'intérieur de l'aile						
Plaquette constr.	à gauche, derrière pare-brise						
N° du châssis	"318" à gauche, à l'avant, sur le bloc						
Ident. du moteur	STREAG AG, Zürcherstrasse 98, 8952 Schlieren						
Importateur princ.							
Véhicule homologué	Signes fixes dans code du type					H..29H..	

Chassis		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4
Direction	mécanique, assistance hydraulique	
Transmission	automatique	
Nombre de vitesses	3	Entraînement AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage, AR= limiteur circuits 1 + 2 du frein de service	
Frein auxiliaire		
Frein d'arrêt	mécanique à exp. interne sur roues AR	
Ralentisseur		
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée	

Moteur			
Marque	CHRYSLER	Type	V8-318-4V
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	99,31	Course	84,07
Cylindrée	5207	CV-impôt	26,52
Puissance en CV	168 DIN	à V/min	4000
Bruit à proximité	89 dB(A)	à V/min	3000 (*)
Silencieux	2=455x270x115 / 455 x ø 115 mm		
Mesure des gaz	ECE-15 (**)		
Déparasitage	OCE, annexe 8 chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine (coupé)	
Nombre de portes	2	Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	CHRYSLER CORP. Retroviseur intérieur+gauche	
Cale	Attelage	
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	6 av. 3	centre ar 3
Dimensions	int.	ext.
Longueur		4900
Largeur		1860
Hauteur		1380
Porte à faux	lat.	Voie
	av	av
	ar	ar
		Braquage
		g
		d
Distance volant - vers l'avant du véhicule		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	920	700	1620
Charge utile	150	270	420
Poids total	1070	970	2040
Garantie fabr.			2206
Dimens. pneus	DR 78 - 14	DR 78 - 14	(Variantes voir remarques)
Ply / bar	R / 2,25	R / 2,25	
Charge pour V max	185	185	
Jantes	5 1/2 JJ x 14	+	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	1500		
Vitesse maximale selon le constructeur	180 km/h		
Vitesse maximale testée	km/h		

Equipement §)
 Feux de route HCR (E)
 Feux de croisement HCR (E)
 Feux de position A (E) dans HCR
 Feux rouges SAE AIRST 78 H
 Feux stop voir feux rouges
 Clignoteurs av SAE IP 78 H 5 (E) §) ar v. feux rouges
 Catadioptres av _____ ar §)
 Feux de gabarit av AV, SAE PIA72W ar SAE PIA 72 W
 Feux complément.
 Eclairage plaque 1 séparé
 Essuie-glace 2 balais avec ~~XX~~ lave-glace
 Avertisseurs SPARTON HI + LO
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule voiture de tourisme
 Marque et type P L Y M O U T H Volare
 Homologation N° CH 0164 55
 Carrosserie limousine
 Places total 6 avant 3
 Poids à vide 1620 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 26,52
 Poids total 2206 Cylindrée 5207

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation :

- *) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 2,91 = 78 dB/A;
 **) Mesure des gaz : conforme selon ECE-15; une vignette n'est pas exigée. (LFEM No 38 719).
 +) Variante de pneu : D 78 - 14 charge 1100 (2,25) V-max. 185 km/h
 F 78 - 14 1270 (2,25) 180 km/h
 FR 78 - 14 1290 (2,30) 180 km/h
 ER 78 - 14 1180 (2,30) 180 km/h
 185 SR 14 1180 (2,30) 180 km/h
 195 SR 14 1240 (2,30) 180 km/h
 FR 70 - 14 1270 (2,25) 210 km/h

Variante de jantes : 6 J x 14 voies AV 1510 mm AR 1490 mm.

§) Modifications par l'importateur:

- les angles de visibilité des feux de position sont complétés par les feux de gabarit SAE PIA 72 W;
- les angles de visibilité des clignoteurs AV sont complétés par les clignoteurs latéraux 5 (E);
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A, DOT ou I (E).

Safenwil, 25.10.77
 Lieu et date de l'homologation

Voiture
de tourisme

P L Y M O U T H

Volare
modèle H.29H../6 places
moteur V8-318-4V

CH 0164 55

Fiche complémentaire

I

Homologation de contrôle du 16.10.78 à Safenwil - Sta

A partir du No du châssis: H.29Hq. 100 001 (6ème chiffre = millésime)

feux rouges : SAE AIRST 79 H

feux de gabarit AR : SAE PIA 72 W (complètent les angles de visibilité des feux rouges)

feux stop : SAE AIRST 79 H

clignoteurs AR : SAE AIRST 79 H

AR/latéraux : 5 (E) (complètent les angles de visibilité des clignoteurs arrière)

catadioptrés : inchangés