

Genre du véhicule <b>Voiture de tourisme</b>	Marque <b>PLYMOUTH</b>	Type, places *) <b>Valiant V-8 mot. 273 R</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 0165 05</b>
---	---------------------------	--	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION "Valiant" à l'avant et à l'arrière \*)**

"273 R" = type du moteur

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant en bas à côté du moteur et sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé à gauche, partie frontale bloc-cylindres derrière pompe hydraul.  
 Constructeur PLYMOUTH Div. of CHRYSLER Corp. Importateur AMAG, Schinznach-Bad (AG)

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière  
 Direction à gauche Assistance sur demande  
 Frein de service hydr. 2-circuits, exp.int. (s.dem.AV= à disques  
 Frein auxiliaire (s.dem.assisté p.dépression  
 Frein stationn. méc. exp.int. r.AR Frein pr. rem. \_\_\_\_\_  
 Transmission méc.synchronisée (\*\*) Nombre vit. 3 (\*\*)  
 Blocage differ. s.dem. Crochet rem. \_\_\_\_\_ Vitesse max. 175 km/h

**MOTEUR** Genre V-8 Temps 4  
 Marque CHRYSLER Carbur. ess.  
 Type 273 R  
 Position avant Nombre cyl. 8  
 Alésage 92.07 Course 84.13  
 Cylindr. 4482 cm<sup>3</sup> CV-Impot 22.82  
 CV-puiss. 192 (SAE) à 4200 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 85 dB (B) à 4200 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot

**CARROSSERIE** Forme limousine \*) Nombre portes 2 ou 4 \*)  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR 3 ; Places debout \_\_\_\_\_

**DIMENSIONS**

	Voie	AV	AR
Diam. braquage		<u>1460</u>	<u>1430</u>
	G	<u>1130</u>	<u>1130</u>
Empattement	<u>2750</u> / ( _____ / _____ )		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4860</u>		
Largeur	<u>1830</u>		
Hauteur	<u>1440</u>		
Porte à faux	AV	<u>850</u>	
	AR	<u>1260</u>	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>790</u>		<u>630</u>	<u>1420</u>
Charge utile	<u>110</u>		<u>240</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>900</u>		<u>870</u>	<u>1770</u>
Garantie fabr.				
Dimens. pneus	<u>7.35 H 14/185</u>	<u>H 14</u>		<u>6 Ply</u>
Charge p. essieu	<u>1380</u>		<u>1380</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			_____ kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/ Sealed Beam Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement 2/ Sealed Beam Feux de position 2 combinés

Feux de gabarit \_\_\_\_\_ ASYM. Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur 1/ électr. (2-tons) Niv. sonore 92 (dB/B)

Essuie-glace 2/ électr. (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/ combinés Catadioptrés 2/ combinés

Feux stop 2/ combinés Feux de recul 2/ combinés

Eclair. plaque contr. 1/ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_

Rétroviseur 1/ intér. 1/ extér. Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin

AV blanc latér. \_\_\_\_\_ AR rouge

Avert. clign. §) Lampes de travail \_\_\_\_\_

Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type PLYMOUTH Valiant V-8  
mot. 273 R

Homologation n° CH 0165 05

Forme de la carr. limousine

Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1420 Carburant essence  
CV 22.82

Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 4482 cm<sup>3</sup>

Poids total 1840 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: Modèle avec 6 places, voir fiche CH 0165 06

- \*) Modèles : Valiant 100 (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan  
4-Door Sedan  
Valiant 200 (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan  
4-Door Sedan  
Valiant Signet (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan  
4-Door Sedan
- \*\*\*) Transmission : Sur demande boîte à 4 vitesses, méc.toute synchronisée ou boîte automatique "Torqueflite".
- §) Avertisseur clignotant : l'automate est démonté par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise  
Schinzach-Bad, 22.11.67

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Valiant V-8 moteur 273 R	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	P L Y M O U T H	5 places	CH 0165 05

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 8.1.70 (Ck):

Ecartement de la voie : nous sommes en possession d'une attestation du constructeur du véhicule, confirmant que la voie peut être écartée jusqu'à max. + 28 mm, par l'utilisation de jantes spéciales. (Jantes de 13" ou 14" avec épaulement de 4 1/2" ou 5 1/2" avec pneumatiques correspondants).