

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque P L Y M O U T H	Type 6 places * Valiant V-8 mot. 273 R	Fiche d'homologation n° CH <u>0165 06</u>
---	----------------------------------	---	--

MOYENS D'IDENTIFICATION **"Valiant" à l'avant et à l'arrière ***

"273 R" = type du moteur

Numéro du châssis frappé _____ à droite, à l'avant en bas à côté du moteur et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé à gauche, partie frontale bloc-cylindres derrière pompe hydr.
 Constructeur **PLYMOUTH Div. of CHRYSLER Corp.** Importateur **AMAG, Schinznach-Bad (AG)**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>sur demande</u> Frein de service <u>hydr. 2-circuits, exp.int. s.dem.AV= à disques</u> Frein auxiliaire) <u>[s.dem.assisté p.dépression</u> Frein stationn. <u>méc. exp.int. r.AR</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>méc.synchronisée **)</u> Nombre vit. <u>3 **)</u> Blocage differ. <u>s.dem.</u> Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>175</u> km/h	MOTEUR Genre <u>V-8</u> Temps <u>4</u> Marque <u>CHRYSLER</u> Carbur. <u>ess.</u> Type <u>273 R</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u> Alésage <u>92.07</u> Course <u>84.13</u> Cylindr. <u>4482</u> cm ³ CV-Impot <u>22.82</u> CV-puiss. <u>192</u> (SAE) à <u>4200</u> t/m
---	--

CARROSSERIE Forme <u>limousine *</u> Nombre portes <u>2 ou 4 *</u> Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>6</u> ; AV <u>3</u> ; milieu _____ ; AR <u>3</u> ; Places debout _____	Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>85</u> dB (B) à <u>4200</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot</u>
--	--

DIMENSIONS	Vole	AV <u>1460</u>	AR <u>1430</u>
	Diam. braquage	G <u>1130</u>	DR <u>1130</u>
Empattement	<u>2750</u> (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4860</u>	_____	
Largeur	<u>1830</u>	_____	
Hauteur	<u>1440</u>	_____	
Porte à faux	AV <u>850</u>	_____	
	AR <u>1260</u>	_____	
	lat. _____	_____	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>790</u>	_____	<u>630</u>	<u>1420</u>
Charge utile	<u>150</u>	_____	<u>270</u>	<u>420</u>
Poids total	<u>940</u>	_____	<u>900</u>	<u>1840</u>
Garantie fabr.	_____			
Dimens. pneus	<u>7.35 H 14/185</u>	<u>H 14</u>	<u>6 Ply</u>	_____
Charge p. essieu	<u>1380</u>	_____	<u>1380</u>	_____
Poids maxi remorquable	de l'ensemble _____ kg			_____

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/ Sealed Beam Avertisseur optique _____

Feux de croisement 2/ Sealed Beam Feux de position 2 combinés

Feux de gabarit _____ asym Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/ électr. (2-tons) Niv. sonore 92 (dB/B)

Essuie-glace 2/ électr. (2-vit) Lave-glace oui

Feux arrières 2/ combinés Catadioptrés 2/ combinés

Feux stop 2/ combinés Feux de recul 2/ combinés

Eclair. plaque contr. 1/ Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/ intér. 1/ extér. Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin

AV blanc latér. _____ AR rouge

Avert. clign. §) Lampes de travail _____

Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type PLYMOUTH Valiant V-8
mot. 273 R

Homologation n° CH 0165 06

Forme de la carr. limousine

Couleur _____ (selon véhicule)

Places ass. : Total 6 (3 avant)

Poids à vide 1420 Carburant essence
CV 22.82

Charge utile _____ Cylindrée 4482 cm³

Poids total 1840 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: Modèle av. 5 places, voir fiche CH 0165 05

- *) Modèles : Valiant 100 (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan
4-Door Sedan
- Valiant 200 (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan
4-Door Sedan
- Valiant Signet (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan
4-Door Sedan
- ***) Transmission : Sur demande boîte à 4 vitesses, méc. toute synchronisée ou boîte automatique "Torqueflite".
- §) Avertisseur clignotant : l'automate est démonté par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise
Schinznach-Bad, 22.11.67

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Valiant V-8 moteur 273 R	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	P L Y M O U T H	6 places	CH 0165 06

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 8.1.70 (Ck):

Ecartement de la voie : nous sommes en possession d'une attestation du constructeur du véhicule, confirmant que la voie peut être écartée jusqu'à max. + 28 mm, par l'utilisation de jantes spéciales. (Jantes de 13" ou 14" avec épaulement de 4 1/2" et 5 1/2" avec pneumatiques correspondants).