

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque CITROEN	S M Injection	Fiche d'homologation n° CH <u>0170 39</u>
---	--------------------------	---------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "SM" sur montants de custode; "Injection Electronique" sur couvercle du coffre

"SB série SC" sur plaquette du constructeur, à droite, en haut sur longeron

"SB SC" devant No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, en haut sur longeron

Signe d'identification du moteur frappé "C 114/03" sur plaquette, à gauche, à l'AV, sur bloc-moteur

Constructeur **S.A. Automobiles CITROEN, Paris** Importateur **CITROEN (SUISSE) SA, Genève**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant

Direction à gauche Assistance hydraulique

Frein de service hydr., 2-circuits, à disques, assist. hydraul.

Frein auxiliaire méc., disques [régulateur automatique selon

Frein stationn. sur roues AV [charge sur roues AR (**)]

Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 5

Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 227 km/h

MOTEUR Genre V - 6 Temps 4

Marque MASERATI Carbur. B

Type C 114 / 03 Injection

Position avant Nombre cyl. 6

Alésage 87 Course 75

Cylindr. 2674 cm³ CV-Impôt 13,62

CV-puiss. 178 (DIN) à 5500 t/m

Refroidissement eau

Bruit 74 dB (A) à 4125(3/4) t/m

Amortissement bruit *

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2

Toit ouvert -

Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS

	Voie	AV	1526	AR	1326
	Diam. braquage	G	10,15	DR	10,80
Empattement	<u>2950</u>	/	/	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	<u>4913</u>	_____			
Largeur	<u>1836</u>	_____			
Hauteur	<u>1324</u>	_____			
Porte à faux	AV	<u>1043</u>	_____		
	AR	<u>920</u>	_____		
	lat.	<u>-</u>	_____		

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>930</u>	_____	<u>560</u>	<u>1490</u>
	<u>100</u>	_____	<u>250</u>	<u>350</u>
Total	<u>1030</u>	_____	<u>810</u>	<u>1840</u>
Garantie fabr.	<u>1060</u>	_____	<u>830</u>	<u>1870</u>
Dimens. pneus	<u>205/70</u>	<u>VR-15 X</u>	<u>ou 195/70VR15</u>	<u>XV</u>
Charge p. essieu	<u>1100</u>	<u>(2,3)</u>	<u>1100</u>	<u>(2,3)</u>
	de l'ensemble			_____ kg
Poids maxi remorquable	_____			_____ kg

EQUIPEMENT 2/HR(E) + Equipement électrique 12 V
 Feux de route 2/HR(E) orientables Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/HC (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur §) Niv. sonore 104 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/
 Eclair. plaque contr. 2/séparés Plaque forme ~~XXXX~~/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 1/à gauche Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/schéma II [compte-tours
 AV 1 (E) latér. - AR 2a. (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Antivol: verrouillage de la direction
 Déparasitage: "D"; CO: 2,3 %

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
 Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type CITROEN SM Injection
 Homologation n° CH 0170 39
 Forme de la carr. limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1490 Carburant B
 Charge utile - CV 13,62
 Cylindrée 2674cm³
 Poids total 1870 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = SB SC 00 SC 0279

- *) Amortissement du bruit: 1 pot de détente longitudinal "SB" 400x140x 80 mm sans rebord
 1 pot principal transversal "SB" 700x200x100 mm "
 2 pots de sortie "SB" 300x120x 70 mm "
 1 sortie de chaque côté ø intérieur 45 mm
- **) Contrôle des circuits: par différence de pression AV + AR; lampe-témoin séparée et lampe combinée.
- §) Avertisseurs: 1 électrique, 2 tons, FERSON type PHF6 ou SANOR type J8 et 1 pneumatique, SANOR type PER 100

Remplace FH CH 0170 39 du 15.8.72 et fiche complémentaire I
frein de service, pneus, feux de route, déparasitage, mesures CO

Lieu et date de l'expertise
 Genève, 15.8.72

(11.9.73)

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
C I T R O E N

Type
S M - Injection

Fiche d'homologation n°
CH 0170 39

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 14.2.73 - Sw

Variante de pneus: 195/70 VR 15 XWX (Tubeless)

Charge AV + AR = 1100 kg à 2,3 atü