

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque C I T R O E N	GS 1220 Club Break	Fiche d'homologation n° CH 0170 42
--	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "GS 1220 Club" sur porte arriere et à droite sur l'ail. avant  
 "GX série GC" sur plaquette du constructeur, à droite, sur l'auvent,  
 derriere le réservoir de liquide de suspension  
 "GX GC" devant le No du chassis

Numéro du chassis frappé à droite, sous le capot, près de la sphère de suspension  
 Signe d'identification du moteur frappé "G 12/612" sur plaquette, à l'avant sur le bloc-moteur  
 Constructeur S.A.Automobiles CITROEN Paris Importateur CITROEN (Suisse) SA., Genève

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>avant</u>	MOTEUR	Genre <u>Cyl. opposés</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche</u>		Assistance <u>-</u>	Marque	<u>CITROEN</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2-circuits, à disques</u>			Type	<u>G 12/612</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc. à disques</u>	Ralentisseur	<u>-</u>	Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.	<u>sur roues AV</u>	Frein pr. rem.	<u>-</u>	Alésage	<u>77</u>	Course <u>65,6</u>
Transmission	<u>méc. toute synchronisée</u>		Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr.	<u>1222</u> cm <sup>3</sup>	CV-Impot <u>6,223</u>
Blocage differ.	<u>-</u>	Crochet rem.	<u>-</u>	Vitesse max.	<u>151</u> km/h	CV-puiss. <u>60</u> (DIN) à <u>5750</u> t/m
				Refroidissement	<u>air</u>	

CARROSSERIE	Forme <u>limousine</u>	Nombre portes <u>4+1 AR</u>
	Toit ouvert <u>sur demande</u>	
Nombre de places : Total	<u>5</u>	AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>
		Bruit <u>77</u> dB (A) à <u>5750</u> t/m
		Amortissement bruit <u>1 pot 500x206x132</u>

DIMENSIONS		Voie		POIDS			
		AV	AR	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
Diam. braquage		<u>G 9,20</u>	<u>DR 9,20</u>	<u>570</u>		<u>330</u>	<u>900</u>
Empattement	<u>2550</u>			Charge utile		<u>320</u>	<u>420</u>
				Total		<u>650</u>	<u>1320</u>
	Dimensions ext.		Dimensions int.	Garantie fabr.		<u>670</u>	<u>1320</u>
Longueur	<u>4120</u>			Dimens. pneus	<u>145 SR 15 ZX</u>		
Largeur	<u>1608</u>			Charge p. essieu	<u>750 (1,9)</u>	<u>750 (1,9)</u>	
Hauteur	<u>1380</u>						
Porte à faux	AV <u>818</u>			de l'ensemble			
	AR <u>752</u>			Poids maxi remorquable			<u>kg</u>
	lat.						

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v  
 Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur \*) Niv. sonore 99 dB(A)  
 Essuie-glace 2/électriques (2 vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/R-S1 Catadioptrés 2/I (E)  
 Feux stop 2/R-S1 Feux de recul 2  
 Eclair. plaque contr. 2/ (E) Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_  
 Rétroviseur 1/intér. + 2/extér. Indic. vitesse km/h +  
 Indic. direction clign. schéma II [compte-tours \_\_\_\_\_]  
 AV 1 (E) latér. \_\_\_\_\_ AR 2a (E)  
 Avert. clign. oui Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Antivol: verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type CITROEN GS 1220 Club  
 Homologation n° CH 0170 42  
 Forme de la carr. limousine  
 Places ass. : Total 5 (2 avant)  
 Poids à vide 900 Carburant B  
420 CV 6,223  
 Charge utile 420 Cylindrée 1222 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1320 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = GX-GC-00GC 1345

\*) Avertisseur: 1 électrique à 2 tons FERSON type PHF 6 ou  
SANOR type J 8

Complément du 8.11.72 - Ck

Modèle "GS 1220" sur porte arrière (sans désignation "Club") = modèle plus simple.

Remplace FH CH 0170 42 du 28.9.72

Complément

Lieu et date de l'expertise  
Genève, 28.9.72

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

CITROEN

GS 1220 Club  
Break

CH 0170 42

## FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 14.01.74 - lin

"G-Spécial" sur le couvercle du coffre = aménagement plus simple, sans feu de recul et sans compte-tours

Complément du 12.09.74 - Ro/Br

Bruit : 79 dB/A à 5750 t/min

Silencieux : 1 = 500 x 220 x 130 mm

Mesure des gaz : ECE 15; 2,8 % CO à 900 t/min

la vignette ECE se trouve dans le compartiment du moteur, sur l'auvent

Contrôle 2-circuits: 1 détecteur (indicateur de débit) de fuite pour chaque circuit ou chute de la pression de service et baisse du niveau dans le réservoir d'huile indiquée par lampe-témoin au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par abaissement de la suspension arrière (Niveau-code et Mano-contact).

La Ferté / Paris, 10.9.75

Mesure des gaz : à partir du No de châssis GX-GC 14 GC 2501, variante de carburateur SOLEX, correspondant aux exigences selon ECE-15, dès le 1.10.75.

Complément du 30.12.1975 - lin

Feux de route halogènes acceptés avec feux de croisement conventionnels selon décision de la Div. féd. de police du 18.12.1975