

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque C I T R O E N	Méhari AY série CA	Fiche d'homologation n° CH <u>0170 51</u>
--	-------------------------	--------------------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "Méhari" désignation commerciale  
 "AY série CA" sur plaquette du constructeur, à l'avant, à droite,  
 sur longeron

Numéro du châssis frappé à l'avant, à gauche sur longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé "AK 2" sur bloc, derrière carburateur, sur plaquette rivée  
 Constructeur SA André CITROEN, Paris Importateur CITROEN (SUISSE) SA, Genève

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant  
 Direction à gauche Assistance -  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à expansion interne  
 Frein auxiliaire méc.exp.interne Ralentisseur -  
 Frein stationn<sup>t</sup>. sur roues AV Frein pr. rem. -  
 Transmission méc.synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h

**MOTEUR** Genre cyl.opposés Temps 4  
 Marque CITROEN Carbur. B  
 Type AK 2  
 Position avant Nombre cyl. 2  
 Alésage 74 Course 70  
 Cylindr. 602 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 3,06  
 CV-puiss. 28,5 (DIN) à 6000 t/m  
 Refroidissement air  
 Bruit 78 dB (A) à 6000 t/m  
 Amortissement bruit 2 pots 400xØ 95  
 et 700xØ 70

**CARROSSERIE** Forme ouverte avec capote Nombre portes 2  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR 2 ; Places debout \_\_\_\_\_

**DIMENSIONS**

Voie	AV <u>1260</u>	AR <u>1260</u>
Diam. braquage	G <u>10,2</u>	DR <u>10,3</u>
Empattement	<u>2370</u> / ( / / )	
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>
Longueur	<u>3520</u>	_____
Largeur	<u>1550</u>	_____
Hauteur	<u>1650</u>	_____
Porte à faux	AV <u>630</u>	_____
	AR <u>520</u>	_____
	lat. _____	_____

**POIDS**

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>370</u>	_____	<u>220</u>	<u>590</u>
	<u>95</u>	_____	<u>185</u>	<u>280</u>
Total	<u>465</u>	_____	<u>405</u>	<u>870</u>
Garantie fabr.	_____	_____	_____	<u>935</u>
Dimens. pneus	<u>135 SR 15 X M+S ou X</u>			_____
Charge p. essieu	<u>650</u> (1,9)	_____	<u>650</u> (1,9)	_____
	de l'ensemble			_____
Poids maxi remorquable	_____			_____ kg

EQUIPEMENT §)      Equipement électrique 12 v  
Feux de route CR (E)      Avertisseur optique -  
Feux de croisement CR (E)      Feux de position A(E) dans CR  
Feux de gabarit -      Feux de brouillard -  
Avertisseur FERSON PHF6TPAR213A216      Niv. sonore 94 dB/A  
Essuie-glace électrique      Lave-glace oui  
Feux arrières R - S1 (E)      Catadioptrés I (E)  
Feux stop R - S1 (E)      Feux de recul -  
Eclair. plaque contr. 2/séparés (E)      Plaque forme haute/oblique  
Rétroviseur 1/intér. + 2/extér.      Indic. vitesse km/h  
Indic. direction clign. 4/schéma II  
AV 1 (E)      latér. -      AR 2a (E)

Antivol: verrou de direction

Ceintures de sécurité: CH 7 01 AA 01

Déparasitage: ECE 10; CO = 1,8 %

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
Marque & type CITROEN  
Méhari AY série CA  
Homologation n° CH 0170 51  
Forme de la carr. ouverte avec capote  
Places ass. : Total 4 (2 avant)  
Poids à vide 590      Carburant B  
-      CV 2,06  
Charge utile -      Cylindrée 602 cm<sup>3</sup>  
Poids total 935      Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 03CA7718

§) Ceintures de sécurité: 2 ceintures ventrales, admises selon lettre DFJP du 7.12.70.

Complément du 31.10.73 - SW

A partir du 1.11.73 fixation pour montage de la plaque de format unique.

Lieu et date de l'expertise  
Genève, 7.3.73

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

CITROEN

Méhari AY série CA

CH 0170 51

## FICHE COMPLEMENTAIRE I

La Ferté - Paris, 1.10.75à partir du No de châssis 07 CA 0001

- Plaquette du constructeur : dans le compartiment du moteur, sur l'auvent
- Puissance du moteur : 26 CV-DIN à 5500 t/min; bruit 75 dB/A à 5500 t/min
- Silencieux : 2 pots: 429 x  $\phi$  92 + 707 x  $\phi$  88 mm  
ou 420 x  $\phi$  83 + 926 x  $\phi$  70 mm
- Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, sur l'auvent
- Déparasitage : contrôlé selon l'annexe 8, al. 3 de l'OCE, une coiffe de bougie est exigée.
- Equipement : des bavettes sont exigées (montées par l'importateur)
- Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type "A" sont conformes.

Remplace la fiche complémentaire du 1.10.75

Déparasitage

(20.10.75)