

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	CITROEN	MA Série MC (CX 2200)	CH 0170 59

Constructeur	Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)
Identification	"Type MA" et "Série MC" sur plaquette du constructeur
	"MA-MC-..MC...." préfixe au No du châssis
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur passage de roue
No du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite en haut dans la coque
Ident. du moteur	"M 22 / ..." à l'avant sur bloc-moteur, au-dessous de l'alternateur, plaquette rivée
Importateur princ.	CITROEN (SUISSE) SA., 27, route des Acacias, 1211 Genève 24
Véhicule homologué	MA-MC-00MCO999 Signes fixes dans code du type MA-MC-..MC....

CHASSIS

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique sur demande avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	AV
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques, agissant sur toutes les roues (système à haute pression), régl. selon charge sur les roues AR		
Frein auxiliaire	mécanique, disques, agissant sur roues AV		
Frein d'arrêt	mécanique, disques, agissant sur roues AV		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	**)		

MOTEUR

Marque	CITROEN	Type	M 22 / ...
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	90	Course	85,5
Cylindrée	2175	CV-impôt	11,08
Puissance en CV	112 DIN	à t/min.	5500
Bruit	82 dB/A	à t/min	5500
Silencieux	1 rot 1270x695/70 + 1 rot 610x6135 mm		
Mesure des gaz	ECE 15; 3,2 % CO à 900 t/min *		
Déparasitage	ECE 10; OCE annexe 8 chiffre 4 genre "D"		

CARROSSERIE

	limousine		
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	intér.+ à gauche
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrou de direction		

Nombre de places t	5	av	2	centre	-	ar	3
--------------------	---	----	---	--------	---	----	---

DIMENSIONS

	int.	ext.			
Longueur		4660	Empattements	2845	-
Largeur		1730		-	-
Hauteur		1360	Voie	av 1475	ar 1360
Porte à faux lat.		-	Voies	av -	ar -
	av	1050		er -	-
	er	735	Braquage	g 10300	d 11400
Distance volant - vers l'avant du véhicule				-	-

	avant	arrière	total
Poids à vide	870	430	1300
Charge utile	130	220	350
Poids total	1000	650	1650
Garantie fabr.	-	-	1760
Dimens. pneus	185 HR 14	175 HR 14	(Variantes
Ply / atü	- / 2,0	- / 2,0	voir
Charge	1050	950	remarques)
pour V max	210	210	

Garantie poids remorquable avec frein	1300
Garantie poids remorquable sans frein	645
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	1000
Vitesse maximale selon le constructeur	179 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

EQUIPEMENT

Feux de route	CR (E)
Feux route compl.	-
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux de brouillard	-
Feux stop	Sl (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 1 - ar 2a (E)
Catadioptres	av - 1 - ar 1 (E)
Feux de gabarit	av - 1 - ar -
Avart. optique	oui Eclair. plaque 2/séparés
Essuie-glace	1 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	SEIMA TPAR 590-591 / 592-593 () dB/A FIAMM DGM 5657 KA () dB/A () dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	C I T R O E N MA Série MC		
Homologation			
No	CH	0170 59	
Carrosserie	limousine		
Places total	5	avant	2
Poids à vide	1300	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	11,08
Poids total	1760	Cylindrée	2175

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE se trouve dans le compartiment du moteur sur l'avant
- **) Contrôle 2-circuits : - 1 détecteur (indicateur de débit) de fuite pour chaque circuit ou
- chute de la pression de service et baisse du niveau dans le réservoir d'huile indiquée par lampe-témoin au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par abaissement de la suspension arrière. (Niveau-code et Mano-contact)

Variante de pneus : à l'arrière 185 HR 14 1050 kg à 2,0 atü, V-max 210 km/h

Lieu et date de l'homologation

Paris, 9. - 12.9.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture de tourisme

CITROEN

MA série MC (CX 2200)

CH 0170 59

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 03.03.75 - lin

Variante de feux: feux de route HR (E)
 feux de croisement. C (E)

(Feux de route halogènes admis avec des feux de croisement conventionnels (non halogènes) sur la base d'un contrôle par le BFFM et d'une décision de la Division fédérale de police du 26.02.75).

La Ferté - Paris. 1.10.75

Variante du modèle : PALLAS = modèle de luxe

Transmission : livrable sur demande avec boîte mécanique à 3 vitesses synchronisées avec convertisseur de couple; verrouillage mécanique sur "P".

Silencieux : 2 pots: 575 x 204 x 109 + 500 x ø 137 mm = bruit 81 dB/A
 ou 500 x 90 x 200 + 530 x ø 136 mm = bruit 80 dB/A.

Complément du 6.2.76./PR

Ident. du moteur : "M 22 / ..." à droite, à l'arrière sur bloc-moteur, plaquette rivée.

Dispositif de remorquage : seul est admis le dispositif de remorquage original Citroën ou d'autres produits, testés par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de Citroën, et approuvés.

Complément du 1.6.1976 - lin

Dispositif de remorquage WESTFALIA, type CX admis