

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CITROEN	G X Série GL (GS X 3)	CH 0170 69

Constructeur	Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "Type GX" et "Série GL" devant le No du châssis = "GX-GL-.,GL.,.,."		
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avant		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, près de la sphère de suspension		
Ident. du moteur	"G13/..." en haut, à l'arrière sur le bloc, côté filtre à huile, plaquette rivée		
Importateur princ.	CITROEN (SUISSE) SA, 27, Route des Acacias, 1211 Genève 24		
Véhicule homologué	GX-GL-00GL 0 001	Signes fixes dans code du type	GX-GL-.,GL.,.,.

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	CITROEN	Type	G 13 / ...
Direction	mécanique			Construction	CVL, opposées	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues avant	Refroidis.	air	Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues, (système à haute pression), régulateur selon charge, sur les roues AR.			Alésage	79,4	Course	65,6
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant, pincées séparées			Cylindrée	1299	CV-impôt	6,61
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	66 DIN	à l/min	5500
Ralentisseur	-			Bruit	80	dB/A à l/min	5500
Contrôle 2 circ.	*)			Silencieux	1 = 460 x 200 x 173 mm		
				Mesure des gaz	ECE-15 (**)		
				Déparasitage	OCS, annexe 8, chiffre 4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	595	345	940
Ceintures sécurité	Ar4 (E) (***)	Rétroviseur	1 intér., + 1 extér.,	Charge utile	130	220	350
Cale	-	Attelage	-	Poids total	725	565	1290
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	1340		
Nombre de places	1 5 av 2	centre	-	Dimens. pneus	145 SR 15	145 SR 15	(Variantes voir remarques)
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar	- / 1,9	- / 1,6	
Longueur		4140	Empattements	Charge	750	650	
Largeur		1650		pour V max	180	180	
Hauteur		1380	Vole				
Porte à faux	lat.	-	av	1385	ar	1340	
	av	820	ar				
	ar	770	Braquage	g	9400	d	9500
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Garantie poids remorquable avec frein	800		
				Garantie poids remorquable sans frein	470		
				Garantie poids de l'ensemble	2140		
				Poids remorquable testé	750		
				Vitesse maximale selon le constructeur	161 km/h		
				Vitesse maximale testée	km/h		

§) Equipement

Feux de route HCR H4 (E) ou HR H2 (E)

Feux de croisement HCR H4 (E) ou C (E)

Feux de position A (E)

Feux rouges R (E)

Feux stop R-S1 (E)

Climoteurs av 1 (E) ar 2a (E)

Catadioptrés av I (E) ar I (E)

Feux de gabarit av

Feux complément

Eclairage plaque 2/ séparés au centre

Essuie-glace 2 balais avec/sans lave-glace

Avertisseurs SEMMA TR 20 P CH 5 1202 01
ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type CITROEN GX Série GL

Homologation N° CH 0170 69

Carrosserie limousine

Places total 5 avant 2

Poids à vide 940 Carburant B

Charge utile - CV-impôt 6,61

Poids total 1340 Cylindres 1299

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Contrôle 2 circuits : baisse du niveau dans le réservoir de liquide (Niveau-code) et chute de la pression de service (Mano-contact) indiquées par lampe-témoin au tableau de bord.
Baisse de pression dans le circuit arrière par affaissement de la suspension arrière.
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'avent.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont exigées.
- §) Equipement : feux de route halogènes admis avec des feux de croisement conventionnels (non halogènes) sur la base d'une décision de la DFP du 26.02.75.
Les feux de brouillard arrières doivent être débranchés.
Le véhicule est équipé d'origine d'un spoiler arrière en plastique et d'ailes complémentaires en plastique.

Voiture
de tourisme

C I T R O E N

GX Série GL
(GS X3)

CH 0170 69

Fiche complémentaire

I

Complément du 11.09.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 48,9 km/h, M2, iA 4,13 = 80 dB/A
à proximité de l'échappement: 82,5 dB/A à 4125 t/min

Complément du 20.09.79 à Berne - Ad

Transmission / nombre de vitesses: mécanique, 5-vitesses, livrable sur demande.

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 4,375 = 72,5 dB/A
à proximité de l'échappement: 80,5 dB/A à 4125 min⁻¹.

Mesure des gaz

: ECE-15/03; pour boîtes à 4- et 5-vitesses,
CO = 1,4 % à 850 min⁻¹.