

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CITROEN	MA Série MJ (CX 2400) *	CH 0170 71

Constructeur	Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)
Identification	sur la plaquette du constructeur = "Type MA" et "Série MJ" préfixe au No du châssis = "MA-MJ-...MJ...."
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur coffre de roue
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut dans gouttière
Ident. du moteur	"M23/..." à droite, à l'arrière sur le bloc-moteur, plaquette rivée
Importateur princ.	CITROEN (SUISSE) SA, 27, route des Acacias, 1211 Genève 24
Véhicule homologué	MA-MJ-00MJ 0 006 Signes fixes dans code du type MA-MJ-...MJ....

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec sur demande assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée **)
Nombre de vitesses	4 ou 5 **) Entraînement sur roues AV
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues (système à haute pression), régulateur selon charge sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues AV (pincées séparées)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	***)

Moteur			
Marque	CITROEN	Type	M23/...
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	93,5	Course	85,5
Cylindrée	2347	CV-impôt	11,95
Puissance en CV	115 DIN	à l/min	5500
Bruit	80 dB/A à l/min		5500
Silencieux	2 pots 575x205x110 / 500 x Ø 137 mm		
Mesure des gaz	ECE-15		*)
Déparastage	DCE = annexe 8, chiffre 4 = D		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	4 Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E) **) Rétroviseur 1 intér. + 1 gauche
Cale	- Attelage \$)
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre - ar 3
Dimensions	Int. ext.
Longueur	4630 Empattements 2845
Largeur	1730
Hauteur	1360 Voie av 1475 ar 1360
Porte à faux	lat. Voies av - ar -
	av 1050 ar -
	ar 775 Braquage q 10300 d 10400
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	870	430	1300
Charge utile	130	220	350
Poids total	1000	650	1650
Garantie fabr.	185 HR 14	185 HR 14	1790
Dimens. pneus	- / 2,0	- / 1,9	(Variantes ***)
Ply / bar	1050	1000	voir remarques)
Charge pour V max	210	210	
Garantie poids remorquable avec frein			1300
Garantie poids remorquable sans frein			650
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			1300
Vitesse maximale selon le constructeur			181 **) km/h
Vitesse maximale testée			

Equipement §) _____
 Feux de route HCR H4 (E) ou HR E2 (E) _____
 Feux de croisement HCR H4 (E) ou C (E) _____
 Feux de position A (E) _____
 Feux rouges R (E) _____
 Feux stop S1 (E) _____
 Clignoteurs av 1 (E) _____ ar 2a (E) _____
 Catadioptres av _____ ar 1 (E) _____
 Feux de gabarit av _____ ar _____
 Feux complément. _____
 Eclairage plaque 2/ séparés au centre _____
 Essuie-glace 1/ balai _____ avec/sans lave-glace _____
 Avertisseurs SELMA CH 5 1202 01 _____
 FIAMM CH 5 0602 04 _____ ou d'autres modèles selon _____
 les fiches d'homologation _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme _____
 Marque et type CITROEN MA Série MJ _____
 Homologation N° CH 0170 71 _____
 Carrosserie limousine _____
 Places total 5 _____ avant 2 _____
 Poids à vide 1300 _____ Carburant B _____
 Charge utile - _____ CV-impôt 11,95 _____
 Poids total 1790 _____ Cylindrée 2347 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Modèles : CX 2400 Super } différences: les accessoires et l'aménagement
 CX 2400 Pallas }
 CX 2400 Normale }
- ** Transmission : sur demande mécanique synchronisée à 3 vitesses avec convertisseur de couple; verrouillage mécanique sur position "P"; V-max 177 km/h.
- *** Contrôle 2 circuits : baisse du niveau dans le réservoir de liquide (Niveau-code) et chute de la pression de service (Mano-contact) indiquées par lampe-témoin au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par affaissement de la suspension arrière.
- + Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'auvent.
- ++ Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont exigées.
- +++ Variante de pneus : AR = 175 HR 14 950 (2,0) V-max 210 km/h voie inchangée.
- §) Attelage : seuls sont admis l'attelage original CITROEN ou WESTFALIA type CX, testés et acceptés par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de la maison CITROEN.
- Equipement : feux de route halogènes admis avec des feux de croisement conventionnels (non halogènes) selon décision de la DFP du 26.02.75.

Lieu et date de l'homologation

La Ferté (F), 5. - 9.7.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

CITROEN

MA Série MJ
(CX 2400)

CH 0170 71

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 16.8.1977 - MiTransmission: sur demande boîte mécanique à 5 vitesses.Mesures du bruit selon l'OCE:

boîte à 4 vitesses : véhicule en marche = 50 km/h; M2; iA 4,76; 80 dB/A
à proximité = 84,5 dB/A à 4125 t/min

boîte à 5 vitesses : véhicule en marche = 50 km/h; M3; iA 4,76; 76,5 dB/A
à proximité = 84,5 dB/A à 4125 t/min

boîte automatique : véhicule en marche = 50 km/h; A2; iA 4,76; 75 dB/A
à proximité = 84,5 dB/A à 4125 t/min

Complément du 16.05.78 à Berne - VnMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 4,357 = 73,5 dB/A
à proximité de l'échappement: 84,5 dB/A à 4125 t/min

Complément du 10.09.79 à La Ferté/Paris - Gau

à partir du No du châssis : MA-MJ-07MJ 3 001

Voie AV : 1514 mm