

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation N°

Voiture de tourisme

CITROEN

M A Série M F
(CX 2400 Break)

CH 0170 73

Constructeur Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)
 Identification sur la plaquette du constructeur = "Type MA" et "Série MF"
préfixe au No du châssis = "MA-MF-..MF...."
 Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur coffre de roue
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, en haut dans gouttière
 Ident. du moteur "M23/..." à droite, à l'arrière sur le bloc-moteur, plaquette rivée
 Importateur princ. CITROEN (SUISSE) SA, 27, route des Acacias, 1211 Genève 24
 Véhicule homologué MA-MF-00MF 0 001 Signes fixes dans code du type MA-MF-..MF....

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec sur demande assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée +)
 Nombre de vitesses 4 +) Entraînement sur roues AV
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les
roues (système à haute pression),
régulateur selon charge sur les roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues AV
(pincés séparés)
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. *)

Moteur	CITROEN	Type	M23/...
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Réfrigérais.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	93,5	Course	85,5
Cylindrée	2347	CV-impôt	11,95
Puissance en CV	115 DIN	à V/min	5500
Bruit	80	dB/A à V/min	5500
Silencieux	2 pots 575x205x110 / 500 x Ø 137 mm		
Mesure des gaz	ECE-15		**)
Déparasitage	OCE = annexe 8, chiffre 4 = D		

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (E) *** Rétroviseur 1 intér. + 2 de ch.côté
 Cale - Attelage S)
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 5 av. 2 centre - ar. 3
 Dimensions int. ext. Empattements 3995 /
 Longueur 2000 4922 /
 Largeur 1120 1750 /
 Hauteur 920 1455 Voie av. 1474 ar. 1390
 Porte à faux lat. - Voies av. - ar. -
 av. - 1050 ar. - -
 ar. 550 777 Braquage g 11600 d 11600
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

	Poids avant	Poids arrière	Poids total
Poids à vide	900	505	1405
Charge utile	130	560	690
Poids total	1030	1065	2095
Garantie fabr.	165 SR 14	185 SR 14	2095
Dimens. pneus	- / 2,1	- / 2,1	(Variantes voir remarques)
Ply / bar	1090	1090	
Charge pour V max	160	160	
Garantie poids remorquable avec frein			1300
Garantie poids remorquable sans frein			700
Garantie poids de l'ensemble			3395
Poids remorquable testé			1300
Vitesse maximale selon le constructeur			174 +) km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement §) _____
 Feux de route HCR H4 (E) ou HR H2 (E) _____
 Feux de croisement HCR H4 (E) ou C (E) _____
 Feux de position A (E) _____
 Feux rouges R (E) _____
 Feux stop S1 (E) _____
 Clignoteurs av 1 (E) | _____ ar 2a (E) _____
 Catadiopres av _____ | _____ ar 1 (E) _____
 Feux de gabarit av _____ | _____ ar _____
 Feux complément _____
 Eclairage plaque 2/ réparés au centre _____
 Essuie-glace 1/ balai _____ avec/sans lave-glace _____
 Avertisseurs SETMA CH 5 1202 01 _____
 FIAMM CH 5 0602 04 _____ ou d'autres modèles selon _____
 les fiches d'homologation _____

Indications pour le permis de circulation :

Genre du véhicule Voiture de tourisme _____
 Marque et type C I T R O E N MA Série MF _____
 Homologation N° CH 0170 73 _____
 Carrosserie limousine _____
 Places total 5 _____ avant 2 _____
 Poids à vide 1405 _____ Carburant B _____
 Charge utile 690 _____ CV-impôt 11,95 _____
 Poids total 2095 _____ Cylindres 2317 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Contrôle 2 circuits : baisse du niveau dans le réservoir de liquide (Niveau-code) et chute de la pression de service (Mano-contact) indiquées par lampe-témoin au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par affaissement de la suspension arrière.
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur l'avant.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont exigées.
- +) Transmission : sur demande mécanique synchronisée, 3 vitesses avec convertisseur de couple; verrouillage mécanique sur position "P"; V-max. 170 km/h.
- §) Attelage : seul est accepté l'attelage original CITROEN ou ceux testés et acceptés par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de la maison CITROEN.
- Equipement : feux de route halogènes admis avec des feux de croisement conventionnels (non halogènes) selon décision de la D.F.P. du 26.02.75.

A noter dans le permis de circulation:

- admis que pour le transport de charges basses.

Lieu et date de l'homologation

La Ferté (F), 5. - 9.7.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

C I T R O E N

MA série MF
(CX 2400 Break)

CH 0170 73

Fiche complémentaire

I.

Complément du 16.05.78 à Berne - Vn

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 4,769 = 78,5 dB/A
50 km/h, A2, iA 4,769 = 76,0 dB/A

à proximité de l'échappement: 85 dB/A à 4125 t/min
85 dB/A à 4125 t/min.

Complément du 30.01.79 à Berne - Ad

Boîte à vitesses : livrable sur demande avec boîte à 5 vitesses

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 4,769 = 76,5 dB/A
à proximité de l'échappement: 84 dB/A à 4125 t/min.

Mesures des gaz : ECE-15, 2,3 % à 900 t/min
la marque d'homologation (No inclus) se trouve dans le
compartiment du moteur, à droite en haut sur l'auvent.

Remplace fiche complémentaire du 30.01.79

Correction: No de la fiche c. CH 0170 73

(28.02.79)

Complément du 10.09.79 à La Ferté/Paris - Gau

à partir du No du châssis : MA-MF-01MF 6 001

Voie AV : 1514 mm