

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CITROEN	MA Série MF (CX 2400 Familiale)	CH 0170 74

Constructeur Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)  
 Identification sur la plaquette du constructeur = "Type MA" et "Série MF"  
 préfixe au No du châssis = "MA-MF-...MF...."  
 Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur coffre de roue  
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, en haut dans gouttière  
 Ident. du moteur "M23/..." à droite, à l'arrière sur le bloc-moteur, plaquette rivée  
 Importateur princ. CITROEN (SUISSE) SA, 27, route des Acacias, 1211 Genève 24  
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type MA-MF-...MF....

Chassis  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique avec sur demande assistance hydraulique  
 Transmission mécanique synchronisée (+)  
 Nombre de vitesses 4 +) Entraînement sur roues AV  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues (système à haute pression), régulateur selon charge sur les roues AR  
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues AV (pinces séparées)  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur \*)  
 Contrôle 2 circ.

Moteur  
 Marque CITROEN Type M23/...  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4  
 Alésage 93,5 Course 85,5  
 Cylindrée 2347 CV-impôt 11,95  
 Puissance en CV 115 DIN à/min 5500  
 Bruit 80 dB/A à t/min 5500  
 Silencieux 2 pots 575x205x110 / 500 x Ø 137 mm  
 Mesure des gaz ECE-15 (\*\*)  
 Déparasitage OCE = annexe 8, chiffre 4 = D

Carrosserie limousine  
 Nombre de portes 4 Indic. vit km/h  
 Ceintures sécurité Ar4 (E) \*\*\*)  
 Cale Rétroviseur 1 intér. + 2 de ch.côté  
 Antivol Attelage S)  
 verrouillage de la direction  
 Nombre de places t 8 av. 2 centre 3 ar. 3  
 Dimensions int. ext.  
 Longueur 4922 Empattements 3095 /  
 Largeur 1750  
 Hauteur 1465 Voie av. 1474 ar. 1390  
 Porte à faux lat. - Voies av. - ar. -  
 av. 1050 ar. -  
 ar. 777 Braquage q 11600 d 11600

Poids avant 900 arrière 515 total 1415  
 Poids à vide 165 395 560  
 Charge utile 1065 910 1975  
 Poids total 2095  
 Garantie fabr. 185 SR 14. 185 SR 14 (Variantes voir remarques)  
 Dimens. pneus - / 2,1 - / 2,0  
 Ply / bar 1090 1050  
 Charge pour V max 180 180  
 Garantie poids remorquable avec frein 1300  
 Garantie poids remorquable sans frein 700  
 Garantie poids de l'ensemble 3395  
 Poids remorquable testé 1300  
 Vitesse maximale selon le constructeur 174 +) km/h  
 Vitesse maximale testée km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement §) HCR H4 (F) ou HR H2 (F)  
 Feux de route HCR H4 (F) ou C (F)  
 Feux de croisement A (F)  
 Feux de position R (F)  
 Feux rouges S1 (F)  
 Feux stop  
 Clignoteurs av 1 (F) | ar 2a (F)  
 Catadioptres av | ar I (F)  
 Feux de gabarit av | ar  
 Feux complément.  
 Eclairage plaque 2/ séparés au centre  
 Essuie-glace 1/ balai avec/sans lave-glace  
 Avertisseurs SEIMA CH 5 1202 01  
FIAMM CH 5 0602 04 ou d'autres modèles selon  
les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type CITROEN MA Série MF  
 Homologation N° CH 0170 74  
 Carrosserie limousine  
 Places total 8 avant 2  
 Poids à vide 1415 Carburant B  
 Charge utile - CV-impôt 11,95  
 Poids total 2095 Cylindrée 2347

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Contrôle 2 circuits : baisse du niveau dans le réservoir de liquide (Niveau-code) et chute de la pression de service (Mano-contact) indiquées par lampe-témoin au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par affaissement de la suspension arrière.
- \*\* Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, sur l'avant.
- \*\*\* Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon CCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont exigées.
- + Transmission : sur demande mécanique synchronisée, 3 vitesses avec convertisseur de couple; verrouillage mécanique sur "P"; V-max 170 km/h.
- §) Attelage : seul est accepté l'attelage original CITROEN ou ceux testés et acceptés par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de la maison CITROEN.
- Equipement : feux de route halogènes admis avec des feux de croisement conventionnels (non halogènes) selon décision de la D.F.P. du 26.02.75.

Lieu et date de l'homologation

La Ferté (F), 5. - 9.7.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

C I T R O E N

MA Série MF  
(CX 2400 Familiale)

CH 0170 74

Fiche complémentaire

I.

Complément du 16.05.78 à Berne - Vn

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, 1A 4,769 = 78,5 dB/A  
50 km/h, A2, 1A 4,769 = 76,0 dB/A

à proximité de l'échappement: 85 dB/A à 4125 t/min  
85 dB/A à 4125 t/min

Complément du 30.01.79 à Berne - Ad

Boîte à vitesses : livrable sur demande avec boîte à 5 vitesses

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, 1A 4,769 = 76,5 dB/A  
à proximité de l'échappement: 84 dB/A, à 4125 t/min

Mesure des gaz : ECE-15, 2,3 % à 900 t/min  
la marque d'homologation (No inclus) se trouve dans le  
compartiment du moteur, à droite en haut sur l'auvent.

Complément du 10.09.79 à La Ferté/Paris - Gau

à partir du No du châssis : MA-MF-01MF 6 001

Voie AV : 1514 mm