

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CITROEN	MA série MM (CX 2500 Diesel)	CH 0170 87

Constructeur Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)

Identification sur la plaquette du constructeur = "type MA série MM"
 préfixe au No du châssis = "MA-MM-..MM...."

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, sur le passage de roue

N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, en haut dans la gouttière

Identification du moteur "M 25/629" à l'arrière, à gauche en haut sur le bloc, plaquette rivée

Importateur principal CITROEN (SUISSE) SA., 1211 Genève 24

Véhicule homologué MA-MM-00MM0103

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique, sur demande assistance hydraulique

Transmission mécanique synchronisée *

Nombre de vitesses 4 ou 5 * Entrainement sur roues avant

Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues (système à haute pression), régulateur selon charge, sur les roues arrière

Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues avant, (pinces séparées)

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits **)

Moteur

Marque CITROEN Type M 25/629

Construction en ligne Temps 4

Carburant D Position avant

Refroidissement eau Nombre cylindres 4

Alésage 93 Course 92

Cylindrée 2499 CV-impôt 12,73

Puissance en kW 54 à V/min 4250

DIN CV 73

Bruit à proximité 95,5 dB/A à V/min 4750 +)

Silencieux 2 = 575x204x109 mm 500x136 mm ++)

Mesure des gaz ECE-24 / Echarach 3,0

Déparasitage -

Carrosserie limousine

Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche / droite

Cale - Attelage ++)

Antivol verrouillage de la direction

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	950	400	1350
Charge utile	130	220	350
Poids total	1080	620	1700
Garantie fabr.			1800

Dimens. pneus 185 SR 14 185 SR 14 (Variantes

Ply/bars - / 2,2 - / 2,2 voir

Charge 1130 1130 remarques)

pour V max 180 180

Jantes 5 1/2 J x 14 acier

Nombre de places 5 av 2 centre ar 3

Dimensions

	intérieur	extérieur		
Longueur		4630	Empattements	2845 /
Largeur		1730	Essieu double	av ar
Hauteur		1360	Voie	av 1514 ar 1360
Porte à faux	lat.		Voies	av
	av	1050		ar
	ar	735	Braquage ø	g 10300 d 10400

Garantie poids remorqueable avec frein 1300

Garantie poids remorqueable sans frein 725

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorqueable testé 1000

Vitesse maximale selon le constructeur vitesses 3/4/5 144/147/156 km/h

Vitesse maximale testée km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Equipement	HCR	(E)		
Feux de route	HCR	(E)		
Feux de croisement	A	(E)		
Feux de position	R	(E)		
Feux rouges	S1	(E)		
Feux stop	1	(E)		
Climoteurs	av	1 (E)	ar	2a (E)
Catadioptrés	av	1 (E)	ar	1 (E)
Feux de gabarit	av	1 (E)	ar	
Feux complémentaires				
Eclairage plaque	2/ séparé			
Essuie-glace	1/ balai			
Avertisseurs	1/ SEIMA TR 20 P / CH 5 1202 01 avec 2a lave-glace			
	1/ FIAMM DGM 8557 AKA / CH 5 0602 04			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	C I T R O E N M A série M M		
Homologation N°	CH 0170 87		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1350	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	12,73
Poids total	1800	Cylindrée	2499

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Transmission : sur demande boîte mécanique synchronisée à 3 vitesses avec convertisseur de couple; verrouillage mécanique sur "P".
- **) Contrôle 2 circuits : baisse de niveau dans le réservoir de liquide (Niveau-code) et chute de la pression de service (Mano-contact) indiquée par lampe-témoin au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par affaissement de la suspension arrière.
- +) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 45,3 km/h, M2, 1A 4,538 = 80,0 dB/A
50,0 km/h, M3, 1A 4,538 = 77,5 dB/A
50,0 km/h, A2, 1A 4,769 = 76,0 dB/A
- ++) Echappement : en option: 2 pots 500x200x90 mm 530 x ø 135 mm.
- +++ Attelage : seuls sont admis l'attelage original CITROEN et l'attelage WESTFALIA type CX, testés et acceptés par la D.S.R. (Direction des Etudes et Recherches) de Citroen.

Lieu et date de l'homologation La Ferté/Paris, 09.-14.09.79

Service fédéral d'homologation