

Genre du véhicule :	Marque de fabrication :	Type :	Fiche d'homologation N° :
Voiture de tourisme	CITROEN	C X 2400	CH 0171 03
		(Prestige / MA-MV)	

Constructeur : Société Anonyme Automobiles CITROEN; F-75 747 Paris

Identification : "VF7MAMV .... MV .... " code du type faisant partie du No du châssis

Plaquette constructeur : dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile

N° du châssis : dans le compartiment du moteur, à droite, en haut, dans la gouttière

Identification du moteur : "M 23/622" à droite, à l'arrière sur le bloc (plaquette)

Importateur principal : CITROEN (SUISSE) SA., 1211 Genève

Véhicule homologué : prototype

Châssis :

Nombre d'essieu : 2

Direction : mécanique avec assistance hydraulique

Transmission : mécanique synchronisée ou boîte automatique

Nombre de vitesses : 5 ou 3

Frein de service : hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues (système à haute pression), régulateur selon charge, sur les roues arrière

Frein auxiliaire : mécanique, à disques, sur les roues avant

Frein d'arrêt : identique au frein auxiliaire

Ralentisseur : -

Contrôle 2 circuits : +++

Moteur	Marque	CITROEN	Type	M 23/622
Construction	en ligne	Temps	4	
Carburant	B	Position	avant	
Réfrigérissement	eau	Nombre cylindres	4	
Alésage	92,5	Course	85,5	
Cylindrée	2347	CV-impôt	11,95	
Puissance en kW	94	à V/min	4800	
	CV	128 DIN		
Bruit	73,5	dB/A	à V/min	3600 *
Silencieux	2=	520x210x105mm	550 x ø 140 mm	
Mesure des gaz	ECE-15/03			**
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D			

Carrosserie : limousine

Nombre de portes : 4

Ceintures sécurité : Az4 (E)

Cale : -

Antivol : verrouillage de la direction

Nombre de places : 1 5 av 2 centre ar 3

Dimensions :

	intérieur	extérieur		
Longueur		4915	Empattements	3095 /
Largeur		1760	Essieu double	av ar
Hauteur		1360	Voie	av 1520 ar 1360
Porte à faux	lat.		Voies	av ar
	av	1055		ar
	ar	765	Braquage s	g 11600 d 11600

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	975	480	1455
Charge utile	135	215	350
Poids total	1110	695	1805
Garantie fabr.			1880
Dimens. pneus	185 HR 14	185 HR 14	(Variantes ++)
Ply/bars	R / 2,2	R / 2,2	voir :
Charge	1130	1130	remarques)
pour V max	210	210	
Garantie poids remorquable avec frein			1300
Garantie poids remorquable sans frein			725
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			1100
Vitesse maximale selon le constructeur			189/182 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h
Charge garantie sur le toit			80 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Équipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Cilignoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar I (E)
Feux complémentaires	2 feux de brouillard AR = F (e) / B (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	1/ balai avec <sup>MM</sup> lave-glace	
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 04	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	CITROEN	CX 2400
Homologation N°	CH	0171 03
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1455	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 11,95
Poids total	1880	Cylindres 2347

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, IA 4,539 = 74,5 dB/A, à l'arrêt à 3600 t/min = 73,5 dB/A  
 50 km/h, A3, IA 4,771 = 72,0 dB/A, 3600 t/min = 72,0 dB/A.
- \*\*\*) Mesure des gaz: la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile; teneur en CO = boîte mécanique = 1,1 % à 850 t/min  
 automatique = 0,9 % à 800 t/min
- +) Attelage: seuls sont admis l'attelage d'origine CITROEN et ceux d'autres marques, testés et acceptés par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de Citroen.
- ++) Jantes: 5 1/2 J x 14 acier ou 6 J x 14 alliage léger. VIRAX, SUBRAD MONTUPET, AMIL ou GEN.
- +++\*) Contrôle 2 circuits: baisse de niveau dans le réservoir de liquide (niveau-codes) et chute de la pression de service (mano-contact) indiquées par lampe-témoin au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par affaissement de la suspension arrière.
- §) Équipement: livrable sur demande avec spoiler arrière.

Lieu et date de l'homologation Genève, 17.-19.06.80

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

C I T R O E N

C X 2 4 0 0  
(Prestige / MA-MV)

CH 0171 03

Fiche complémentaire

I

Complément du 07.04.81 à Genève - lin

Variante du type:

Modèle : "MA-NE"

Identification : "VF7 MANE .... NE .... " code au No du châssis

à partir du millésime 1982:

Largeur du véhicule : 1770 mm

valable pour tous les modèles

variante de pneus et de jantes:

Pneus : 190/65 HR 390 TRX AV 1160 (2,5) AR 1050 (2,1) Vmax 210 km/h

Jantes : 150 x 390 FH H-45 alliage léger SMR, MICHELIN, AMIL ou GKN  
voies inchangées

Equipement : livrable sur demande avec un dispositif réglant la vitesse.

Voiture  
de tourisme

CITROEN

C X 2 4 0 0  
(Prestige)

CH 0171 03

Fiche complémentaire

I

Complément du 06.04.81 à Genève - lin

Variante de pneus et de jantes:

Pneus : 190/65 HR 390 TRX charge par essieu = 1160 kg (2,5 bar) Vmax. 210 km/h  
Jantes : 150 TR 390 FH H 45 en alliage léger, marques SMR, MICHELIN, AMIL ou GKN,  
voies inchangées.

Equipement : livrable sur demande avec un dispositif réglant la vitesse.

Variante du type : "MA - NE"

Identification : "VF7 MA NE .... NE ...." code au No du châssis

à partir du millésime 1982 :

Dimensions : largeur du véhicule = 1770 mm.

Complément du 09.11.82 à Berne - Ad

Constructeur : à partir du 15.11.82 = nouvelle adresse;  
Société Anonyme AUTOMOBILES CITROEN, F-92200 Neuilly-sur-Seine.

à partir du No du châssis : VF7 MA MV .. 00 MV 9900  
VF7 MA NE .. 00 NE 5700

Conforme selon les prescriptions du bruit et des gaz d'échappement au 01.10.82:

Ident. et type du moteur : "M 23/658"

Puissance du moteur : inchangée

Mesure du bruit : à l'arrêt = 68,0 dB/A à 3600 t/min.  
(avec le vhc. en marche, voir la fiche des émissions).

Mesure des gaz : O G E (voir la fiche des émissions).