

Genre du véhicule : Voiture de tourisme Marque de fabrication : CITROEN Type : CX 2500 Diesel (MA-MM) Fiche d'homologation N° : CH 0171 04

Constructeur : Société Anonyme Automobiles CITROEN, F-75 747 Paris
 Identification : "VF7 MAMM MM" code du type faisant partie du No du châssis

Plaquette constructeur : dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis : dans le compartiment du moteur, à droite, en haut, dans la gouttière
 Identification du moteur : "M 25/629" ou "M 25/660" à l'arrière, au centre du bloc (plaquette)
 Importateur principal : CITROEN (SUISSE) SA., 1211 Genève
 Véhicule homologué : VF7 MAMM 0011 MM 0015

Châssis
 Nombre d'essieux : 2 Nombre de roues : 4
 Direction : mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission : mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses : 4 ou 5 Entraînement : sur roues avant
 Frein de service : hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues (système à haute pression), régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire : mécanique, à disques, sur les roues avant
 Frein d'arrêt : identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur : -
 Contrôle 2 circuits : +++

Moteur
 Marque : CITROEN Type : M 25/660 ou M 25/629
 Construction : en ligne Temps : 4
 Carburant : D Position : avant
 Réfrigidissement : eau Nombre cylindres : 4
 Alésage : 93 Course : 92
 Cylindrée : 2499 CV-impôt : 12.73
 Puissance en kW : 55 & t/min : 4250
 CV : 75 DIN
 Brut : 74 dB/A & t/min : 3190 *
 Silencieux : 2 = 572x204x109 mm 500 x ø 137 mm **
 Mesure des gaz : ECE-24; Bacharach 3,0
 Déparasitage : -

Carrosserie
 Nombre de portes : 4
 Ceintures sécurité : AR4 (E) Indic. vitesse : km/h
 Cale : - Rétroviseurs : intérieur / gauche / droite
 Antivol : verrouillage de la direction Attelage : +

Poids
 avant : 910 arrière : 410 total : 1320
 Poids à vide : 910
 Charge utile : 130 220 350
 Poids total : 1040 630 1670
 Garantie fabr. : 1860
 Dimens. pneus : 185 SR 14 185 SR 14 (Variantes ++)
 R / 1,9 R / 1,8 voir
 Charge : 1000 960 remarques)
 pour V max : 180 180

Nombre de places : 5 av. 2 centre : - ar. 3
 Dimensions : intérieur extérieur
 Longueur : 4640 Empattements : 2845
 Largeur : 1740 Essieu double : av. - ar. -
 Hauteur : 1360 Voie : av. 1520 ar. 1360
 Porte à faux : lat. av. 1060 Voies : av. - ar. -
 ar. 735 Braquage ø : g. 10900 d. 11400

Garantie poids remorquable avec frein : 1300
 Garantie poids remorquable sans frein : 660
 Garantie poids de l'ensemble : -
 Poids remorquable testé : 900
 Vitesse maximale selon le constructeur : 147/156 km/h
 Vitesse maximale testée : - km/h
 Charge garantie sur le toit : 80 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit		
Feux complémentaires	2 feux de brouillard AR = F ^{ar} (e) / B (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	1/ balai avec sur lave-glace	
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 04	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	C I T R O E N		CX 2500 Diesel
Homologation N°	CH	0171 04	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1320	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12.73
Poids total	1860	Cylindrée	2499

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 43,5 km/h, M2, 1A 4,539 = 79,0 dB/A
50 km/h, M3, 1A 4,539 = 74,5 dB/A
- ***) Echappement : variante = 2 pots = 500 x 90 x 200 mm 530 x ø 135 mm.
- +) Attelage : seuls sont admis l'attelage d'origine CITROEN et ceux d'autres marques, testés et acceptés par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de Citroen.
- ++) Jantes : 5 1/2 J x 14 acier ou 6 J x 14 alliage léger VIRAX, SUDRAD MONTUPET, AMIL ou GKN.
- +++ Contrôle 2 circuits: baisse de niveau dans le réservoir de liquide (niveau-code) et chute de la pression de service (mano-contact) indiquées par lampe-témoin au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par affaissement de la suspension arrière.
- §) Equipement : en option: spoiler arrière.

Remplace FH CH 0171 04 du 17.6.80
type et identification du moteur
(19.9.83)

Lieu et date de l'homologation Genève, 17.-19.06.80

Service fédéral d'homologation

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	CITROEN	CX 2500 Diesel (MA-MM) (dès le No du châssis VF7MAM0011NM0001)	CH 0171 04

Constructeur	Société Anonyme Automobiles CITROEN, F-75 747 Paris
Identification	"VF7 MAMM MM " code du type faisant partie du No du châssis
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut, dans la gouttière
Identification du moteur	"M 25/629" à l'arrière, au centre du bloc (plaquette)
Importateur principal	CITROEN (SUISSE) SA., 1211 Genève
Véhicule homologué	VF7 MAMM 0011 MM 0015

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	CITROEN
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Type	M 25/629
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4 ou 5	Carburant	D
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues (système à haute pression), régulateur selon charge, sur les roues arrière	Réfrigérisement	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant	Alésage	93
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	2499
Ralentisseur	-	Puissance en kW CV	55 75 DIN
Contrôle 2 circuits	+++)	Bruit	74 dB/A à 1/min 3190 *
		Silencieux	2 = 572x204x109 mm 500 x ø 137 mm **
		Mesure des gaz	ECE-24; Bacharach 3,0
		Déparasitage	-

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	AR4 (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite
Cale	-	Attelage	+
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4640	Empattements: 2845 /
Largeur		1740	Essieu double av 1520 ar 1360
Hauteur		1360	Voie av 1520 ar 1360
Porte à faux	lat		Voies av - ar -
	av	1060	ar -
	ar	735	Braquage s g 10900 d 11400
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	910	410	1320
Charge utile	130	220	350
Poids total	1040	630	1670
Garantie fabr.	1860		
Dimens. pneus	185 SR 14	185 SR 14	(Variantes ++)
Ply/bars	R / 1,9	R / 1,8	voir
Charge pour V max	1000	960	remarques)
	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein	1300		
Garantie poids remorquable sans frein	660		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	900		
Vitesse maximale selon le constructeur	147/156 km/h		
Vitesse maximale testée	-		
Charge garantie sur le toit	80 kg		

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av	1 (E)
Catadioptres	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar I (E)
Feux complémentaires	2 feux de brouillard AR = F ^{gr} (s) / B (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	1/ balai	
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 04 avec 2 ^{ans} lave-glace	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation		
Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	CITROEN	CX 2500 Diesel
Homologation N°	CH	0171 04
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1320	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 12.73
Poids total	1860	Cylindrée 2499

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation :

- * Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 43,5 km/h, M2, 1A 4,539 = 79,0 dB/A
50 km/h, M3, 1A 4,539 = 74,5 dB/A
- ** Echappement : variante = 2 pots = 500 x 90 x 200 mm 530 x ø 135 mm.
- + Attelage : seuls sont admis l'attelage d'origine CITROEN et ceux d'autres marques, testés et acceptés par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de Citroen.
- ++ Jantes : 5 1/2 J x 14 acier ou 6 J x 14 alliage léger VIRAX, SUDRAD MONTUPET, AMIL ou GKN.
- +++ Contrôle 2 circuits: baisse de niveau dans le réservoir de liquide (niveau-codé) et chute de la pression de service (mano-contact) indiquées par lampe-témoin au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par affaissement de la suspension arrière.
- § Equipement : en option: spoiler arrière.

Remplace FH CH 0171 04 du 17.6.80
CV-impôt
(19.8.1980)

Lieu et date de l'homologation Genève, 17.-19.06.80

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

C I T R O E N

CX 2500 Diesel
(MA - MM)

CH 0171 04

Fiche complémentaire

I

Complément du 07.04.81 à Genève - lin

Variante de pneus et de jantes:

Pneus : 190/65 HR 390 TRX AV 1160 (2,5) AR 1050 (2,1) Vmax 210 km/h
Jantes : 150 x 390 FH H-45 alliage léger SMR, MICHELIN, AMIL ou GKN
voies inchangées.

à partir du millésime 1982

Largeur du véhicule : 1770 mm