

Genre du véhicule : Voiture de tourisme
 Marque de fabrication : CITROEN
 Type : CX 2500 Diesel (Familiale / MA-MN)
 Fiche d'homologation N° : CH 0171 05
 (dès le No du châssis VF7MAMN0001MN9001)

Constructeur : Société Anonyme Automobiles CITROEN, F-75 747 Paris
 Identification : "VF7 MAMN MN" code du type faisant partie du No du châssis

Plaquette constructeur : dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis : dans le compartiment du moteur, à droite, en haut, dans la gouttière
 Identification du moteur : "M 25/629" ou "M 25/660" à l'arrière, au centre du bloc (plaquette)
 Importateur principal : CITROEN (SUISSE) SA., 1211 Genève
 Véhicule homologué : -

Châssis :
 Nombre d'essieux : 2 Nombre de roues : 4
 Direction : mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission : mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses : 4 ou 5 Entraînement : sur roues avant
 Frein de service : hydraulique, 2 circuits, à disques,
 sur toutes les roues (système à haute pression),
 régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire : mécanique, à disques, sur les roues avant
 Frein d'arrêt : identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur : -
 Contrôle 2 circuits : +++

Moteur : CITROEN Type : M 25/660 ou M 25/629
 Marque : en ligne
 Construction : en ligne
 Carburant : D
 Position : avant
 Refroidissement : eau
 Nombre cylindres : 4
 Alésage : 93
 Course : 92
 Cylindrée : 2499
 CV-impôt : 12.73
 Puissance en kW : 55 à 1/min
 CV : 75 DIN
 Bruit : 74 dB/A à 1/min
 Silencieux : 2 = 572x204x109 mm 500 x ø 137 mm **
 Mesure des gaz : ECE-24; Bacharach 3,0
 Déperisitage : -

Carrosserie : limousine
 Nombre de portes : 5 Ind. vitesse : km/h
 Ceintures sécurité : Ar4 (E) Rétroviseurs : intérieur / gauche / droite
 Cale : - Atelage : +
 Antivol : verrouillage de la direction
 Nombre de places : 1 8 av 2 centre 3 ar 3
 Dimensions : intérieur extérieur
 Longueur : 2100 4922 Empattements : 3095 /
 Largeur : 1120 1734 Essieu double : av - ar -
 Hauteur : 960 1465 Voie : av 1474 ar 1390
 Porte à faux : lat. - Voles : av - ar -
 av 1050 ar -
 ar 650 777 Bradage ø : g 11600 d 11600
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - : -

Poids : avant : 940 arrière : 520 total : 1460
 Poids à vide : 125 580 705
 Charge utile : 1065 1100 2165
 Poids total : 2165
 Garantie fabr. : 185 SR 14 185 SR 14 (Variantes ++)
 Dimens. pneus : R / 2,2 R / 2,2 voir
 Ply/bars : 1130 1130 remarques)
 Charge : 180 180
 pour V max : 1300
 Garantie poids remorquable avec frein : 720
 Garantie poids remorquable sans frein : -
 Garantie poids de l'ensemble : 800
 Poids remorquable testé : 145/151 km/h
 Vitesse maximale selon le constructeur : - km/h
 Vitesse maximale testée : 80 kg
 Charge garantie sur le toit

Equipement	§)	
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptres	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar I (E)
Feux complémentaires	2 feux de brouillard AR = F (e) / B (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	1/ balai	
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 04 avec/sans lave-glace	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	CITROEN	CX 2500 Diesel
Homologation	CH 0171 05	
N°	CH 0171 05	
Carrosserie	limousine	
Places	total 8	avant 2
Poids à vide	1460	Carburant D
Charge utile	705	CV-impôt 12.73
Poids total	2165	Cylindrée 2499

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 43,5 km/h, M2, 1A 4,539 = 79,0 dB/A
50 km/h, M3, 1A 4,539 = 74,5 dB/A
- **) Echappement : variante = 2 pots = 500 x 90 x 200 mm 530 x ø 135 mm.
- +) Attelage : seuls sont admis l'attelage d'origine CITROEN et ceux d'autres marques, testés et acceptés par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de Citroen.
- ++) Jantes : 5 1/2 J x 14 acier ou 6 J x 14 alliage léger VIRAX, SUDRAD MONTUPET, AMIL ou GKN.
- +++) Contrôle 2 circuits: baisse de niveau dans le réservoir de liquide (niveau-code) et chute de la pression de service (mano-contact) indiquées par lampe-témoin au tableau de bord;
baisse de pression dans le circuit arrière par affaissement de la suspension arrière.

Remplace FH CH 0171 05 du 19.6.80
type et identification du moteur
(19.9.83)

Lieu et date de l'homologation Genève, 17.-19.06.80

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

C I T R O E N

CX 2500 Diesel
(Familiale / MA-MN)

CH 0171 05

Fiche complémentaire

I

Complément du 07.04.81 à Genève - lin

Variante de pneus et de jantes:

Pneus : 190/65 HR 390 TRX AV 1160 (2,5) AR 1160 (2,5) Vmax 210 km/h
Jantes : 150 x 390 FH H-45 alliage léger SMR, MICHELIN, AMIL ou GKN
voies inchangées.

à partir du millésime 1982

Largeur du véhicule : 1770 mm