

| | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | CITROEN | Visa (VD - VH) | CH 0171 11 |

Constructeur Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)
 Identification code au No du châssis : "VF7VDVH....VH...."

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite en haut dans la gouttière
 Identification du moteur "129/5" à gauche, en haut sur le bride du carter de l'embrayage (plaquette)
 Importateur principal CITROEN (SUISSE) S.A., 1211 Genève 24
 Véhicule homologué VF7VDVH 0000 VH 0001

Châssis :
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission *)
 Nombre de vitesses *) Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. avec assistance par dépression, sur toutes roues, limiteur selon charge sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin séparés

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 + 1 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité AV= Ar4 (E) Rétroviseurs ~~inter~~ / gauche / droite
 AR= A + B (E) Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 5 av. 2 centre ar. 3

Dimensions :
 intérieur extérieur
 Longueur 3690 Empattements 2430 /
 Largeur 1535 Essieu double av. ar.
 Hauteur 1408 Voie av. 1295 +) ar. 1260 +)
 Porte à faux lat. Voies av. ar.
 av. 665 ar.
 ar. 595 Braquage ø g 9200 d 9180

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Moteur
 Marque CITROEN Type 129/5
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 75 Course 69
 Cylindrée 1219 CV-impôt 6,21
 Puissance en kW 47,1 à V/min 6000
 DIN CV 64
 Bruit dB/A & V/min *)
 Silencieux 2= 540x140x80 / 500x175x125 mm
 Mesure des gaz *) **)
 Déparasitage ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Poids :
 avant arrière total
 Poids à vide 490 330 820
 Charge utile 115 235 350
 Poids total 605 565 1170
 Garantie fabr. 1230
 Dimens. pneus 155/70 SR 13 155/70 SR 13 (Variantes +)
 Ply/bars R / 1,9 R / 1,9 voir
 Charge 640 640 remarques)
 pour V max 180 180

Garantie poids remorquable avec frein 750
 Garantie poids remorquable sans frein 405
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé 450
 Vitesse maximale selon le constructeur 155 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h
 Charge garantie sur le toit 60

| | |
|----------------------|--|
| Equipement | CR ou HCR (E) |
| Feux de route | CR ou HCR (E) |
| Feux de croisement | CR ou HCR (E) |
| Feux de position | A (E) |
| Feux rouges | R (E) |
| Feux stop | Sl (E) |
| Climoteurs | av 1 (E) ar 2a (E) |
| Catadioptrés | av ar I (E) |
| Feux de gabarit | av ar |
| Feux complémentaires | feu arrière de brouillard B (E) |
| Eclairage plaque | 2/séparé |
| Essuie-glace | 1/balai avec/sans lave-glace |
| Avertisseurs | SEIMA CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------|--|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | C I T R O E N V i s a | | |
| Homologation N° | CH | 0171 11 | |
| Carrosserie | limousine | | |
| Places | total 5 | avant 2 | |
| Poids à vide | 820 | Carburant B | |
| Charge utile | - | CV-impôt 6,21 | |
| Poids total | 1230 | Cylindrée 1219 | |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
 - **) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, près de la plaquette du constructeur.
 - +) Variante de pneus: 160/65 SR 340 TRX 800 (2,5) V-max. 180 km/h.
- Jantes : 4 1/2 x 13 acier ou alliage léger AMIL, SMR ou PEDRINI voies AV 1295 mm AR 1260 mm
120 TR 340 acier ou alliage léger MICHELIN ou LEMMERZ 1300 mm 1265 mm.

Lieu et date de l'homologation La Ferté-Vidame, 13.-17.10.80

Service fédéral d'homologation