

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CITROEN	C X 2 5 0 0 Diesel turbo (MA série NB)	CH 0171 23

Constructeur	Société Anonyme AUTOMOBILES CITROEN, F-92200 Neuilly-sur-Seine
Identification	sur la plaquette du constructeur "VF7 MA NB CO" devant le N° du châssis "VF7 MA NB CO"
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite en haut dans la gouttière
Identification du moteur	"N 25/648" à l'arrière, au centre du bloc (plaquette)
Importateur principal	CITROEN (SUISSE) SA., 1211 Genève 24
Véhicule homologué	VF7 MA NB CO CO NB CCC2

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues (système à haute pression) régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	*

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	4
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar
Cale	-
Antivol	Rétroviseurs intérieur+gauche verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2815
Largeur	1770 Essieu double av ar
Hauteur	1360 Voies av 1520 ar 1360
Porte à faux	av 1060 Voies av ar
	ar 735 ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage ø g 10900 d 11400

Moteur	CITROEN	Type	N 25/648
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	93,0	Course	92,0
Alésage	2499	CV-impôt	12,73
Cylindrée	70 (DIN)	à l/min	3700 **)
Puissance en kW	70,0 d3/A	à l/min	2775
Bruit à l'arrêt	2 pots: 520 x 215 x 105 mm		MA 2084
Silencieux	570 x ø 150 mm		MA 2085
Mesure des gaz	ECE-24; Bacharach = 1,5		
Déparasitage	-		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	980	440	1420
Charge utile	130	220	350
	1110	660	1770
			1905
Poids garantis			
Pneus	185 .R 14	185 .R 14	*)
Ply / bar	- / 2,3	- / 2,3	
Charge	1200	1200	
pour V max	180	180	
Jantes	5 1/2 J x 14	acier (DP 45)	++)
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique	1300 / 700	automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé		1050	
Charge garantie sur le toit		80	
Vitesse maximale selon le constructeur		175	km/h
testée	km/h à l/min		au moteur prise de force

Equipement §)	HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) séparé	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Climoteurs av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés av	1 (E)	ar 1 (E)
Feux de gabarit av	1 (E)	ar
Feux arrière de brouillard	2/ B (E) ou F (e)	
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	1/balai avec 2 lave-glace	
Avertisseurs	FIAMM CH 5 C602 C4 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	C I T R O E N CX 2500 Diesel-turbo		
Homologation N°	CH	0171 23	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1420	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,73
Poids total	1905	Cylindrée	2499

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Contrôle 2 circuits : baisse de niveau dans le réservoir de liquide (niveau-code) et chute de la pression de service (mano-contact) indiquées par témoin lumineux au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par affaissement de la suspension arrière.
- ** Insonorisation : écran d'absorption sous le moteur (en matière synthétique).
- + Variante de pneus : 190/65 .R 390 TRX charge 1160 (2,5) Vmax 180 km/h
Jantes : 150 TR 390 FH H 45 alliage léger, marques "SMR" / "MICHELIN" / "AMIL" / ou "GKN"
- ++ Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm alliage léger, marques "GKN" / "VIRAX" / "SUDRAD" / "MONTUPET" / "AMIL" voies inchangées.
- +++ Attelage : seul le dispositif d'attelage d'origine CITROEN ou des produits étrangers testés et homologués par la D.E.R. (Direction des Etudes et recherches) de Citroen sont admis.
- §) Equipement : livrable sur demande avec spoiler arrière en plastique.

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CITROËN	CX 2500 Diesel turbo (N° série NB)	CH 0171 23

Constructeur	Société Anonyme AUTOMOBILES CITROËN, F-92200 Neuilly-sur-Seine
Identification	sur la plaquette du constructeur "VF7 KA NB CO" devant le N° du châssis "VF7 KA NB CO"
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite en haut dans la gouttière
Identification du moteur	"K 25/649" à l'arrière, au centre du bloc (plaquette)
Importateur principal	CITROËN (SUISSE) SA., 1211 Genève 24
Véhicule homologue	VF7 KA NB CO CO NB CCC2

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues (système à haute pression) régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	CITROËN	Type	K 25/649
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refr.issement	93,0	Course	92,0
Alésage	2499	CV-impôt	12,73
Cylindrée	70 (DIN)	à l/min	3700 **)
Puissance en kW	70,0	dB/A	277,5
Bruit à l'arrêt	2 pots: 520 x 215 x 105 mm	à l/min	MA 2084
Silencieux	570 x Ø 150 mm		MA 2085
Mesure des gaz	ECE-24; Zacherlach = 2,5		
Déparasitage	-		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	4
Ceintures sécurité	av Ar4m (B) ar Ar4m (B) + B (B)
Cale	-
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	4640
Empattements	2845
Largeur	1770
Essieu double	av ar
Hauteur	1360
Voies	av 1520 ar 1360
Porte à faux	av 1060 ar 735
Voies	av ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 10900 d 11400

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	980	440	1420
Charge utile	130	220	350
	1110	660	1770
Poids garantis			1905
Pneus	185 .R 14	185 .R 14	-
Ply / bar	- / 2,3	- / 2,3	
Charge	1200	1200	
pour V max	180	180	
Jantes	5 1/2 J x 14	acier (Ø 45)	meccanique automatique
Gat poids remorquable avec/sans frein	1300 / 700		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	1050		
Charge garantie sur le toit	50		
Vitesse maximale selon le constructeur	175		km/h
testée	km/h à l/min	au moteur	prise de force

Equipelement	§) _____	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	HCR (E)	
Feux de position	A (E) séparé	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av _____	ar I (E)
Feux de gabarit	av _____	
Feux arrière de brouillard	2/ B (E) ou F (e)	
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	1/talal avec 2x laves-glace	
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 04 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	C I T R O E N CX 2500 Diesel-turbo		
Homologation	N° CH 0171 23		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1420	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,73
Poids total	1905	Cylindrée	2499

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Contrôle 2 circuits : baisse de niveau dans le réservoir de liquide (niveau-code) et chute de la pression de service (mano-contact) indiquées par témoin lumineux au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par affaissement de la suspension arrière.
- **) Insonorisation : écran d'absorption sous le moteur (en matière synthétique).
- +) Variante de pneus : 190/65 .R 390 TRX charge 1160 (2,5) Vmax 180 km/h
Jantes : 150 TR 390 FH H 45 alliage léger, marques "SMR" / "MICHELIN" / "AMIL" / ou "GEN"
- ++) Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm alliage léger, marques "CKN" / "VIRAX" / "SUDRAD" / "MONTPET" / "AMIL" voies inchangées.
- +++) Attelage : seul le dispositif d'attelage d'origine CITROEN ou des produits étrangers testés et homologués par la D.E.R. (Direction des Etudes et recherches) de Citroen sont admis.
- §) Equipelement : livrable sur demande avec spoiler arrière en plastique.

Voiture de tourisme

C I T R O E N

CX 2500 Diesel turbo
(MA série NB)

CH 0171 23

Fiche complémentaire I

Complément du 2.10.1984 /Ba

Variante de pneus : 195/70 SR 14 charge par essieu 1160 kg (2,4), V/max 180 km/h

Variante de jantes : 6 J x 14, déport 45 mm, acier, voies inchangées.

Complément du 5.7.85 à Genève - Vn/PR

Frein de service : équipé sur demande avec "ABS (BOSCH)

Marcues de jantes suppl. : LEMMERZ, F.P.S., KRONPRINZ, CROMODORA.

<p>A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule</p> <p>10) Personenwagen Voiture de tourisme</p>	<p>B Fabrikmarke Marque de fabrication</p> <p>C I T R O E N</p>	<p>C Typ Modell Type. Modèle</p> <p>CX 2500 Diesel-Turbo (MA série NB)</p>	<p>D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No</p> <p>0171 23</p>
---	---	--	--

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.86
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions de bruit.

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
M 25/648	m5	3,81	75,5	74,0 2775	

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: **M 25/648**

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	Q			P			0							
	k=	0,20	bei/à	3700	min-1	k=	0,20	bei/à	3293	min-1	b=		bei/à	min-1
	k=	0,29	"	2886	"	k=	0,26	"	2479	"	b=	"	"	"
	k=	0,64	"	2072	"	k=	1,47	"	1665	"	b=	"	"	"

BACHARACH = 2,5

Motortyp / Type du moteur:

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=		bei/à		min-1	k=		bei/à		min-1	b=		bei/à		min-1
	k=	"	"	"	"	k=	"	"	"	"	b=	"	"	"	"
	k=	"	"	"	"	k=	"	"	"	"	b=	"	"	"	"

BACHARACH =

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication total

Ersetzt EK / remplace FE vom/du **02.12.83**

Datum / date:

15.09.86 - SW

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation