

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CITROEN	B X 14 (XB Serie XD)	CH 0171 24

Constructeur AUTOMOBILES CITROEN S.A., F-92208 Neuilly-sur-Seine
 Identification sur la plaquette du constructeur -
 devant le N° du châssis "VF7XBXD...XD"
 Plaquette constructeur dans le compartiment-moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis dans le compartiment-moteur, à droite, en haut dans la gouttière
 Identification du moteur "150 Y" à gauche, en haut sur le carter du volant (plaquette)
 Importateur principal CITROEN (SUISSE) S.A., 27, route des Acacias, 1211 Genève 24
 Véhicule homologué VF7XBXD0000XD1038

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, sur demande avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues (système à haute pression); régulateur selon charge agissant sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, agissant sur les roues AV
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Contrôle 2 circuits (baisse de niveau et chute de pression, indiquée par lampe-témoin)

Moteur	CITROEN	Type	150 Y
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	3	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	75,0	Course	77,0
Aièlage	1260	CV-impôt	6,95
Cylindrée	53 (DIN)	à l/min	5750
Puissance en kW	76,0 dB/A	à l/min	4310
Bruit à l'arrêt	2 pots: *		
Silencieux			
Mesure des gaz	O G E		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "D"		

Carrosserie §)
 Nombre de portes 4 + 1 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E)
 Cale - Retroviseurs gauche + droite
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions
 Longueur intérieur 4230 Empattements 2655
 Largeur 1660 Essieu double av ar
 Hauteur 1365 Voies av 1410 ar 1354 (++)
 Porte à faux av 822 Voies av ar
ar 753
 Distance volant - vers l'avant du véhicule g 10350 d 9600

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	540	370	910
Charge utile	115	235	350
	655	605	1260
Poids garantis			1380
Pneus	145 SR 14	145 SR 14	*)
Ply / bar	- / 2,2	- / 2,2	
Charge pour V max	800	800	
Jantes	180	180	
	4,50 B 14	déport 30 mm, acier	++)
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique automatique		
Garante poids sur l'attelage	1000 / 450		x)
Poids remorquable teste	70		
Charge garantie sur le toit	500		
Vitesse maximale selon le constructeur	75		
testée	163		km/h
	km/h à l/min	au moteur	pnse de force

Equipement §)		HCR	(E)
Feux de route		HCR	(E)
Feux de croisement		HCR	(E)
Feux de position		A	(E) dans HCR
Feux rouges		R	(E)
Feux stop		S1	(E)
Clignoteurs	av	1	(E)
			ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arriere de brouillard		2/ B (E) ou F (e)	
Feux complementaires		2/ separé au centre	
Eclairage plaque		1/ balai	
Essuie-glace			avec/ lave-glace
Avertisseurs		RUHLA CH 2 024	
		ou d'autres modeles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CITROEN	BX 14	
Homologation N°	CH	0171 24	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids a vide	910	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,93
Poids total	1380	Cylindres	1360

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'echappement, voir la fiche des émissions)

- *) Silencieux : variante I : 2 pots: 1er = 450 x ø 140 mm ou 420 x ø 130 mm / marqué = "AP.AC.AT 4007"
 2e = 390 x ø 140 mm "AP.AC.AT 4008"
 variante II: 2 pots: 1er = 450 x ø 142 mm "AP.AC.AT 4017"
 2e = 370 x ø 142 mm "AP.AC.AT 4018"
- +) Variantes de pneus : 165/70 SR 14 charge par essieu = 850 (2,3) Vmax. 180 km/h
 170/65 R 365 950 (2,5) 180 km/h
- ++) Variantes de jantes : 5.00 B 14 déport 25 mm acier ou aluminium voies AV = 1420 mm / AR = 1364 mm
 120 TR 365 (365 x 120 TR) déport 30 mm acier ou aluminium voies AV = 1410 mm / AR = 1354 mm
 marques = MICHELIN, KRONPRINZ, SMR, LEMMERZ, CROMODORA, FPS, AMIL, GKN, VIRAX
- x) Attelage : seul le dispositif d'attelage d'origine CITROEN ou des produits étrangers testés et homologués par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de CITROEN sont admis.
- §) Carrosserie/Equipement : livrable sur demande avec jeu d'habillage en plastique, composé: .
 - d'un spoiler avant équipé de feux anti-brouillard B (E);
 - d'un spoiler arriere, au-dessous de la vitre arriere;
 - de quatre extensions d'ailes (deux à l'avant/deux à l'arriere)
 - de deux extensions bas de caisse (côté gauche/côté droit); largeur = 1720 mm;
 - au choix avec option double-phares HCR (E), phares supplémentaires E/R (E).

Lieu et date de l'homologation Genève, 24.02.83

Remplace FH du 14.12.84
 25.07.85 - Variantes de jantes jak

Service fédéral d'homologation