

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication CITROEN	Type B X 19 Diesel (XB Série XC)	Fiche d'homologation N° CH 0171 27
-------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------

Constructeur AUTOMOBILES CITROEN S.A., F-92208 Neuilly-sur-Seine
 Identification sur la plaquette du constructeur -
 devant le N° du châssis "VF7XBXC00..XC"
 Plaquette constructeur dans le compartiment-moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis dans le compartiment-moteur, à droite, en haut dans la gouttière
 Identification du moteur "162" à l'avant, à gauche, sur le bloc moteur (plaquette)
 Importateur principal CITROEN (SUISSE) S.A., 27, route des Acacias, 1211 Genève 24
 Véhicule homologué VF7XBXC0000XC000

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, sur demande avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée ou boîte automatique
 Nombre de vitesses 5 resp. 4-paliers Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues (système à haute pression); régulateur selon charge sur les roues AR; s.d. avec ABS
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, agissant sur les roues AV
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Contrôle 2 circuits (baisse de niveau et chute de pression, indiquée par lampe-témoin)

Moteur	CITROEN	Type	162
Marque		Temps	4
Construction	en ligne	Position	avant
Carburant	D	Nombre cylindres	4
Retrodressement	eau	Course	88,0
Ajésage	87,0	CV-impôt	9,70
Cylindrée	1904	à U/min	4600
Puissance en kW	47 CEE	à U/min	3450
Bruit à l'arrêt	73,0 dB/A		
Silencieux	2 pots: 450 x ø 142 mm "AP.AC.AT 4017" 370 x ø 142 mm "AP.AC.AT 4018"		
Mesure des gaz	Bacharach = 6,5		
Déparasitage	-		

Carrosserie §) limousine
 Nombre de portes 4 + 1 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E)
 Cale - Retroviseurs gauche + droite
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre - ar 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur - 4230 Empattements - 2655 / -
 Largeur - 1660 Essieu double av - ar -
 Hauteur - 1365 Voies: ++ av 1420 ar 1364
 Porte à faux av - 822 Voies: av - ar -
 ar - 753 ar - ar -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage ø g 10350 d 9600

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	620	370	990
Charge utile	115	235	350
	775	605	1340
Poids garantis	1480		
Pneus	165/70 SR 14	165/70 SR 14	+
Ply / bar	- / 2,3	- / 2,3	
Charge pour V max	850	850	
Jantes	180	180	
	5.00 B 14 déport 25 mm, acier ++)		
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique		automatique
Garantie poids sur l'attelage	1100 / 495		1100 / 475 x)
Poids remorquable testé	70		70
Charge garantie sur le toit	700		990
Vitesse maximale selon le constructeur	75		75
testée	157		150 km/h
	km/h à U/min _____ au moteur _____ prise de force		

§) Equipement

Feux de route HCR (E)

Feux de croisement HCR (E)

Feux de position A (E) dans HCR

Feux rouges R (E)

Feux stop St (E)

Cilignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)

Catadioptrés av I (E) ar I (E)

Feux de gabarit av

Feux arrière de brouillard 2/ B (E) ou F (E) ar

Feux complémentaires

Eclairage plaque 2/ séparé au centre

Essuie-glace 1/ balai avec/ lave-glace

Avertisseurs RUBIA CH 2 024

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type CITROEN BX 19 Diesel

Homologation N° CH 01.71 27

Carrosserie limousine

Places total 5 avant 2

Poids à vide 990 Carburant D

Charge utile - CV-impôt 9,70

Poids total 1480 Cylindrée 1904

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Variante de pneus : 170/65 R 365 charge par essieu = 950 (2,5) Vmax. 180 km/h
-) Variantes de jantes : 5.00 B 14 déport 25 mm acier ou aluminium voies AV = 1420 mm / AR 1364 mm
 120 TR 365 (365 x 120 TR) déport 30 mm acier ou aluminium, voies AV = 1410 mm / AR 1354 mm
 marques = MICHELIN, KRONPRINZ, SME, LEMMERZ, CROMODORA, FPS, AMIL, GKN, VIRAX
- x) Attelage : seul le dispositif d'attelage d'origine CITROEN ou des produits étrangers testés et homologués par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de CITROEN sont admis.
- §) Carrosserie/Equipement : livrable sur demande avec jeu d'habillage en plastique, composé:
- d'un spoiler avant équipé de feux anti-brouillard B (E);
 - d'un spoiler arrière, au-dessous de la vitre arrière;
 - de quatre extensions d'ailes (deux à l'avant/deux à l'arrière);
 - de deux extensions bas de caisse (côté gauche/côté droit); largeur vhc. = 1720 mm;
 - au choix avec option double-phares HCR (E), phares supplémentaires HCR (E).

Lieu et date de l'homologation Genève, 09.05.83

Remplace FH du 25.07.85

Service fédéral d'homologation

Gau/PR

25.09.86 - s.d. ABS - jak

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 00) Personenwagen Voiture de tourisme	E Fabrikmarke Marque de fabrication C I T R O E N	C Typ Modell Type Modèle B X 1 9 Diesel (XB série XC)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0171 27
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbefahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
162	m5	3,94	73,0	73,0 3450	
162	a4	3,69	75,0	75,5 3450	

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: 162

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	0	k= 0,27 bei/à 4600 min-1	P	k=0,24 bei/à 4100 min-1	0	bei/à	min-1
	k= 0,24 " 3600 "						
ROTO-DIESEL	k= 0,27 " 2600 "	BACHARACH = 6,5	k=0,61 " 2070 "	b=	"	"	

Motortyp / Type du moteur:

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= 0,35 bei/à 4600 min-1	k= 0,35 bei/à 4100 min-1	0	bei/à	min-1
	k= 0,30 " 3600 "				
BOSCH	k= 0,22 " 2600 "	k= 0,73 " 2070 "	b=	"	"
	BACHARACH = 6,0				

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 09.05.83

Datum / date: 11.09.84

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 10) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrique C I T R O E N	C Typ Modell Type Modèle B X 1 9 Diesel (XB série XC)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0171 27
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.86
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
162	m5	3,94	75,5	73,0 3450	
162	a4	3,69	75,0	75,5 3450	

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: 162

	0			P			0				
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= 0,27	bei/à	4600	min-1	k=0,24	bei/à	4100	min-1	b=	bei/à	min-1
	k= 0,24	"	3600	"	k=0,22	"	3100	"	b=	"	"
ROTO-DIESEL	k= 0,27	"	2600	"	k=0,61	"	2070	"	b=	"	"
	BACHARACH =		6,5								

Motortyp / Type du moteur:

	0			P			0				
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= 0,35	bei/à	4600	min-1	k= 0,35	bei/à	4100	min-1	b=	bei/à	min-1
	k= 0,30	"	3600	"	k= 0,19	"	3100	"	b=	"	"
BOSCH	k= 0,22	"	2600	"	k= 0,73	"	2070	"	b=	"	"
	BACHARACH =		6,0								

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 11.09.84

Datum / date: 15.09.86 - SW

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation