

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	CITROEN	C X 2 5 Pallas (MA - NG)	CH 0171 32

Constructeur AUTOMOBILES CITROEN, 62, Boulevard Victor Hugo, F-92208 Neuilly sur Seine
 Identification sur la plaquette du constructeur -
numéro du châssis VF7MANG....NG....
 Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 Numéro du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, en haut dans la rouillère
 Identification du moteur "M 25/663" à droite, à l'arrière sur le bloc (plaquette)
 Importateur CITROEN (SUISSE) S.A., 27, route des Acacias, 1211 Genève 24

Châssis
 Nombre d'essieux/pneus 2 / 4
 Suspension hydropneumatique, amortisseurs intégrés
 Direction mécanique, avec assistance hydraulique
 Entraînement sur les roues avant
 Frein de service x) hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues (système à haute pression), régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues avant
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits *)

Moteur	Marque	CITROEN	Type	M 25/663
	Construction	en ligne	Temps	4
	Carburant	B	Position	avant
	Refroidissement	eau	Cylindres	4
	Alésage	93,0	Course	92,0
	Cylindrée	2409	CV-impôt	12,73
	Puissance en kW	96 DIN	à min-1	4750
	Couple max. Nm	211,5	à min-1	3500
	Déparasitage	genre D		
	Silencieux	2 pots : 1. 500x200x105 mm 2. 550 x ø 140 mm		
		MA 2042 ou	MA 2043 ou	
		MA CV 2051	MA CV 2052	

Carrosserie/Equipement limousine
 Nombre de portes 4
 Ceintures sécurité avant Ar4m (E) Indic. vitesse km/h
 Cale - arrière Ar4m + B (E)
 Antivol verrou direction Rétroviseurs intér. + gauche
 Réservoir carburant 68 lt. acier Essuie-glace 1 balai
 Avertisseur SEIMA CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
	930	440	1370
Poids à vide	130	220	350
Répartition charge	1060	660	1720
			1885

Poids pneumat	185 ER 14	185 ER 14 (+)
Pty/bar	R / 2,3	R / 2,3
Charge	1200	1200
pour Vmax	210	210
Jantes +)	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14, déport 49 mm, acier.

Dimensions
 Longueur intérieur 4640 extérieur 2845
 Largeur 1770 Empattement 2845
 Hauteur 1360 Voie av. 1514 ar. -
 Porte à faux avant 1060 Voie ar. 1360
 Porte à faux arrière 735 Braquage ø g 11070 d 11200
 Garde au sol à vide - en charge -

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique <u>1300/685 ++)</u>	automatique <u>1300/685 ++)</u>
Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>	<u>-</u>
Poids remorquable testé	<u>1300</u>	<u>1300</u>
Charge garantie sur le toit	<u>80</u>	<u>80</u>
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>200</u>	<u>194</u> km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

