

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
0) Voiture de tourisme	CITROEN	C X 25 Prestige (MA - NH)	CH 0171 33

Constructeur AUTOMOBILES CITROEN, 62, Boulevard Victor Hugo, F-92208 Neuilly sur Seine
 Identification sur la plaquette du constructeur -
numéro du châssis VF7MANH....NH....
 Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 Numéro du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, en haut dans la pouttière
 Identification du moteur "M 25/663" à droite, à l'arrière sur le bloc (plaquette)
 Importateur CITROEN (SUISSE) S.A., 27, route des Acacias, 1211 Genève 24

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>CITROEN</u>	Type	<u>M 25/663</u>
Suspension <u>hydropneumatique, amortisseurs intégrés</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Direction <u>mécanique, avec assistance hydraulique</u>	Carburant <u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Entraînement <u>sur roues avant</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Frein de service x) <u>hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues (système à haute pression), régulateur selon charge, sur les roues arrière</u>	Alésage <u>93,0</u>	Course	<u>92,0</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à disques, sur les roues avant</u>	Cylindrée <u>2499</u>	CV-impôt	<u>12,73</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW <u>96 DIN</u>	à min-1	<u>4750</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max.Nm <u>211,5</u>	à min-1	<u>3500</u>
Contrôle 2 circuits <u>*)</u>	Déparasitage <u>genre D</u>		
	Silencieux <u>2 pots: 1. 500x200x105 mm 2. 550x ø 140 mm</u>		
		<u>MA 2042 ou MA 2043 ou</u>	
		<u>MA CW 2051 MA CW 2052</u>	

Carrosserie/Equipelement limousine
 Nombre de portes 4
 Ceintures sécurité avant Ar4m (E) arrière Ar4m + R (E)
 Cafè - Rétroviseurs intér. + gauche
 Antivol verrou, direction Essuie-glace 1 balai
 Réservoir carburant 68 lt. acier
 Avertisseur SEIMA CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 5 av 2 centre _____ ar 3

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		<u>4915</u>	Empattement <u>3095</u>
Largeur		<u>1770</u>	Essieu double av _____ ar _____
Hauteur		<u>1375</u>	Voie av <u>1514</u> - _____
Porte à faux avant		<u>1055</u>	Voie ar <u>1360</u> - _____
Porte à faux arrière		<u>765</u>	Braquage ø g <u>10540</u> d <u>12250</u>
Garde au sol	à vide		en charge _____

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>975</u>	<u>480</u>	<u>1455</u>
Répartition charge	<u>135</u>	<u>215</u>	<u>350</u>
	<u>1110</u>	<u>695</u>	<u>1805</u>

Poids garantis			<u>1910</u>
Pneus	<u>185 HR 14</u>	<u>185 ER 14</u>	<u>+) </u>
Ply/ber	<u>R / 2,3</u>	<u>R / 2,3</u>	
Charge	<u>1200</u>	<u>1200</u>	
pour Vmax	<u>210</u>	<u>210</u>	
Jantes <u>+) </u>	<u>5 1/2 J x 14</u>	<u>5 1/2 J x 14</u>	<u>déport 49 mm, acier</u>

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique <u>1300/725 ++)</u>	automatique <u>1300/725 ++)</u>
Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>	<u>-</u>
Poids remorquable testé	<u>1300</u>	<u>1300</u>
Charge garantie sur le toit	<u>80</u>	<u>80</u>
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>200</u>	<u>194</u> km/h
testée _____ km/h à min-1 _____ moteur _____ prise de force		

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)			
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule					
m5	4,06-4,21	72,0	73,0	3560		Voiture de tourisme					
a3	4,77	76,0	74,0	3560		CITROEN CX 25 Prestige					
						Homologation No CH	0171 33				
						Carrosserie	limousine				
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Número-ATGE	Places	total		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	4,06-4,21	11,50	1,28	1,50	0,8	940	09 1001 01		5		2
a3	4,77	6,36	1,33	1,33	0,5	950	09 1001 02				
						Poids à vide		1455		Carburant	B
						Charge utile		-		Cylindrée	2499
						Poids total		1910		CV-impôt	12,73
F	G	H	J	R							
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Contrôle 2 circuits : baisse de niveau dans le réservoir de liquide (niveau-code) et chute de la pression de service (mano-contact) indiquées par lampe-témoin au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par affaissement de la suspension arrière.
- +) Variante de pneus : 190/65 HR 390 charge par essieu 1160 kg (2,5), V/max 210 km/h
195/70 HR 14 " " " 1160 kg (2,4), V/max 210 km/h
- Variante de jantes : 6 J x 14, déport 45 mm, alliage léger, marques YIRAX, AMIL, PEDRINI, GEN, SMR, voies AV/AR 1522/1368mm
150 TR 390, déport 45 mm, acier, voies AV = 1522 mm, AR = 1368 mm
150 x 390, déport 45 mm, alliage léger, marques YIRAX, AMIL, PEDRINI, GEN, SMR, voies AV/AR 1522/1368mm
5 1/2 J x 14, déport 45 mm, acier, voies AV = 1522 mm, AR = 1368 mm
- +) Attelage : seuls sont admis l'attelage d'origine CITROEN et ceux d'autres marques, testés et acceptés par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de Citroen.
- x) Frein de service : équipé sur demande avec "ABS" (BOSCH)
- Marques de jantes suppl. : LERNERZ, P.P.S., KRONPRINZ, CROCODORA.

Lieu et date de l'homologation Genève, 15. + 16.2.84
Schölin

Remplace la fiche d'homologation 15./16.2.84
pneus / jantes / bruit / gaz
"ABS"/marques de jantes

Berne, 26.9.84
Genève, 5.7.85

Service fédéral d'homologation