

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation No

c) Voiture de tourisme

CITROEN

CX 25 Familiale (MA - NJ)

CH 0171 35

Constructeur AUTOMOBILES CITROEN, 62, Boulevard Victor Hugo, F-92208 Neuilly sur Seine

Identification sur la plaquette du constructeur -

numéro du châssis VF7MANJ....NJ....

Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile

Numéro du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, en haut dans la routtière

Identification du moteur "M 25/663" à droite, à l'arrière sur le bloc (Plaquette)

Importateur CITROEN (SUISSE) S.A., 27, route des Acacias, 1211 Genève 24

Châssis

Nombre d'essieux/pneus 2 / 4

Suspension hydropneumatique, amortisseurs intégrés

Direction mécanique, avec assistance hydraulique

Entrainement sur les roues avant

Frein de service x) hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues (système à haute pression), régulateur selon charge, sur les roues arrière

Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues avant

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits *)

Moteur

Marque CITROEN Type M 25/663

Construction en ligne Temps 4

Carburant B Position avant

Refroidissement eau Cylindres 4

Alesage 93,0 Course 92,0

Cylindrée 2499 CV-impôt 12,73

Puissance en kW 96 DIN à min-1 4750

Couple max Nm 211,5 à min-1 3500

Déparasitage verre D

Silencieux 2 pots: 1. 500x200x105 mm 2. 550 x Ø 140 mm

MA 2042 ou MA 2043 cu

MA CW 2051 MA CW 2052

Carrosserie/Équipement limousine

Nombre de portes 5 Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité avant Ar4m (E) arrière Ar4m + B (E)

Cale - Rétroviseurs droite + gauche

Antivol verrou direction Essuie-glace 1 balai

Réservoir carburant 68 lt. acier

Avertisseur SEIMA CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 8 av 2 centre 3 ar 3

Dimensions

Longueur intérieur extérieur 4960 Empètement 3095

Largeur 1780 Essieu double av ar

Hauteur 1470 Voie av 1514 -

Porte à faux avant 1055 Voie ar 1390 -

Porte à faux arrière 810 Braquage Ø p 11800 d 12100

Garde au sol à vide en charge

Poids avant : 940 arrière 540 total 1480

Poids à vide 155 Répartition charge 405 560

1095 945 2040

Poids garantis 2165

Pneus 185 HR 14 185 HR 14 +)

Ply/bar R / 2,3 R / 2,3

Charge 1200 1200

pour Vmax 210

Jantes +) 5 1/2 J x 14 5 1/2 J x 14 déport 49 mm, acier

Garantie poids remorqueable avec/sans frein mécanique 1300/730 ↔) automatique 1300/730 ↔)

Garantie poids de l'ensemble - -

Poids remorqueable testé 1100 1300

Charge garantie sur le toit 80 80

Vitesse maximale selon le constructeur 194 190 km/h

testée km/h à min-1 moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage			Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses		i-e	dB/A		dB/A min-1							
m5		4,06-4,21	72,0	73,0	3560				Genre de véhicule	Voiture de tourisme		
a3		4,77	76,0	74,0	3560				Marque et type	C I T R O E N CX 25 Familiale		
										0171 35		
									Homologation No CH			
									Carrosserie	limousine		
F	G	H	J	R								
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places			
Boîte de vitesses		i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH			total		
m5		4,06-4,21	11,50	1,28	1,50	0,8	940	09 1001 01		8	avant	2
a3		4,77	6,36	1,33	1,33	0,5	950	09 1001 02				
									Poids à vide	1480	Carburant	B
									Charge utile	-	Cylindrée	2499
									Poids total	2165	CV-impôt	12,73
F	G	K	L	M	N	R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Contrôle 2 circuits : baisse de niveau dans le réservoir de liquide (niveau-code) et chute de la pression de service (mano-contact) indiquées par lampe-témoin au tableau de bord; baisse de pression dans le circuit arrière par affaissement de la suspension arrière.
- +) Variante de pneus : 190/65 ER 390 charge par essieu 1160 kg (2,5), V/max 210 km/h
195/70 ER 14 " " " " 1160 kg (2,4), V/max 210 km/h
- +) Variante de jantes : 6 J x 14, déport 45 mm, alliage léger, marques VIRAX, AMIL, PEDRINI, GKN, SMR, voies AV/AR 1522/1398 mm
150 TR 390, déport 45 mm, acier, voies AV = 1522 mm, AR = 1398 mm
150 x 390, déport 45 mm, alliage léger, marques VIRAX, AMIL, PEDRINI, GKN, SMR, voies AV/AR 1522/1398 mm
5 1/2 J x 14, déport 45 mm, acier, voies AV = 1522 mm, AR = 1398 mm
- ++) Attelage : seuls sont admis l'attelage d'origine CITROEN et ceux d'autres marques, testés et acceptés par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de Citroen.
- x) Frein de service : équipé sur demande avec "ABS" (BOSCH)
- Marques de jantes surpl. : LEMMERZ, F.P.S., KRONPRINZ, CROMODORA.

Lieu et date de l'homologation Genève, 15. + 16.2.84
Schö/lin

Remplace la fiche d'homologation 15./16.2.84
pneus / jantes / bruit / gaz
"ABS"/marques de jantes

Berne, 28.9.84
Genève, 5.1.85

Service fédéral d'homologation