

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	C X 2 5 Break (MA - NJ) (moteur: M25/659) (poids total 2504 kg)	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	CITROEN			CH 0171 38

Constructeur	AUTOMOBILES CITROEN, 62, Boulevard Victor Hugo, F-92208 Neuilly-sur-Seine
Identification	sur la plaquette du constructeur "VF7MANJ....NJ...." numéro du châssis "VF7MANJ....NJ...."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite en haut dans la gouttière
Identification du moteur	"M 25/659" à droite, à l'arrière en haut sur le bloc (plaquette)
Importateur	CITROEN (SUISSE) S.A., 27, route des Acacias, 1211 Genf

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	CITROEN	Type	M 25/659
Suspension	hydropneumatique, amortisseurs intégrés	Construction	en ligne (inj.)	Temps	4
Direction	mécanique, à crémaillère, assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant/en travers
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, système à haute pression, 2-circuits	Alésage	93,0	Course	92,0
	à disques, sur toutes roues; régulateur selon charge, sur les roues arrière	Cylindrée	2499	CV-impôt	12,73
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Puissance en kW	100 (CEE)	à min-1	5000
		Couple max Nm	206	à min-1	4000
Frein d'arrêt	mécanique, disques, sur les roues avant	Déparasitage	ECE-10; "D"		
Ralentisseur	-	Silencieux	2/AV= 2MA 2084 ou 2MA-CW 2051 ou 2MA 2042 AR= 2MA 2085 ou 2MA-CW 2052 ou 2MA 2043		
Contrôle 2 circuits	*)				

Carrosserie/Équipement	limousine (combi)	
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière Ar4m (E) + B (E)
Cale	-	Rétroviseurs gauche + droite
Antivol	verrou direction	Essuie-glace 1 balai
Réservoir carburant	1/acier, 68 litres	
Avertisseur	SEMA, CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places total 5 av 2 centre ar 3

Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4960	Empattement	3095
Largeur		1760	Essieu double av	ar
Hauteur		1470	Voie av	1522
Porte à faux avant		1055	Voie ar	1398
Porte à faux arrière		810	Braquage ø g	11800 d 12100
Garde au sol	à vide		en charge	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	945	520	1465
Répartition charge	145	205	350
	1090	725	1815
Poids garantis	205/70 R 14 (94H)		205/70 R 14 (94H)
Pneus	- / 2,4		- / 2,4
Ply/bar	1340	1340	
Charge pour Vmax	210	210	
Jantes	5 1/2 J x 14 DP 45 mm, acier		
Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique 1300 / 730 **)		automatique
Charge garantie sur l'attelage	100 (timon)		
Poids remorqueable testé	550		
Charge garantie sur le toit	80		
Vitesse maximale selon le constructeur	194		km/h
testées	km/h à min-1		moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boîte de vitesses	i-a	dB/A	dB/A	min-1		
m5	4,06-4,21	74,0	74,0	3750		
F	G	H	J		R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m5	4,06-4,21	-	-	-	0,1 950	--
F	G	K	L	M	N	R

## Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre de véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type CITROEN CX 25 Break  
 Homologation No CH 0171 38  
 Carrosserie limousine  
 Places total 5 avant \_\_\_\_\_  
 Poids à vide 1465 Carburant B  
 Charge utile - Cylindrée 2499  
 Poids total 2504 CV-impôt 12,73

## Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Contrôle 2 circuits : chute de pression de service et baisse de niveau dans le réservoir de liquide indiquées par lampe-témoin au tableau de bord;  
 baisse de pression dans circuit AR par affaissement de la suspension AR (niveau code et manocontact).
- \*\*) Poids remorquable garantis : seuls sont admis l'attelage d'origine CITROEN et ceux d'autres marques, testés et acceptés par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de Citroen.

 Lieu et date de l'homologation Genève, 18.04.85  
 Sca/Ad

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation