

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
10) Voiture de tourisme	CITROEN	B X 1 9 D Break (XB série XF)	CH 0171 41

Constructeur	AUTOMOBILES CITROEN SA., 62, Boulevard Victor Hugo, F-92208 Neuilly sur Seine / France
Identification	sur la plaquette du constructeur _____ numéro du châssis "VF7XBXF....XF...."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite à l'intérieur de l'aile
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite en haut dans la gouttière
Identification du moteur	"162" à l'avant, au centre du bloc-moteur, derrière la jauge d'huile (plaquette)
Importateur	CITROEN (SUISSE) SA., 27, route des Acacias, 1211 Genève

Châssis			Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4		Marque	CITROEN	Type 1 6 2
Suspension	hydropneumatique/haute pression AV + AR		Construction	en ligne	Temps 4
Direction	méc., à crémaillère; s.d. assistance hydraulique		Carburant	D	Position avant, en travers
Entraînement	sur les roues AV		Refroidissement	eau	Cylindres 4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques, sur toutes roues (système-haute pression), régulateur sel, charge sur les roues AR; s.d. avec ABS		Alésage	85	Course 88
Frein auxiliaire	mécanique, disques, sur les roues avant		Cylindres	1904	CV-impôt 9,70
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec sect.		Puissance en kW	47 CE	à /min 4600
Ralentisseur	_____		Couple max. Nm	118	à /min 2070
Contrôle 2 circuits	baisse de niveau + chute de press. = lampe-témoin		Silencieux	2 = 450 x Ø 142 mm "AP.AC.AT 4017" 370 x Ø 142 mm "AP.AC.AT 4018"	
					le capot-moteur pourvu partiellement de mat. insonorisant

Carosserie/Equipement	limousine \$)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4+1	Indic. vitesse km/h	Poids à vide	625	435	1060
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)	arrière Ar4m(E) + B(E)	Repartition charge	115	235	350
Caie	_____	Retroviseurs gauche + droite		740	670	1410
Antivol	verrou direction		Poids garantis	1580		
Réservoir carburant	1/plastique, 53 litres		Pneus	165/70 R 14	165/70 R 14	+)
Avertisseur	RUHLA CH 2024	ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Nombre de pièces total	5 av. 2	centre ar. 3	Charge	925	925	
			pour Vmax	180 (S)	180 (S)	
			Jantes	5.00 B x 14 DP 25	acier	

Dimensions	intérieur	extérieur			mécanique	automatique
Longueur	_____	4399	Empattement	2655	1100 / 515 kg	*)
Largeur	_____	1660	Essieu double av	_____ ar	2680	
Hauteur	_____	1430	Voie av	1420 -	600	
Porte à faux avant	_____	822	Voie ar	1364 -	100	
Porte à faux arrière	_____	922	Braquage Ø	g. 10350 d. 10200	155	km/h
Garde au sol	à vide _____	_____	en charge _____	_____	testées _____ km/h à /min _____	moteur _____ prise de force
					Charge garantie sur l'attelage 70 kg	

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	/min	/min		Genre du véhicule		
m5	4,06	76,0	74,0	3450			Voiture de tourisme		
De fumée OCE annexe 3		ECE-24					Marque et type	CITROEN BX 19 D Break	
b=	à	/min	k= 0,27 à 4600	/min	k= 0,24 à 4100	/min	Homologation No CH	0171 41	
b=	à	/min	k= 0,24 à 3600	/min	k= 0,22 à 3100	/min	Carrosserie	limousine	
b=	à	/min	k= 0,27 à 2600	/min	k= 0,61 à 2070	/min			
O			O+P				Places	total 5	avant 2
S Bacharach = 6,5			Pompe d'injection ROTO-DIESEL ou CONDIESEL				Poids à vide	1060	Carburant D
De fumée OCE annexe 3		ECE-24					Charge utile	=	Cylindrée 1904
b=	à	/min	k= 0,35 à 4600	/min	k= 0,35 à 4100	/min	Poids total	1580	CV-impôt 9,70
b=	à	/min	k= 0,30 à 3600	/min	k= 0,19 à 3100	/min			
b=	à	/min	k= 0,22 à 2600	/min	k= 0,73 à 2070	/min			
O			O+P						
S Bacharach = 6,0			Pompe d'injection BOSCH						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : 170/65 R 365 950 (2,5) Vmax 180 km/h (S)
- Variante de jantes : 5.00 B x 14 DP 25 acier ou alliage léger
120 TR 365 DP 30 acier ou alliage léger, voies: AV = 1410 mm / AR = 1354 mm
marques: MICHELIN, KRONPRINZ, SNR, LEMMERZ, CROMODORA, VIRAX, AMIL, GEN, FPS.
- *) Attelage : seul le dispositif d'attelage d'origine CITROEN ou des produits étrangers testés et homologués par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de CITROEN sont admis.
- §) Equipement : livrable sur demande avec un jeu d'habillage en plastique, comprenant:
- 1 spoiler avant équipé de feux anti-brouillard B (E);
- 4 élargisseurs d'ailes, largeur vhc 1720 mm;
- 2 élargisseurs de bas de caisse (gauche/droite);
- au choix avec double-phares HCR (E), phares suppl. H/R (E).

Lieu et date de l'homologation Genève, 4.7.85 Vn/FR

Remplace la fiche d'homologation du 04.07.85
15.09.86 - Val. d'émission 01.10.86 remplies; ABS - SV

Service fédéral d'homologation

37

37