

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à larèt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boite de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	/min.						
m5		4,19	74,8	72,0	3450			Genre du vehicule <u>Voiture de tourisme</u>			
								Marque et type <u>CITROEN BX 17 Diesel</u>			
								Homologation No CH <u>0171 43</u>			
								Carrosserie <u>Limousine</u>			
<u>Valeurs d'émission 1.10.86 remplies</u>											
F		G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3		ECE-24 (§§)						Places			
b =	à	/min	k = 0,35 à 4600	/min	k = 0,24 à 4100	/min	total <u>5</u>		avant	<u>2</u>	
b =	à	/min	k = 0,27 à 3600	/min	k = 0,30 à 3100	/min	Poids à vide <u>1015</u>		Carburant	<u>D</u>	
b =	à	/min	k = 0,43 à 2600	/min	k = 0,83 à 2070	/min	Charge utile		Cylindrée	<u>1768</u>	
O			O+P					Poids total <u>1500</u>		CV-impôt	<u>9,00</u>
S Bacharach = <u>3,5</u>		Pompe d'injection		ROTO DIESEL (§§)							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : capot-moteur
- +) Variante de pneus : 170/65 R 365, charge par essieu 950 kg à 2,5 bar, v/max. 180 km/h
- Variante de jantes : 5.00 B 14 déport 25 mm, alliage léger
120 TR 365 déport 30 mm, acier ou alliage léger, voies: AV = 1410 mm, AR = 1354 mm
Marques: MICHELIN, KRONPRINZ, SMR, LEMMERZ, CROMODORA, VIRAX, AMIL, GEN, FPS.
- ++) Attelage : seul le dispositif d'attelage d'origine CITROEN ou des produits étrangers testés et homologués par la D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) de CITROEN sont admis.
- §) Equipement : livrable sur demande avec un jeu d'habillage en plastique composé de:
- 1 spoiler avant équipé de feux anti-brouillard B (E);
- 4 élargisseurs d'ailes; largeur vhc. 1720 mm;
- 2 élargisseurs de bas de caisse (gauche/droite);
- au choix avec double-phares HCR (E), phares suppl. HZR (E).
- §§) Fumée : Variante pompe d'injection BOSCH: k = 0,64 à 4600 /min, k = 0,46 à 4100 /min,
k = 0,46 à 3600 /min, k = 0,43 à 3100 /min,
k = 0,83 à 2600 /min, k = 0,97 à 2070 /min.

Lieu et date de l'homologation

Genève, 30.10.85
D4(VD)/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

Jy