

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	C A D I L L A C	Fleetwood Brougham 6CB69 ou 6DW69 (à partir du No .G6AB698.D.)	CH 0173 05
Constructeur	CADILLAC MOTOR CAR DIVISION of G.M.C., Detroit, Michigan (USA)		
Identification	sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	devant le N° du châssis "G6AB698.D." ou "G6AW698.E." dans le compartiment-moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile à gauche, derrière le pare-brise		
N° du châssis	" 41 " à gauche à l'avant de la culasse (frappé par l'importateur)		
Identification du moteur	AAA Agence Américaine automobiles SA., 4002 Èlle (Autres importateurs, voir la fiche d'information)		
Importateur principal	1G6 AB 6981 D9 110 750 / 1G6AW6984E9148169		
Véhicule homologué			

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, assistance hydraulique		
Transmission	boîte automatique		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, AR= limiteur AV= soupape de dosage		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, pédale		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée		
Moteur	CADILLAC	Type	V8-4,1-DFI (8)
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	8
Refroidissement	89	Course	84
Alésage	4085	CV-impôt	20,90
Cylindrée	107 SAE-net	à l/min	4400
Puissance en kW	73 dB/A	à l/min	3300
Bruit à l'arrêt	3		
Silencieux	x)		
Mesure des gaz	CO 0,8 % à 750 t/min		
Déparasitage	COE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	4	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av SAE-J-4c	ar	SAE-J-4c
Cale	-		
Antivol	verrouillage de la direction + boîte c.v.		
Nombre de places	t 6	av 3	centra ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	1942	Empattements	3085 /
Largeur	1460	Essieu double	av ar
Hauteur	1084	Voies	av 1568 ar 1542
Porte à faux	av 1445	Voies	av ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	Braquage Ø	g 12400 d 12400
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	980	880	1360
Charge utile	140	280	420
Poids garantis	2510		
Pneus	P215/75 R 15	P215/75 R 15	+)
Ply / bar	- / 1,6	- / 1,9	
Charge pour V max	1290	1370	
Jantes	varie selon la marque, minimum exigé 166 15 x 6 JJ EP 12,7 mm acier		
Gat poids remorquable avec/sans frein	mécanique automatique		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	90		
Charge garantie sur le toit	166 km/h		
Vitesse maximale selon le constructeur	testée km/h à l/min au moteur prise de force		

§)	
Équipement	HR (E)
Feux de route	HC/A (E)
Feux de croisement	A (E) dans HR
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) AV= GUIDE 6C ar 2a (E)
Catadioptrés	av AV + AR ar I (E)
Feux de gabarit	av ar oui
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	1/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	4/ DELCO REMY A,C,D,F ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CADILLAC	Fleetwood Brougham	
Homologation	CH 0173 05		
N°			
Carrosserie	limousine		
Places	total 6	avant 3	
Poids à vide	1860	Carburant 3	
Charge utile	-	CV-impôt 20,80	
Poids total	2510	Cylindres 4085	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

x) Insonorisation : 3 silencieux = 355 x 210 x 95 mm 25 509 117
 480 x 290 x 135 mm 1 624 891 ou 1 624 893
 455 x ø 140 mm 1 624 890

+) Variantes de pneus : P 225/75 R 15 AV 1300 (1,4) AR 1300 (1,4) Vmax varie selon la marque, minimum exigé 166 km/h
 205 SR 15 1160 (1,9) 1320 (2,2) 180 km/h
 225/70 SR 15 1120 (1,8) 1320 (2,2) 180 km/h
 235/70 SR 15 1140 (1,7) 1320 (2,0) 180 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs;
- ampoules: clignoteurs AV + AR = 21/5 W (seuls les filaments de 21 W sont branchés);
feux rouges/stop = 21/5 W.
- les feux de virage sont débranchés;
- l'emblème de la marque, modifié avec anneau, sur le capot, est admis;
- les feux sur les montants médians de portes sont débranchés;
- les dispositifs (Twilight Sentinel) et (Guidematic) - s'ils existent, sont débranchés;
- les feux de position d'origine sont débranchés et connectés sur A (E) dans HR.
- les phares d'origine SEALED-BEAM sont remplacés par des ECR (E)
- les catadioptrés blancs sont remplacés par des orange (E).

Lieu et date de l'homologation Zellach, 02.05.83
 v.BE(BE)/PR

Remplace FH CH 0173 05 du 2.5.83
 Modèle (6.9.84 / Sta/11n)

Service fédéral d'homologation