

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	CHEVROLET	Celebrity / modèle 1AW35	CH 0189 13

Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "GLAW35X.E."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort
Numéro du châssis	à gauche, derrière le pare-brise
Identification du moteur	" 28 " à l'avant, à droite sur le bloc, derrière la pompe à eau (frappé par l'importateur)
Importateur :	AAA Agence Américaine Automobiles SA, Viaduktstr. 45, 4002 Bâle; autres importateurs, voir la fiche d'information

Châssis	Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	CHEVROLET	Type
Suspension	ressorts hélicoïdaux; amortisseurs AV + AR	Construction	V	Temp
Direction	mécanique, assistance hydraulique	Carburant	B	Position
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau	Cylindres
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV-disques	Alésage	89,0	Course
	AR-exp.int., assistance par dépression,	Cylindrée	2835	CV-impôt
	sur toutes roues, AR = limiteur	Puissance en kW	80 (EEC80/1269)	à min-1
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne,	Couple max Nm	201	à min-1
	sur les roues arrière	Déparasitage	D	
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR	Silencieux	2 = 330x210x 95 mm	14 034 748 +)
Ralentisseur	-		560x280x115 mm	14 073 085
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée			

Carrosserie/Equipement	limousine	\$)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse	850	1430		
Ceintures sécurité avant	SAE-J-4c	arrière	105	385	490	
Cale	-	Rétroviseurs	955	965	1920	
Antivol	verrouillage direction	Essuie-glace			1990	
Réservoir carburant	1/ acier, 62 litres		Poids garantis	P 185/75 R 14	P 185/75 R 14	+)
Avertisseur	DELCO REMY "A" / "P" ou d'autres modèles homologués		Pneus	- / 1,8	- / 1,8	

Nombre de places	total 7	av. 2	centre 3	ar. 2	Charge	1010	1010
					pour Vmax	varie selon la marque, minimum exigé 168 km/h	
					Jantes	5,5 x 14 DP 42 acier	

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2664	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Longueur		4847	Essieu double av				1450 / 454
Largeur		1760	Voie av	1492	Garantie poids de l'ensemble		-
Hauteur		1420	Voie ar	1447	Poids remorquable testé		1430
Porte à faux avant		1034	Braquage ø	g 11300 d 11300	Charge garantie sur le toit		75
Porte à faux arrière		1149			Vitesse maximale selon le constructeur		168 km/h
Garde au sol	à vide		en charge		testée	_____ km/h à min-1	_____ moteur _____ prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule					
a3	2,84	72,5		71,0	3600		Voiture de tourisme					
							Marque et type	C H E V R O L E T			Celebrity	
							Homologation No CH	0189 13				
							Carrosserie	limousine				
F	G	H			J	R						
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places	total		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH			avant		
a3	2,84	10,10	2,07	1,50	0,5	830	33 0401 01		7		2	
							Poids à vide	1430	Carburant	B		
							Charge utile	-	Cylindrée	2835		
							Poids total	1990	CV-impôt	14,44		
F	G	K	L	M	N	R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Insonorisation : - l'intérieur du capot.

+) Variante de pneus : 175 SR 14 1050 (2,2) Vmax 180 km/h
 195/70 SR 14 1010 (2,0) 180 km/h
 185 SR 14 1050 (2,0) 180 km/h
 205/70 SR 14 1010 (1,8) 180 km/h
 P195/75 R 14 1040 (1,6) varie selon la marque, minimum exigé 168 km/h.

§) Equipement : combinaisons de feux rouges/stop/clignoteurs DOT A(2)I(2)S(2)T AP2 84 GUIDE IAS ou homologués (E).

Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs;
- les catadioptrés d'origine sont insuffisants; il en est monté 2 complémentaires;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés et remplacés par des feux homologués (E);
- les feux de position sont branchés sur A (E) dans ER (E);
- la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- les rétroviseurs d'origine à l'extérieur à gauche et à droite sont enlevés et remplacés par des modèles rabattables;
- montage d'un dispositif permettant d'ouvrir l'hayon arrière depuis l'intérieur.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 02.04.84
Sch8/jak

Remplace la fiche d'homologation du 02.04.84
17.10.84 - corr. Entraînement - Ad

Service fédéral d'homologation