

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	CHEVROLET	Corvette / modèle 1YY07	CH 0189 14

Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan / USA
identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "1G1AY07B.E....."
Plaquette du constructeur	à gauche dans l'entrée, dans montant arrière de porte (importateur)
Numéro du châssis	à gauche, derrière le pare-brise
Identification du moteur	"57" à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc (frappé par l'importateur)
Importateur	AAA Agence Américaine Automobiles SA., Viaduktstr.45, 4002 Bâle; autres importateurs, voir la fiche d'information

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	CHEVROLET	Type	5.7LV8 (57)
Suspension	AV+AR = lames transversales; amortisseurs	Construction	V	Temps	4
Direction	à crémaillère, assistance hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	sur roues arrière	Réfrigérissement	eau	Cylindres	8
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes roues, limiteur, sur les roues arrière	Alésage	101,6	Course	88,39
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	5730	CV-impôt	29,18
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	152 (EEC80/1269)	à min-1	4200
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	387	à min-1	2800
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, lampe-témoin combinée	Déparasitage	C+D (bougies/câbles)	Silencieux *)	3 = 1er 410x165x 90 mm "25056719" 2ème et 3ème 380x240x130 mm "14050025" (gauche) "14050026" (droite)

Carrosserie/Equipement	limousine §)
Nombre de portes	2
Canotures sécurité avant	Arrière (E)
Cela	-
Antivol	verrouillage direction
Réservoir carburant	1/ acier, 76 litres
Avertisseur	2/ Delco Remy "A" + "C" ou d'autres modèles homologués

Nombre de places	total 2 av 2 centre ar
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	4483
Largeur	1804
Hauteur	1220
Porte à faux avant	1030
Porte à faux arrière	1009
Garde au sol	à vide -
Empattement	2444
Essieu double av	ar
Voie av	1480
Voie ar	1520
Braquage ø	g 11600 d 12500
en charge	-

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	760	720	1480
Répartition charge	45	95	140
	805	815	1620
			1677
Poids garantis			
Pneus	P255/50 VR 16	P255/50 VR 16	
Ply/bar	- / 2,4	- / 2,4	
Charge	1530	1530	
pour Vmax	> 210	> 210	
Jantes	16 x 8 1/2 DP 32	+	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	-	2050 / 454
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorquable testé	-	1480
Charge garantie sur le toit	-	aucune
Vitesse maximale selon le constructeur	-	225 km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule					
a4	3,07	76,0		77,0	3150		Voiture de tourisme					
							Marque et type	C H E V R O L E T Corvette				
							Homologation No CH	0189 14				
							Carrosserie	limousine				
F	G	H			J	R	Numéro-ATGE		Places	total	avant	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		CH					
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1						
a4	3,07	7,00	1,78	0,90	0,2	670	33 0601 01		Poids à vide	1480	Carburant	B
									Charge utile	-	Cylindrée	5730
									Poids total	1677	CV-impôt	29,18
F	G	K	L	M	N	R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Insonorisation : - ventilateur électrique,  $\phi$  400 mm, à 5 pales;  
 - modification par l'importateur: montage d'un décélérateur dans le 2ème palier de la boîte automatique;  
 - les deux sorties extérieures de l'échappement sont soudées.
- + ) Jantes : en alliage léger; marque MODERN WHEEL type DY (à gauche), DZ (à droite); marqués à l'intérieur des jantes.
- §) Équipement : les feux de gabarit avant sont transformés en clignoteurs.