

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication DAIMLER	Type Double Six 5,3	Fiche d'homologation N° CH 0190 13
--	----------------------------------	------------------------	---------------------------------------

Constructeur Identification	<u>PL CARS LIMITED, Daimler Cars, Coventry (GB)</u> <u>en préfixe au No du châssis = "DDALW.CC"</u>
Plaquette constructeur N° du châssis	<u>dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile</u> <u>dans le compartiment du moteur, en haut, sur la fixation du renfort, au-dessus de l'auvent</u>
Identification du moteur Importateur principal	<u>"7 P" devant le No du moteur, à l'arrière au centre, en haut, sur le bloc</u> <u>BRITISH LEYLAND (SCHWEIZ) AG, 8048 Zürich</u>
Véhicule homologué	<u>-</u>

Châssis	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>
Direction	<u>mécanique avec assistance hydraulique</u>
Transmission	<u>automatique</u>
Nombre de vitesses	<u>3</u> Entraînement <u>sur roues AR</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2-circuits, à disques,</u> <u>sur toutes les roues,</u> <u>avec assistance par dépression</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à disques (pincés séparés),</u> <u>sur les roues arrière</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>
Ralentisseur	<u>-</u>
Contrôle 2 circuits	<u>diff. de pression + contr. du niveau; lampe-témoin combinée</u>

Carrosserie	<u>limousine</u>
Nombre de portes	<u>4</u>
Ceintures sécurité	<u>Ar4 (E)</u>
Cale	<u>-</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>
Nombre de places	<u>1 5 av 2</u> centre <u>ar 3</u>
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	<u>4960</u> Empattements <u>2865</u>
Largeur	<u>1770</u> Essieu double av <u>ar</u>
Hauteur	<u>1377</u> Voie av <u>1480</u> ar <u>1495</u>
Porte à faux	lat. <u>-</u> Voies av <u>-</u> ar <u>-</u>
	av <u>825</u> ar <u>-</u>
	ar <u>1270</u> Braquage <u>g 12100 d 11700</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	<u>-</u>

Moteur	
Marque	<u>DAIMLER</u> Type <u>7 P</u>
Construction	<u>V</u> Temps <u>4</u>
Carburant	<u>B (inj.)</u> Position <u>avant</u>
Rafroidissement	<u>eau</u> Nombre cylindres <u>12</u>
Alésage	<u>90</u> Course <u>70</u>
Cylindrée	<u>5344</u> CV-impôt <u>27,22</u>
Puissance en kW	<u>211</u> à U/min <u>3750</u>
CV	<u>287 DIN</u>
Bruit à proximité	<u>g=88/d=86 dB(A) à U/min 4312 x)</u>
Silencieux	<u>h = 2/279x260x110 + 2/432xØ150 mm</u>
Mesure des gaz	<u>ECE-15; CO 0,5 % à 900 t/min *)</u>
Déparasitage	<u>ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D</u>

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>1040</u>	<u>880</u>	<u>1920</u>
Charge utile	<u>115</u>	<u>235</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>1155</u>	<u>1115</u>	<u>2270</u>
Garantie fabr.	<u>205/70 VR 15</u>	<u>205/70 VR 15</u>	<u>2350</u>
Dimans. pneus	<u>- / 2,3</u>	<u>- / 2,4</u>	(Variantes +)
Ply/bars	<u>1230</u>	<u>1270</u>	voir
Charge pour V max	<u>> 210</u>	<u>> 210</u>	remarques)
Jantes	<u>6 JK 15 x 35 acier</u>		
Garantie poids remorquable avec train			<u>1267</u>
Garantie poids remorquable sans train			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			<u>1267</u>
Vitesse maximale selon le constructeur			<u>225</u> km/h
Vitesse maximale testée			
charge garantie sur le toit 50 kg			

Equipement	
Feux de route	<u>HCR (E) H4</u>
Feux de croisement	<u>HCR (E) H4</u>
Feux de position	<u>A (E) dans HCR</u>
Feux rouges	<u>R-S1 (E)</u>
Feux stop	<u>R-S1 (E)</u>
Clignoteurs	av <u>1 (E)</u> ar <u>2a (E)</u>
Catadioptres	av _____ ar <u>1 (E)</u>
Feux de gabarit	av _____ ar _____
Feux complémentaires	<u>HR (E) à l'intérieur</u>
Eclairage plaque	<u>2/ séparés au centre</u>
Essuie-glace	<u>2/ balais</u> avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	<u>MIXO TR 89 CH 5 0102 03</u> <u>ou d'autres modèles homologués</u>

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>		
Marque et type	<u>DAIMLER Double Six 5,3</u>		
Homologation	_____		
N°	<u>CH</u>	<u>0190 13</u>	_____
Carrosserie	<u>limousine</u>		
Places	total <u>5</u>	avant _____	derrière <u>2</u>
Poids à vide	<u>1920</u>	Carburant _____	B _____
Charge utile	_____	CV-impôt <u>27,22</u>	_____
Poids total	<u>2350</u>	Cylindrée <u>5344</u>	_____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche 50 km/h, AD, IA 3,07 = 76,5 dB/A; CEE 77/212.
- *) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- +) Variantes de pneus : ER 70 VR 15, AV 1230 (2,3) AR 1270 (2,4), V-max. > 210 km/h
- Variantes de jantes : 6 JK 15 x 33 alliage léger marqué LEYLAND voies AV 1485 mm AR 1500 mm.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 50 kg.

Coventry (GB), 2./3.4.1979

• Lieu et date de l'homologation

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

D A I M L E R

Double Six 5,3

CH. 0190 13

Fiche complémentaire

I.

Complément du 01.05.80 à Berne -Ad

A partir du No du châssis : 310 391

Puissance du moteur : 217 kW (295 CV-DIN) à 5500 t/min.

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, AD, iA 3,07 = 78 dB/A

mesure à l'arrêt (7m) : 76 dB/A à 4125 t/min.

Mesure des gaz : ECE-15/03; CO = 0,4 % à 750 t/min.

Complément du 11.08.81 à Safenwil - Gau/PR

Variante de pneus : 215/70 VR 15 1260 (2,3) Vmax > 210 km/h

Charge garantie sur le toit : 80 kg (valable rétroactivement)

Ceintures de sécurité : AV Ar4 (E) AR Ar4 (E) + B (E)

Feux arrière de brouillard : 2/ B (E)

à partir du No du châssis : 326 184 = moteur avec compression supérieure
(nouvelle 12,5:1 / ancienne 10:1) "H.E." à l'AR du vhc.

Démultiplication essieu AR : 2,88

Vitesse maximale : 238 km/h

Mesure des gaz : CO 0,44 % à 750 t/min

./.

Bruit: à l'arrêt

: 75,0 dB/A à 4125 t/min

Nouvelle adresse de l'importateur: STREAG AG, 5745 Safenwil

Nouveau préfixe au No du châssis : "SADDDALW..C".