

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication D A I M L E R	Type Double Six Vanden Plas	Fiche d'homologation N° CH 0190 14
--	--	--------------------------------	---------------------------------------

Constructeur Identification	<u>BL CARS LIMITED, Daimler Cars, Coventry (GB)</u> <u>en préfixe au No du châssis = "DDRLW.CC"</u>
Plaquette constructeur N° du châssis	<u>dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile</u> <u>dans le compartiment du moteur, en haut, sur la fixation du renfort, au-dessus de l'auvent</u>
Identification du moteur Importateur principal	<u>"7 P" devant le No du moteur, à l'arrière au centre, en haut, sur le bloc</u> <u>BRITISH LEYLAND (SCHWEIZ) AG, 8048 Zürich</u>
Véhicule homologué	<u>-</u>

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>DAIMLER</u> Type <u>7 P</u>
Direction	<u>mécanique avec assistance hydraulique</u>	Construction	<u>V</u> Temps <u>4</u>
Transmission	<u>automatique</u>	Carburant	<u>B (inj.)</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>3</u> Entraînement <u>sur roues AR</u>	Refroidissement	<u>eau</u> Nombre cylindres <u>12</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2-circuits, à disques,</u> <u>sur toutes les roues,</u> <u>avec assistance par dépression</u>	Alésage	<u>90</u> Course <u>70</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à disques (pinces séparées),</u> <u>sur les roues arrière</u>	Cylindrée	<u>5344</u> CV-impôt <u>27,22</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW CV	<u>211</u> à 1/min <u>287 DIN</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Bruit à proximité	$g = 88/a = 86$ dB/A à 1/min <u>4312</u> x)
Contrôle 2 circuits	<u>diff. de pression + contr. du niveau; lampe-témoin combiné</u>	Silencieux	<u>4 = 2/279x260x110 + 2/432x150 mm</u>
		Mesure des gaz	<u>ECE-15; CO 0,5 % à 900 t/min</u> *)
		Déparasitage	<u>ECE-10; OCF, annexe 8, chiffres 3+4 = D</u>

<b>Carrosserie</b>	<u>limousine</u>	<b>Poids</b>	avant	arrière	total	
Nombre de portes	<u>4</u>	Poids à vide	<u>1040</u>	<u>880</u>	<u>1920</u>	
Ceintures sécurité	<u>Ar4 (E)</u>	Charge utile	<u>115</u>	<u>235</u>	<u>350</u>	
Cale	<u>-</u>	Poids total	<u>1155</u>	<u>1115</u>	<u>2270</u>	
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>	Garantie fabr.	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2350</u>	
Nombre de places	<u>5</u> av. <u>2</u> centre <u>ar3</u>	Dimens. pneus	<u>205/70 VR 15</u>	<u>205/70 VR 15</u>	(Variantes +)	
Dimensions	intérieur	extérieur	Ply/bars	<u>- / 2,3</u>	<u>- / 2,4</u>	voir
Longueur	<u>4960</u>	Empattements	Charge	<u>1230</u>	<u>1270</u>	remarques)
Largeur	<u>1770</u>	Essie double	pour V max	<u>&gt; 210</u>	<u>&gt; 210</u>	
Hauteur	<u>1377</u>	Vole	Jantes	<u>6 JK 15 x 35</u>	<u>acier</u>	
Porte à faux	lat. <u>825</u>	Voies	Garantie poids remorquable avec frein	<u>1267</u>		
	av. <u>1270</u>	Braquage $\theta$	Garantie poids remorquable sans frein	<u>-</u>		
	ar <u>12100</u>		Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>		
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	<u>12100</u>		Poids remorquable testé	<u>1267</u>		
	<u>d11700</u>		Vitesse maximale selon le constructeur	<u>225</u>	km/h	
			Vitesse maximale testée	<u>-</u>	km/h	
			charge garantie sur le toit	<u>50</u>	kg	

Équipement	
Feux de route	HCR (E) H4
Feux de croisement	HCR (E) H4
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I ar
Feux complémentaires	HR (E) à l'intérieur
Eclairage plaque	2/ séparés au centre
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	MIXO TR 89 CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	D A I M L E R Double Six Vanden Plas		
Homologation N°	CH	0190 14	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1920	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	21,22
Poids total	2350	Cylindrée	5344

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche 50 km/h, AD, IA 3,07 = 76,5 dB/A; CEE 77/212.

- \* ) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- + ) Variantes de pneus : ER 70 VR 15, AV 1230 (2,3) AR 1270 (2,4), V-max. > 210 km/h
- Variantes de jantes : 6 JK 15 x 35 alliage léger marqué LEYLAND voies AV 1485 mm AR 1500 mm.

A noter dans le permis de circulation:  
102 - charge utile de la galerie, max. 50 kg.

Coventry (GB), 2./3.4.1979  
Lieu et date de l'homologation

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

D A I M L E R

Double Six  
Vanden Plas

CH 0190 14

Fiche complémentaire

I.

Complément du 01.05.80 à Berne - Ad

A partir du No du châssis : 310 391

Puissance du moteur : 217 kW (295 CV-DIN) à 5500 t/min.

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, AD, iA 3,07 = 78 dB/A

mesure à l'arrêt (7m) : 76 dB/A à 4125 t/min.

Mesure des gaz : ECE-15/03; CO = 0,4 % à 750 t/min.

Complément du 11.08.81 à Safenwil - Gau/PR

Variante de pneus : 215/70 VR 15 1260 (2,3) Vmax > 210 km/h

Charge garantie sur le toit : 80 kg (valable rétroactivement)

Ceintures de sécurité : AV Ar4 (E) AR Ar4 (E) + B (E)

Feux arrière de brouillard : 2/ B (E)

à partir du No du châssis : 326 184 = moteur avec compression supérieure  
(nouvelle 12,5:1 / ancienne 10:1)

Démultiplication essieu AR : 2,88

Vitesse maximale : 238 km/h

Mesure des gaz : CO 0,44 % à 750 t/min

./.

Bruit: à l'arrêt : 75,0 dB/A à 4125 t/min

Nouvelle adresse de l'importateur: STREAG AG, 5745 Safenwil

Nouveau préfixe au No du châssis : "SADDRLW..C"