, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	66 - 1300 Mhratl (modèle 6647)	CH 0191 ST		
MOYENS D'IDENTIFICATION "66-1300 Marathon" de chaque côté sur les ailes AV  "1300" à l'arrière sur couvercle du coffre  "6647" sur plaquette du constructeur, à droite, à l'ayant, sur face intérieure de l'aile et en préfixe du No de châssis  Numéro du chassis frappé à l'ayant, à droite sur l'auvent Signe d'identification du moteur frappé "B 130" à gauche, latéralement sur bloc-moteur, plaquette rivée  Constructeur D A F B, V. Eindhoven (NL) Importateur Automobilwerke FRANZ AG, Zurich				
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraine Direction Fauche ou droite Assistance  Frein de service hydr.2-circ.AV=disques/AR=expartein auxiliaire) méc.exp.interne av.assist.  Frein stationnt.) sur roues AR Frein pr. restransmission variomatic **) Nom Blocage differ. — Crochet rem. — CARROSSERIE Forme limousine (combi)	nsion interne,  par dépression *)  m  thre vit. sans palier  Vitesse max. 145 km/t	Moteur Genre en ligne Temps 4  Marque RENAULT Carbur. B  Type B 130  Position avant Nombre cyl. 4  Alésage 73 Course 77  Cylindr. 1289 cm³ CV-Impot 6,56  CV-pulas. 57 (DIN) à 5200 t/m  Refroidissement cau  Bruit 80 dB (A) à 5200 t/m  Amortissement bruit 2/475x175x 83		
DIMENSIONS   Vote   AV   1300   AR   1230	POIDS A vide  Totai Garantie fabr. Dimens. pnew Charge p. ess XX Poids maxi rei	Avant Milieu Arrière TOTAL 880 115 235 350 565 665 1230 1270  155 SR 13 1640 (1,6) 740 (1,9)  SKAKANAY 430 kg morquable testé en côte de 15 %)		

F	CHIPPMENT Equipment flectrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
=	Faux de route CR (E) Avertisseur optique oui	Genre du véhicule Voiture de tourisme
•	Feux de route  CR (E)  Avertisseur optique  OUI  Feux de croisement  CR (E)  Feux de position  Feux de route  CR (E)  Feux de position  Feux de route  Feux de route	Marque & type DAF 66 - 1300 Marathon
	Avertisseur SANOR TR 12V HI+LO (2-tons) 97 (dB/A)	Homologation no CH 0191 21
	Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui	Forme de la carr. limousine
	Feur arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)	_
	Feux stop R - S1 (E) Feux de recul 1/séparé	Places ass. : Total 5 2 available
•	Eclair, plaque contr. 2/séparés Plaque forme haute/normal	Places ass. : Total B. Cr. 6,56
	Rétroviseur intér. + à gauche indic. vitesse km/h	Charge utile Cylindrée 1289 cm
	Indic direction city. 6/disposition IV	Poids total 1270 Poids de
	AV 1 (E) iatér. 5 (E) AR 2a (E)	l'ensemble
	Avent clign. oui Antivol: verrou de direction CO : 0,8 % (ECE_15); déparasitage: D	
	REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du	vhc_homologué = *6647*861488*

\*) Contrôle des circuits : contrôle de niveau avec lampe-témoin sur le tableau de bord
\*\*) Verrouillage mécanique: par goujon entre le carter et le plateau d'embrayage, com-

mandé par l'engagement de la marche AV ou AR, mais non de la position neutre.