

| | | | | |
|---|-----------------------|--|---------------------------------------|--|
| Genre du véhicule Voiture de tourisme | Marque D A T S U N | 2 0 0 L modèle P.C130 *) | Fiche d'homologation n° CH 0192 31 | |
| MOYENS D'IDENTIFICATION "DATSUN 200 L" de chaque côté sur les ailes AR "PCI30" (direction à gauche) ou "PCI30" (direction à droite) Préfixe au No du châssis et sur plaque à gauche sur face intérieure de l'aile | | | | |
| Numéro du châssis frappé à gauche, sur l'auvent Signe d'identification du moteur frappé "G20" à gauche, à l'AR sur bloc-moteur près jauge d'huile Constructeur NISSAN Motor Co., Ltd., Tokyo (J) Importateur DATSUN (Suisse) SA, Urdorf | | | | |
| CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière | | MOTEUR Genre en ligne Temps 4 | | |
| Direction gauche ou droite * Assistance - | | Marque NISSAN Carbur. B | | |
| Frein de service hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.ass.par dépr. | | Type G 20 (1 carburateur) | | |
| Frein auxiliaire)méc.exp.interne et avec limiteur | | Position avant Nombre cyl. 4 | | |
| Frein stationn.)sur roues AR Frein pr. rem. - | | Alésage 89 Course 80 | | |
| Transmission synchromesh ou automate Nombre vit. 4 ou 3 | | Cylindr. 1990 cm ³ CV-Impôt 10,13 | | |
| Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 170/165 km/h | | CV-puiss. 98 (DIN) à 5200 t/m | | |
| CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4 | | Refroidissement eau | | |
| Toit ouvert - | | Bruit 79 dB (A) à 5200 t/m | | |
| Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout - | | Amortissement bruit 2 pots 295x140x90 / 500xØ 165 | | |
| DIMENSIONS | | POIDS | | |
| Voie AV 1350 AR 1340 | | Avant Milleu Arrière TOTAL | | |
| Diam. braquage G 10,9 DR 10,9 | | A vide 610 550 1160 | | |
| Empattement 2670 | | 110 240 350 | | |
| Dimensions ext. | | Total 720 790 1510 | | |
| Dimensions int. | | Garantie fabr. 1625 | | |
| Longueur 4500 | | Dimens. pneus 165 SR 14 | | |
| Largeur 1670 | | Charge p. essieu 940 (2,2) 940 (2,2) 180 km/h | | |
| Hauteur 1415 | | de l'ensemble | | |
| Porte à faux AV 755 | | Poids max. remorquable - kg | | |
| AR 1075 | | | | |
| lat. - | | | | |

EQUIPEMENT §) Équipement électrique 12 V

Feux de route 4/KOITO 13H20 + 13R20

Feux de croisement 2/KOITO 13R20 Feux de position A (E)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur MIYAMOTO ME/FD Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul séparé

Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/intér.+1/à gauche Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition IV

AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)

Avert. clign. oui / ceintures de sécurité: (E)

Antivol: verrou de direction

Mesure des gaz: CO 2,8 %; déparasitage: D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type DATSUN 200 L

Homologation n° CH 0192 31

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1160 Carburant B

CV 10,13

Charge utile - Cylindrée 1990 cm³

Poids total 1625 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = PLC130-000609

*) Modèles: PLC130 = direction à gauche
 PCL30 = direction à droite

§) Feux de route et de croisement: en option TOSHIBA MR2 + P5 ou P 38.

Lieu et date de l'expertise
Urdorf, 6.2.73

La commission d'expertise