

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque D A T S U N	200 L - Coupé modèle KP.C130 *)	Fiche d'homologation n° CH 0192 32
--	-----------------------	------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "DATSUN 200 L" de chaque côté sur les ailes AR
 "KPC130" (direction à gauche) ou "KPC130" (direction à droite)
 Préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur, à gauche
 sur face intérieure de l'aile

Numéro du châssis frappé à gauche sur l'avant
 Signe d'identification du moteur frappé "G 20" à gauche à l'AR sur bloc-moteur près jauge d'huile
 Constructeur NISSAN Motor Co.Ltd, Tokyo (J) Importateur DATSUN (Suisse) SA, Urdorf

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction gauche ou droite *) Assistance -
 Frein de service hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.ass.par dépr.
 Frein auxiliaire)méc.exp.interne [et avec limiteur
 Frein stationn.)sur roues AR Frein pr. rem. -
 Transmission synchromesh ou automate Nombre vit. 4 ou 3
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 175/170 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque NISSAN Carbur. B
 Type G 20 (2 carburateurs)
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 89 Course 80
 Cylindr. 1990 cm³ CV-Impot 10,13
 CV-puiss. 106 DIN à 5400 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 79 dB (A) à 5400 t/m
 Amortissement bruit 2 pots
 295x140x90 / 500xø 165

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage		G 10,9	DR 10,9
Empattement	2670	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4500		
Largeur	1670		
Hauteur	1405		
Porte à faux	AV	750	
	AR	1080	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	610		580	1190
	115		235	350
Total	725		815	1540
Garantie fabr.				1625
Dimens. pneus	165 SR 14			
Charge p. essieu	940 (2,2)		940(2,2)	180 km/h
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V
Feux de route: 4/KOITO 13H20 + 13R20
Feux de croisement 2/KOITO 13R20 Feux de position A (E)
Feux de gabarit - Feux de brouillard -
Avertisseur MIYAMOTO ME/MD Niv. sonore 99 (dB/A)
Essuie-glace électrique (2-vitesses) Lave-glace oui
Feux arrières R - SI (E) Catadioptres I (E)
Feux stop R - SI (E) Feux de recul séparé
Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute/oblongue
Rétroviseur 1/intér.+1/à gauche Indic. vitesse km/h + CT
Indic. direction clign. disposition IV
AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)
Avert. clign. oui / Ceintures de sécurité: (E)
Antivol : verrou de direction
Mesure des gaz: CO 2,0 %; déparasitage: D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
Marque & type DATSUN 200 L
Homologation n° CH 0192 32
Forme de la carr. limousine
Places ass. : Total 5 (2 avant)
Poids à vide 1190 Carburant B
CV 10,15
Charge utile - Cylindrée 1990 cm³
Poids total 1625 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = KPLC130-000351

*) Modèles: KPLC130 = direction à gauche

KP C130 = direction à droite

§) Feux de route et de croisement: en option TOSHIBA MR2 + P5 ou P38.

Variantes de jantes: 5 1/2x14 alliage léger "Midland" voies AV 1342 / AR 1322 mm

Remplace le BT CH 0192 32 du 6.2.73.

variantes de jantes

Lieu et date de l'expertise
Urdorf, 6.2.73

La commission d'expertise