

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque D A T S U N	+) 260 C / WHL ou WH 230 (7 places)	Fiche d'homologation n° CH 0192 35
--	-----------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "260 C" de chaque côté sur les ailes AV
 +) "WHL 230" (direction à gauche) ou "WH 230" (direction à droite) sur
 plaque du constructeur, à l'avant, au centre sur l'avent sous le
 capot moteur
 "HL 230" ou "H 230" devant No du châssis
 Numéro du châssis frappé à l'AV, à gauche sur l'avent sous le capot moteur
 Signe d'identification du moteur frappé "L 26" à droite, à l'AR sur bloc-moteur entre 5ème + 6ème bougie
 Constructeur NISSAN MOTOR CO. LTD. Tokyo (J) Importateur DATSUN (SUISSE) SA, Urdorf /ZH

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraiment arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction gauche ou droite	Assistance -			Marque NISSAN	Carbur. B	
Frein de service hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int., ass.par dépr.				Type L 26		
Frein auxiliaire)méc.expansion interne (régulat.s.essieu AR *)				Position avant	Nombre cyl. 6	
Frein stationn.)sur roues AR	Frein pr. rem. -			Alésage 83	Course 79	
Transmission)méc.ou automate **)	Nombre vit. **) 4 ou 3			Cylindr. 2563 cm³	CV-Impot 13,05	
Blocage differ. -	Crochet rem. -	Vitesse max. 170 km/h		CV-puiss. 130 (DIN) à 5200 t/m		

CARROSSERIE	Forme limousine	Nombre portes 4+1 AR		Refroidissement eau
	(7 places)	Tolt ouvert -		Bruit 78 dB (A) à 5200 t/m
Nombre de places : Total 7 ; AV 2 ; milieu 3 ; AR 2 ; Places debout -				Amortissement bruit 2 pots
				220x185x75 / 450x170x115

DIMENSIONS	Vole	AV 1380	AR 1380
	Diam. braquage	G 10,9	DR 10,8
Empattement	2700	/ / / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4700		
Largeur	1700		
Hauteur	1500		
Porte à faux	AV 820		
	AR 1180		
	lat. -		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	725		700	1425
	90		400	490
Total	815		1100	1915
Garantie fabr.	1100		1100	1915
Dimens. pneus	6.95 S 14 6PR			
Charge p. essieu	1110 (2,5)		1110 (2,5)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	-			kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v
 Feux de route 4/KOITO 13H20+13R20 Avert.opt.: oui
 Feux de croisement 2/KOITO 13R20 Feux de position A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 2/MIYAMOTO MKV61/MKV7H Niv. sonore 92 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 2/sous pare-chocs Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur à gauche + à droite Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 6/disposition IV
 AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Antivol : verrou de direction
 Mesure du CO: 2,2 % ; déparasitage: D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type DATSUN 260 C
 Homologation n° CH 0192 35
 Forme de la carr. limousine
 Places ass. : Total 7 (2 avant)
 Poids à vide 1425 Carburant B
 CV - CV 13,05
 Charge utile - Cylindrée 2563 cm³
 Poids total 1915 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = HL 230 - 100138

*) Frein de service: contrôle des circuits par flotteurs; lampe-témoin à gauche au tableau de bord.

Régulateur: soupape de retardement "G-Valve"

**) Transmission : sur demande boîte automatique à 3 paliers, verrouillage sur "P".

§) Feux de route et de croisement: sur demande TOSHIBA MR 2 + P5 ou P 38.

Lieu et date de l'expertise
Urdorf, 4.5.73

La commission d'expertise