

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque DATSUN	160 J (JPL 710)	Fiche d'homologation n° CH 0192 38
--	------------------	--------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "DATSUN 160 J" de chaque côté sur les ailes AR
 "JPL 710" devant No du châssis et sur plaque du constructeur, au centre de l'auvent
 La No de châssis est délimité par des sigles (par ex. "X")

Numéro du châssis frappé au centre de l'auvent
 Signe d'identification du moteur frappé "L 16" à droite, latéralement s. bloc-moteur derr. jauge d'huile
 Constructeur NISSAN MOTOR CO. LTD, Tokyo (J) Importateur DATSUN (SUISSE) SA., Urdorf

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>gauche ou droite</u>	Assistance	<u>-</u>	Marque	<u>DATSUN</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>hydr. 2-circ. AV=disques/AR=exp. int. ass. par depr.</u>			Type	<u>L 16</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc. exp. interne [limiteur sur roues AR *]</u>			Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.	<u>sur roues AR</u>			Alésage	<u>83</u>	Course <u>73,7</u>
Transmission	<u>méc. ou automate</u>		Nombre vit. <u>4 ou 3</u>	Cylindr.	<u>1595</u> cm ³	CV-Impt <u>8,13</u>
Blocage differ.	<u>-</u>	Crochet rem.	<u>-</u>	CV-puiss.	<u>87</u> (DIN) à <u>5000</u> t/m	
			Vitesse max. <u>155</u> km/h	Refroidissement	<u>eau</u>	
CARROSSERIE	Forme <u>limousine</u>	Nombre portes	<u>4</u>	Bruit	<u>78</u> dB (A) à <u>5000</u> t/m	
		Toit ouvert	<u>-</u>	Amortissement bruit ²	<u>400x200x110 mm</u> <u>220x180x 70 mm</u>	
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>						

DIMENSIONS	Vote		AV 1310 AR 1330 **)		POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	Diam. braquage	G	10,0	DR 9,90					
Empattement	<u>2450</u>	/	/	/		<u>540</u>		<u>480</u>	<u>1020</u>
	Dimensions ext.	Dimensions int.				<u>105</u>		<u>245</u>	<u>350</u>
Longueur	<u>4120</u>				Total	<u>645</u>		<u>725</u>	<u>1485</u>
Largeur	<u>1580</u>				Garantie fabr.				<u>1485</u>
Hauteur	<u>1390</u>				Dimens. pneus	<u>165</u> SR <u>13</u>			
Porte à faux	AV <u>705</u>				Charge p. essieu	<u>870</u> (2,2)		<u>870</u> (2,2)	
	AR <u>965</u>				de l'ensemble				
	lat.				Poids maxi remorquable				<u>-</u> kg

**) Variantes de voies avec jantes 5 J: AV= 1320 / AR= 1340 mm

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 VFeux de route CR + R (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement CR (E) Feux de position A (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur MYAMOTO/ME (H et L) Niv. sonore 96 (dB/A)Essuie-glace 2/électriques Lave-glace ouiFeux arrières R - SI (E) Catadioptrés I (E)Feux stop R - SI (E) Feux de recul 2/combinésEclair. plaque contr. au centre sép. Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 1/à gauche + 1/intér. Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 6/disposition IVAV 1 (E) latér. 5(E) AR 2a (E)Avert. clign. oui / CO = 3,2 %

Antivol: verrou de direction; déparasitage: "D"

Ceintures de sécurité: 071/633474 (E) 1973**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type DATSUN 160 JHomologation n° CH 0192 38Forme de la carr. limousinePlaces ass. : Total 5 (2 avant)Poids à vide 1020 Carburant BCharge utile - CV 8,13Cylindrée 1595 cm³Poids total 1485 Poids de l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = X JPL 710 - 000018 X*) Indicteur de défaillance des circuits: par différence de pression avec lampe de contrôle au tableau de bord, combinée avec le frein à main.Lieu et date de l'expertise
Zurich, 30.5.73

La commission d'expertise