

Voiture de tourisme D A T S U N 120 Y Coupé
modèle KLB210 ch 0192 40

MOYENS D'IDENTIFICATION "Datsun 120 Y" de chaque côté sur les ailes AR + à l'AR du véhicule
"LB210" (direction à gauche) ou "B210" (direction à droite) préfixe
au No du châssis
"KLB210" ou "KB210" séparément sur plaquette du constructeur, à droite
sur l'auvent
Numéro du châssis frappé à droite sur l'auvent
Signe d'identification du moteur frappé "A 12" à droite à l'AR latéralement s.bloc derr.distrib.d'allumage
Constructeur NISSAN MOTOR CO., LTD, Tokyo (J) Importateur DATSUN(SUISSE) SA, Urdorf

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>DATSUN</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.ass.par dépr.</u>	Type <u>A 12</u>
Frein auxiliaire <u>méc.exp.int. [régulateur sur les roues AR *]</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn ^t . <u>sur roues AR</u>	Alésage <u>72,9</u> Course <u>70</u>
Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1169</u> cm ³ CV-impot <u>5,95</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesses max. <u>150</u> km/h	CV-puiss. <u>65</u> (DIN) à <u>6000</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>limousine (Coupé)</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>6000</u> t/m
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>3/ 250x125x65</u> <u>330x210x115 / 300x67 **</u>

DIMENSIONS	Vole	AV <u>1260</u>	AR <u>1255</u>
Diam. braquage	G <u>8,5</u>	DR <u>8,7</u>	
Empattement	<u>2340</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3950</u>		
Largeur	<u>1545</u>		
Hauteur	<u>1330</u>		
Porte à faux AV	<u>680</u>		
AR	<u>930</u>		
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>440</u>		<u>375</u>	<u>815</u>
Charge utilis	<u>115</u>		<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>555</u>		<u>610</u>	<u>1165</u>
Garantie fabr.				<u>1200</u>
Dimens. pneus	<u>155 SR 12</u>			
Charge p. essieu	<u>700 (1,9)</u>		<u>700(1,9)</u>	<u>160</u> km/h
	de l'ensemble			
Poids max remorquable				<u>-</u> kg
Variante de pneus:	<u>6.00 S 12 4PR</u>			
	<u>690</u> kg	<u>(1,9)</u>	<u>160</u> km/h	

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)

Feux de gabarit -

Avertisseur MYAMOTO ME (H et L) 97 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières R - SI (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - SI (E) Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme unique

Rétroviseur 1/intér. + 1/A gauche Indic. vitesse km/h

Indic. direction chgn. disposition IV

AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)

Avert. chgn. oui

Antivol : verrou de direction

Déparasitage: D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type DATSUN 120 Y

Homologation n° CH 0192 40

Forme de la carr. limousine

Places ass.: Total 5 (2 avant)

Poids à vide 815 Carburant B

CV 5,95

Charge utile - Cylindrée 1169 cm³

Poids total 1200 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = LB210-400057

- *) Contrôle des circuits: par différence de pression; lampe-témoin combinée avec le frein à main
- **) Mesure des gaz : CO 4 % à 800 t/min

Urdorf, 18.9.73

Voiture de tourisme

D A T S U N

1 2 0 Y Coupé
modèle KLB 210

CH 0192 40

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 03.04.75 à Zurich - BrBoîte c.v. : mécanique synchronisée ou automatiqueNombre de vitesses: 4 ou 3Bruit : 80 dB/A à 6000 t/minSilencieux : 2 = 250 x 125 x 65 mm + 330 x 110 x 220 mmMesure des gaz : ECE-15; CO 4,0 % à 800 t/min

la vignette ECE-15 se trouve à gauche sur l'auvent

Variante de jantes: en alliage léger 5 x 12Voies : AV= 1285 mm AR= 1290 mmComplément du 26.01.77 à Urdorf - linCorrection de la fiche d'homologation CH 0192 40 du 18.09.73 et
de la fiche complémentaire du 03.04.75Voies : avec jantes acier 4 1/2 x 12 : AV 1270 AR 1260 mm
avec jantes en alliage léger MIDLAND 5 J x 12 : 1297 1287 mm.