

| | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation No |
| Voiture de tourisme | D A T S U N | 260 Z modèle GRIS 30 ou GRS 30 | CH 0192 45 |

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| Constructeur | NISSAN MOTOR COMPANY LTD., Tokyo (J) | | |
| Identification | "260 Z" de chaque côté sur les ailes AV. - "GRIS 30" (direction à gauche) ou "GRS 30" (direction à droite) séparément sur plaquette du constructeur et devant No du châssis | | |
| Plaquette constr. | à droite sur face intérieure de l'aile | | |
| No du châssis | à gauche sur l'avant au-dessus de l'assistance par dépression | | |
| Ident. du moteur | "L 26" à droite, à l'AR sur bloc-moteur au-dessous 5ème et 6ème bougie | | |
| Importateur princ. | DATSUN (SUISSE) SA., Schützenstrasse 4, 8902 Udorf | | |
| Véhicule homologué | GRIS 30 - 000019 | Signes fixes dans code du type | GRIS 30 ou GRS 30 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|----|
| CHASSIS | | | |
| Nombre d'essieux | 2 | Nombre de roues | 4 |
| Direction | mécanique | | |
| Transmission | mécanique toute synchronisée | | |
| Nombre de vitesses | 5 | Entraînement | AR |
| Frein de service | hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, limiteur sur roues AR | | |
| Frein auxiliaire | mécanique, expansion interne, agissant sur roues AR | | |
| Frein d'arrêt | mécanique, expansion interne, agissant sur roues AR | | |
| Ralentisseur | - | | |
| Contrôle 2 circ. | par diff. de pression+lampe-tém.comb.av.frein à main | | |

| | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|---------------|
| CARROSSERIE | | | |
| Nombre de portes | 2 | Indic. vit. | km/h |
| Ceintures sécurité | cui | | |
| Cale | - | Rétroviseur | intérieur + G |
| Antivol | verrou de direction | | |

| | | | | |
|--------------------|---|------|----------|------|
| Nombre de places t | 4 | av 2 | centre - | ar 2 |
|--------------------|---|------|----------|------|

| | | | | | |
|--|------|------|--------------|---------|---------|
| DIMENSIONS | | int. | ext. | | |
| Longueur | | 4425 | Empattements | 2605 / | - |
| Largeur | | 1650 | | - / | - |
| Hauteur | | 1285 | Voie | av 1350 | ar 1370 |
| Porte à faux | lat. | - | Voies | av - | - |
| | av | 870 | | ar - | - |
| | ar | 950 | Braquage | g 10,3 | d 10,7 |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | | | | - | - |

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------|
| MOTEUR | | | |
| Marque | DATSUN | Type | L 26 |
| Construction | en ligne | Temps | 4 |
| Carburant | B | Position | avant |
| Refroidiss. | eau | Nombre cylindr. | 6 |
| Alésage | 83 | Course | 79 |
| Cylindrée | 2565 | CV-Impôt | 13,06 |
| Puissance en CV | 150 DIN | à t/min | 5400 |
| Bruit | 75 | dB/A à t/min | 4050 = 3/4 |
| Silencieux | 2 pots 290x140x85 / 350x240x140 mm | | |
| Mesure des gaz | ECE 15; 2,8 % CO à 800 t/min *) | | |
| Déparasitage | selon CCE annexe 8 chiffre 4 "D" | | |

| | | | |
|--|-------------|--------------|----------------------------|
| POIDS | | | |
| | avant | arrière | total |
| Poids à vide | 620 | 600 | 1220 |
| Charge utile | 60 | 220 | 280 |
| Poids total | 680 | 820 | 1500 |
| Garantie fabr. | - | - | 1540 |
| Dimens. pneus | 195/70VR14 | 195/70VR14 | (Variantes voir remarques) |
| Ply / atü | - / 2,2 | - / 2,2 | |
| Charge pour V max | > 210 | > 210 | |
| Jante | 5 J x 14 ou | 5 1/2 J x 14 | |
| Garantie poids remorquable avec frein | | | - |
| Garantie poids remorquable sans frein | | | - |
| Garantie poids de l'ensemble | | | - |
| Poids remorquable testé | | | - |
| Vitesse maximale selon le constructeur | | | 205 km/h |
| Vitesse maximale testée | | | - km/h |

EQUIPEMENT

| | | | |
|--------------------|---|-------------|-----------|
| Feux de route | CR (E) | | |
| Feux route compl. | - | | |
| Feux de croisement | CR (E) | | |
| Feux de position | A (E) dans CR | | |
| Feux de brouillard | - | Feux rouges | R-S1 (E) |
| Feux stop | R-S1 (E) | | |
| Clignoteurs | av 1 (E) | 1 5 (E) | ar 2a (E) |
| Catadioptrés | av - | 1 - | ar I (E) |
| Feux de gabarit | av - | 1 - | ar - |
| Avert. optique | oui Eclair. plaque 2/au centre pare-ch. | | |
| Essuie-glace | 2 balais avec/sans lave-glace | | |
| Avertisseurs | MITSUBISHI MB (H et L) (100) dB/A | | |
| | | | () dB/A |
| | | | () dB/A |

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------|-------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | DATSUN 260 Z | | |
| Homologation | | | |
| No | CH | 0192 45 | |
| Carrosserie | limousine | | |
| Places total | 4 | avant | 2 |
| Poids à vide | 1220 | Carburant | B |
| Charge utile | - | CV-impôt | 13,06 |
| Poids total | 1540 | Cylindrée | 2565 |

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

*) Mesure des gaz: la vignette ECE se trouve à droite à l'intérieur de l'aile

Variante de pneus: 195/70 HR 14 1200 Kp à 2,2 atü V max 210 km/h
175 HR 14 1010 kp à 2,2 atü V max 210 km/h pour jante 5 J x 14

Le spoiler à l'avant, sous le pare-chocs ainsi que celui à l'arrière se détachant sur la carrosserie, les deux en plastic, sont montés en série et sont admis.

Lieu et date de l'homologation

Urdorf, 5.3.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture de tourisme

DATSUN

260 Z
modèle GRLS 30
ou GRS 30

CH 0192 45

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Homologation de contrôle à Urdorf, 10.03.76 - jak

Transmission : sur demande, boîte automatique à 3 paliers
 Mesure des gaz : conformes selon ECE-15, amendement 01; une vignette n'est pas exigée. (TNO-N° 5008)

Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4 (CH 7 03 DB 05) sont montées.
 Pièce complémentaire pour l'attache du haut, à l'arrière:
 CH 7 0201.

Complément du 26.01.77 à Urdorf - lin

Contrôle du bruit à plein régime, 5400 t/min = 82 dB/A.

Complément du 31.07.1978 à Berne - BrMesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 3,70, 72,5 dB/A.
 à proximité de l'échappement : 86 dB/A à 4050 t/min.