

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	D A T S U N	2 8 0 C (PL 330 ou P 330)	CH 0192. 68

Constructeur	NISSAN MOTOR COMPANY, LTD, Tokyo / Japon		
Identification	"PL 330" (direction à gauche) sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis		
Plaquette constr.	"P 330" (direction à droite)		
N° du châssis	à gauche, sur l'auvent		
Ident. du moteur	à droite, sur l'auvent		
Importateur princ.	"L 28" à droite, latéralement à l'arrière sur le bloc		
Véhicule homologué	DATSUN (SUISSE) SA, Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf		
	PL 330 - 000 004	Signes fixes dans code du type	PL 330 ou P 330

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique ou mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	3 ou 4 Entraînement sur les roues AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape de réglage sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau avec lampe-témoin combinée

Moteur	NISSAN	Type	L 28
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	6
Refroidiss.	86	Course	79
Alésage	2752	CV-impôt	14,02
Cylindrée	125 DIN	à l/min	4800
Puissance en CV	Bruit à proximité 79 dB/A	à l/min	3600 *
	Silencieux	2 = 250x140x100 mm	550 x ø 170 mm
	Mesure des gaz	ECE-15	**
	Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D	

Carrosserie	
Nombre de portes	4 Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	Ar4(E) Rétroviseur intérieur + gauche
Cale	Atelage
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	
Longueur	int. 4875 ext. 1705 Empattements 2690
Largeur	1705
Hauteur	1440 Voie av 1385 ar 1380
Porte à faux	lat. 855 Voies av ar
	av 855 ar
	ar 1240 Braquage g 10900 d 10950

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	740	620	1360
Charge utile	110	240	350
Poids total	850	860	1710
Garantie fabr.	195/70 HR 14		1930
Dimens. pneus	195/70 HR 14		(Variantes voir remarques)
Ply / bar	- / 2,0		
Charge pour V max	1010	1010	
	210	210	
Garantie poids remorquable avec frein			1200
Garantie poids remorquable sans frein			600
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	boîte automatique		1200
Vitesse maximale selon le constructeur			165 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement	
Feux de route	CR ou HCR (E)
Feux de croisement	CR ou HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cilgnoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	R (E)
Eclairage plaque	2/ séparés, au centre
Essuie-glace	2/ balais avec/lave-glace
Avertisseurs	2/ Miyamotohorn #2 681 / #2 682
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	D A T S U N	280 C
Homologation N°	CH 0192 68	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1360	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 14,02
Poids total	1930	Cylindrée 2752

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, 1A 3,889 = 80 dB/A
50 km/h, D, 1A 4,111 = 74 dB/A
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve au centre de l'avant;
teneur en CO avec boîte mécanique = 1,40 % à 650 t/min
automatique = 1,73 % à 650 t/min.

Variante des pneus : 195/70 SR 14: 1010 kg à 2,0 V/max 180 km/h

Remplace FH CH 0192 68
Pneus

19.4.78