

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	D A T S U N	E - 20 / 9 places	CH 0192 73

Constructeur	NISSAN MOTOR CO., LTD, Tokyo (J)
Identification	sur la plaquette du constructeur = "VPLE20" (direction à gauche) ou "VPE20" (direction à droite) devant le No du châssis = "PLE20 " ou "PE20 "
Plaquette constructeur	à droite, sous le siège avant
N° du châssis	à droite, sous le siège avant
Identification du moteur	" H 20 " à droite, latéralement sur le bloc, près de la jauge d'huile
Importateur principal	DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf
Véhicule homologué	PLE20 - 000 002

Châssis		Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	NISSAN	
Direction	mécanique		Construction	en ligne	Type	H 20
Transmission	mécanique synchronisée		Carburant	B	Temps	4
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues arrière		Position	avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, soupape de réduction de pression, selon la charge, sur les roues arrière		Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		Alésage	87,2	Course	83
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier central		Cylindrée	1982	CV-impôt	10,09
Ralentisseur	-		Puissance en kW	55	à l/min	4400
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée		DIN CV	75	Bruit à proximité	86 dB/A à l/min 3300 *
					Silencieux	l = 400 x Ø 165 mm
					Mesure des gaz	ECE-15 / 03, CO 1,0 % à 690 t/min **
					Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	limousine		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3 + 1		Poids à vide	760	640	1400
Ceintures sécurité	Ar4m (E) + B (E)		Charge utile	400	230	630 +
Cale	-		Poids total	1160	870	2030
Antivol	verrouillage de la direction		Garantie fabr.			2550
Nombre de places	t 9 av 3	centre 3 ar 3	Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Variantes voir remarques)
Dimensions	intérieur	extérieur	Ply/bars	8 / 4,5	8 / 4,5	
Longueur	4720		Charge	1700	1700	
Largeur	1690		pour V max	120	120	
Hauteur	1905		Empattements	2730 /		
Porte à faux	lat.	Voies	av	1385	ar	1390
	av		ar			
	ar	Braquage ø	g	11200	d	11100
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			Garantie poids remorquable avec frein			1000
			Garantie poids remorquable sans frein			400
			Garantie poids de l'ensemble			
			Poids remorquable testé			650
			Vitesse maximale selon le constructeur			120 km/h
			Vitesse maximale testée			km/h

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires	2/ R (E)		
Eclairage plaque	2/ séparés, au centre		
Essuie-glace	2/ balais avec 2/MS lave-glace		
Avertisseurs	MIJAMOTO ME 1279 L+H		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	D A T S U N		E - 20
Homologation N°	CH	0192 73	
Carrosserie	limousine		
Places	total 9	avant 3	
Poids à vide	1400	Carburant B	
Charge utile	+	CV-impôt 10,09	
Poids total	2550	Cylindrée 1982	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 32,6 km/h, M2, IA 4,625 = 80,0 dB/A.
- **) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve sur la porte avant, côté passager.
- +) Charge utile : ne doit pas être notée car le centre de gravité du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.

A noter dans le permis de circulation:

103 - n'est admis que pour le transport de charges de faible hauteur.

Lieu et date de l'homologation
 . Urdorf, 15.11.78

Service fédéral d'homologation