

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	D A T S U N	B 3 1 0 - Sunny 1,4 (Sedan / Coupé)	CH 0 1 9 2 8 5

Constructeur	NISSAN MOTOR CO. LTD., Tokyo (J)
Identification	"HLB310" (Sedan) ou "KHLB310" (Coupé) devant le No du châssis
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, sur l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, sur l'auvent
Identification du moteur	"A 14" à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc
Importateur principal	DATSUN (SUISSE) S.A., Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf
Véhicule homologué	HLB310-6Q1622 / KHLB310-0Q1158

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux	2	Marque	DATSUN	Type	A 14
Direction	mécanique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique	Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4 ou 5 ou 3 pal. Entraînement	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV= disques/AR= exp.int	Alésage	76	Course	77
	assistance par dépression, sur toutes les roues,	Cylindrée	1797	CV-impôt	7,11
	régulateur selon charge, sur les roues arrière	Puissance en kW	46,3	à l/min	5600
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière.	CV	63 (DIN)		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Bruit à proximité	86,5 dB/A	à l/min	4200 *
Ralentisseur	-	Silencieux	2 = 200x135x85 mm / 330x105x200 mm		
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Mesure des gaz	ECE-15;		**
		Déparasitage	OCF, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

<b>Carrosserie</b>	limousine	<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 ou 4 (Coupé 2)	Poids à vide	460	420	880
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Charge utile	95	255	350
Cale	--	Poids total	555	675	1230
Antivol	verouillage de la direction	Garantie fabr.			1300
		Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes
Nombre de places	t 5 av 2 centre - ar 3	Ply/bars	R / 1,9	R / 1,9	voir
Dimensions	intérieur extérieur	Charge	740	740	remarques)
Longueur	4000	pour V max	180	180	
Largeur	1600	Jantes (acier)	4 1/2 J x 13	+	méc. autom.
Hauteur	(Coupé 1340) 1365	Garantie poids remorqueable avec frein			1000 1000
Porte à faux	lat. 700	Garantie poids remorqueable sans frein			550 550
	av 700	Garantie poids de l'ensemble			- -
	ar 960	Poids remorqueable testé			520 600
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	Braquage ø	Vitesse maximale selon le constructeur			150 145 km/h.
	g 8900 d 8900	Vitesse maximale testée			- -

Equipement	CR ou HCR	(E)
Feux de route	CR ou HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	av 1	(E)
Cilignoteurs	av	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais	avec lave-glace
Avertisseurs	MIYAMOTOHORN modèle ME	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	D A T S U N B 310 - Sunny 1,4		
Homologation N°	CH	0192 85	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	880	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 7,11	
Poids total	1300	Cylindrée 1397	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 50 km/h, modèle HLB310, M2, 1A 3,889 = 76,5 dB/A  
AD, 1A 3,889 = 77,0 dB/A  
KHLB310, M3, 1A 3,889 = 73,0 dB/A  
AD, 1A 3,889 = 76,0 dB/A
  
- \*\* ) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, sur l'avent teneur en CO = boîte mécanique = 1,0 % à 650 t/min.  
automatique = 0,7 % à 700 t/min.
  
- + ) Variante de jantes : 4 1/2 J x 13 alliage léger marque MELBER voies inchangées  
5 J x 13 alliage léger marque NISSAN voies AV = 1340 / AR = 1310 mm

Lieu et date de l'homologation  
Berne, 26.04.79 (adm.)

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

D A T S U N

B 310 - Sunny 1,4  
(Sedan / Coupé)

CH 0192 85

Fiche complémentaire

I

Complément du 20,03,80 - lin

Mesure des gaz : conforme selon ECE-15/03.

Charge garantie sur le toit: 75 kg.

Variante de jantes : 5 J x 13 alliage léger, marque "100+", déport 30 mm  
voies AV 1330 mm AR 1300 mm.