

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	D A T S U N	2 8 0 C - P 4 3 0	CH 0192 89

Constructeur	NISSAN MOTOR COMPANY, LTD, Tokyo
Identification	"P 430" ou "JN1 OOP430.." préfixe au No du châssis
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent
Identification du moteur	"L 28" à droite, latéralement, à l'arrière sur le bloc
Importateur principal	DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf
Véhicule homologué	P 430 - 002739 / P 430 - 002736

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	NISSAN Type L 2 8
Direction	mécanique, sur demande avec assistance hydraulique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique ou automatique	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	5 ou 3 Entraînement sur roues arrière	Refroidissement	eau Nombre cylindres 6
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes roues avec assistance par dépression, soupape régulatrice de pression, sur les roues AR	Alésage	86 Course 79
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	2752 CV-impôt 14,02
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Puissance en kW	92 à l/min 4800
Ralentisseur	-	DIN CV	125
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Bruit à proximité	82,5 dB/A à t/min 3600 x)
		Silencieux	2= 250x135x85 / 450x237x130 mm
		Mesure des gaz	ECE-15.03; CO 2,0 % à 650 t/min *)
		Déparasitage	ECE-10; OCE annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	4 limousine	avant	arrière total
Ceintures sécurité	Ar4 (E) Indic. vitesse km/h	740	560 1400
Cale	Rétroviseurs intérieur / gauche / droite	Charge utile	110 240 350
Antivol	Attelage -	Poids total	850 900 1750
	verrouillage de la direction	Garantie fabr.	1930
Nombre de places	5 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus	195/70 SR 14 195/70 SR 14 (Variantes +)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	- / 2,1 - / 2,1 voir
Longueur	4810 Empattements 2690	Charge	1050 1050 remarques)
Largeur	1710 Essieu double av - ar	pour V max	180 180
Hauteur	1430 Voie av 1415 ar 1380	Jantes acier 5 J x 14 ++)	
Porte à faux	lat. - Voies av - ar	Garantie poids remorquable avec frein	1200 kg
	av 880 ar	Garantie poids remorquable sans frein	600 kg
	ar 1240 Braquage ø g 11000 d 10700	Garantie poids de l'ensemble	
Distance volant - vers l'avant du véhicule -		Poids remorquable testé mécanique 900 kg/automatique 1200 kg	
		Vitesse maximale selon le constructeur	175/ 160 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h
		Charge garantie sur le toit	100 kg

Equipement			
Feux de route	HCR	(E) H4 ou CR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E) H4 ou CR	(E)
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ sous le pare-chocs		
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace		
Avertisseurs	Miyamotohorn e2 B88 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	DATSUN 280 C - P 430		
Homologation			
N°	CH	0192 89	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1400	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	14,02
Poids total	1930	Cylindrée	2752

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, 1A 3,889 = 71,0 dB/A
50 km/h, AD, 1A 4,111 = 71,5 dB/A
- * Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, sur l'auvent.
- + Variante de pneus : 175 SR 14, 950 kg (2,0), V-max. 180 km/h.
- ++ Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 en acier ou en alliage léger "NISSAN", Voie AV = 1425 mm, AR = 1390 mm

Remplace FH CH 0192 89 du 30.10.79
Jantes / Garantie sur le toit

25.6.80

Lieu et date de l'homologation Urdorf, 30.10.79.

Service fédéral d'homologation