

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique D A T S U N	Type Bluebird 1.8 SSS (Coupé) (modèle KM 910)	Fiche d'homologation N° CH 0192 94
---	--	--	--

Constructeur NISSAN MOTOR CO. LTD., Tokyo (J)
 Identification sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis "KM 910" ou "JN10KM910,,"

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, sur l'auvent
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, sur l'auvent
 Identification du moteur "L 18" à droite, latéralement sur le bloc
 Importateur principal DATSON (SUISSE) SA., 8902 Urdorf
 Véhicule homologué KM910-000078

Châssis
 Nombre d'essieu 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée, ou boîte automatique
 Nombre de vitesses 5 ou 3 Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int.
assistance par dépression sur toutes les roues;
régulateur sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque DATSON Type 910 L18 (Twin)
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 85 Course 78
 Cylindrée 1770 CV-impôt 9,01
 Puissance en kW 66 à/min 5800
 DIN CV 90
 Bruit à l'arrêt 80 (E) dB/A à/min 4350 (*)
 Siéncieux 2= 250x135x85 / 350 x ø 200 mm
 Mesure des gaz ECE-15/03; ******
 Déparasitage ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie
limousine
 Nombre de portes 2 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 5 av. 2 centre - ar. 3

Dimensions
 Longueur intérieur - extérieur 4360 Empattements 2525
 Largeur - 1655 Essieu double av - ar -
 Hauteur - 1390 Voie av 1380 ar 1370
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
 av 795 ar -
 ar 1040 Braquage ø ø 10300 d 10000

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids
 avant - arrière - total -
 Poids à vide 560 540 1100
 Charge utile 120 230 350
 Poids total 680 770 1450
 Garantie fabr. 185/70 SR 14 185/70 SR 14 (Variantes 1580)
 Dimens. pneus R / 1,8 R / 2,0 voir -
 Ply/bars 830 910 remarques 1580
 Charge 180 180
 pour V max - - -

Garantie poids remorquable avec frein 1200 1200
Garantie poids remorquable sans frein 600 600
Garantie poids de l'ensemble - -
Poids remorquable testé 750 900
Vitesse maximale selon le constructeur 165 165 km/h
Vitesse maximale testée - - km/h
charge garantie sur le toit 100 kg

Equipement §)	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E) dans ECR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	2/ feux de brouillard AR B (E)
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	MIYAMOTOHORN ME-MD ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	D A T S U N	Bluebird 1.8 SSS
Homologation		
N°	CH	0192 94
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1100	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 9,01
Poids total	1580	Cylindree 1770

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, IA 4,11 = 74,5 dB/A
50 km/h, AD, IA 4,11 = 74,5 dB/A.
- ***) Mesures des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, sur l'auvent;
teneur en CO = avec boîte mécanique = 1,26 % à 740 t/min
automatique = 1,01 % à 730 t/min.
- +) Variante de pneus : 165 SR 14 AV 880 (2,0) AR 1000 (2,3) V-max. 180 km/h
Jantes : 5 J x 14 acier voies AV 1380 mm AR 1370 mm
5 1/2 J x 14 alliage léger NISSAN ou 100+, déport 35 mm 1390 mm 1360 mm
- §) Equipement : fixation spéciale obligatoire pour la plaque de contrôle.

remplace le BT CH 0192 94 du 19.3.80.
poids remorquable testé

Urdorf, 5.9.80.