

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Vaiture de tourisme	D A T S U N	Patrol 4 WD (WMG 160)	CH 0193 02
Constructeur	NISSAN MOTOR COMPANY LTD, Tokyo / Japan		
Identification	sur la plaquette du constructeur "WMG 160" devant le No du châssis "WMG 160" ou "JN1WMG 160 U,"		
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant l'essieu avant		
Identification du moteur	à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc "L 28"		
Importateur principal	DATSUN (SUISSE) SA., 8902 Urdorf		
Véhicule homologué	WMG 160 - 607 513		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchr. + boîte compl. route/terrain
Nombre de vitesses	4 x 2 Entraînement toutes roues **
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues soupape réductrices de pression, sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre à cardan
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôles du niveau avec lampe-témoin combinée

Carrosserie	limousine (combi)	
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse km/h
Ceinture sécurité	AV= A4 (E) Rétroviseurs	gauche / droite
Centre +	AR= A (E) + B (E) Attelage	sur demande
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	t 7 av. 2	centre 3 ar. 2
Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur	1690	Empattements 2970
Largeur	1850	Essieu double av ar
Hauteur	1690	Vole av 1425 ar 1415
Porte à faux	lat. av	Voies av ar
	av 670	ar -
	er 1090	Braquage ø g 13500 d 13200
Distance volant - vers l'avant du véhicule -		

Moteur	NISSAN	Type	L 28
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	6
Réfrigérisement	86.0	Course	79,0
Alésage	2752	CV-impôt	14,01
Cylindres	88 DIN	à U/min	4800
Puissance en kW CV			
Bruit à l'arrêt	72,0 dB/A	à U/min	3600 *
Silencieux	1 = 500 x ø 200 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/03, CO = 2,0 % *		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	840	900	1740
Charge utile	110	380	490
Poids total	950	1280	2230
Garantie fabr.	2245		
Dimens. pneus	205 R 16 C	205 R 16 C	(Variantes +)
Ply/bars	8 / 4,5	8 / 4,5	voir
Charge	1908	1908	(remarques)
pour V max	160	160	(ETRT0)
Jantes	550 F x 16 acier		

Garantie poids remorquable avec frein	5000
Garantie poids remorquable sans frein	750
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	5000
Vitesse maximale selon le constructeur	140 km/h
Vitesse maximale testée	140 km/h
Charge garantie sur le toit	100 kg

§) Equipement

Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	R-SI	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ séparé, à gauche	
Essuie-glace	2/balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	2/MiJamoto ME L+H ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	D A T S U N Patrol 4 WD	
Homologation		
N°	CH	0193 02
Carrosserie	limousine	
Places	total 7	avant 2
Poids à vide	1740	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 14,01
Poids total	2245	Cylindrée 2752

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- ** Entretien : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; s.d. blocage du différentiel arrière.
- + Variantes de pneus : 6.50 - 16 6 PR charge 1350 (3,25) V-max. 140 km/h
7.00 - 16 6 PR 1530 (3,00) 140 km/h
- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

U) Lieu et date de l'homologation Urdorf, 25.+26.2.81

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

D A T S U N

Patrol 4 WD (WMG 160)

CH 0193 02

Fiche complémentaire

I

Complément du 04.05.82 à Urdorf - Gau/PR

Variantes de pneus et de jantes:

Pneus : 235/75 R 15 M+S 1760 (2,2) Vmax 160 km/h
HR 78 R 15 LT 1490 (3,5) Load Range C Vmax 160 km/h

Jantes : 5,5 JK x 16 H1 acier déport 23 mm GIANETTI voies AV=1439 mm AR=1429 mm
6,5 K x 15 acier déport 17 mm 1451 mm 1441 mm